



## 24B3CA2

**Высокая производительность и четкость с монитором FHD диагональю 23,8" и частотой обновления 100 Гц с HDMI**

Представляем новейшее пополнение линейки B3 — великолепный IPS-дисплей диагональю 23,8 дюйма с захватывающим изображением благодаря разрешению 1920 x 1080 и частоте обновления 100 Гц. Если вы ищете монитор компактного размера с максимально плавным изображением, 24B3CA2 станет идеальным решением. Кроме того, через один кабель USB-C вы сможете передавать видеосигнал, питание и данные, повышая тем самым свою продуктивность. Компактный размер модели 24B3CA2 делает пребывание перед экраном более комфортным независимо от того, работаете вы или учитесь.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	24B3CA2
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1300:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	93

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	Сверхузкий
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
Подключения USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1)
Нисходящие порты USB	2
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
Веб-камера	No

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	102,5
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	No
Energy Star	Energy star 8

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,28
Вес нетто без упаковки (кг)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Изделие без подставки (кг)	3,04

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C	1.8
RS232	-
Кабель питания	✓
Адаптер питания	-

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------