



Q34E2A

Высокое качество изображения и множество функций повышения продуктивности с 34-дюймовым FHD-дисплеем

Созданный для профессионалов, монитор Q34E2A оснащен трехсторонней безрамной 34-дюймовой IPS/3FL-панелью с соотношением сторон 21:9, которая обладает яркостью 300 кд/м² и разрешением WFHD. Богатый функционал включает широкие углы обзора 178°/178°, наклонную подставку, крепление VESA, встроенные динамики, автоматическое определение источника входного сигнала, а также такие важные для здоровья глаз технологии, как Flicker-Free и режим Low Blue.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q34E2A
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	E2
Дата запуска (расчетная)	11.10.2020

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	34
Размер экрана (см)	86,36
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1080
Название разрешения	WFHD
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m ²
Пикселей на дюйм	81

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-6/23
Поворот	-180/180
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Energy Star	Energy star 8
ЕРЕАТ	Серебристый

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	475(H) x 817.4(W) x 253.8(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	370.7(H) x 817.4(W) x 55.7(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	506(H) x 940(W) x 187(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,9
Вес нетто без упаковки (кг)	8,1

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель питания C13	1.8

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---