



24P2QM

FHD-монитор с диагональю 23,8 дюйма, матрицей VA, эргономичными функциями, комфортными для глаз режимами и подставкой, регулируемой по высоте

АОС 24P2QM представляет собой панель диагональю 23,8 дюйма с матрицей VA, разрешением FHD, глубокой детализацией и трехсторонним безрамочным корпусом, который можно регулировать по высоте, поворачивать и наклонять, чтобы с удобством работать в течение длительного времени. Антибликовое покрытие, режим пониженного уровня синего света и технология Adaptive Sync обеспечивают комфорт для глаз и отсутствие размытости. Монитор имеет полный набор базовых возможностей подключения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	24P2QM
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
Дата запуска (расчетная)	21.09.2022

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,4
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	6H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m ²
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	93

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Матовый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5~35°
Поворот	180
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

МУЛЬТИМЕДИА	
Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

ФУНКЦИИ	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	129
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	94
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	103
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	111

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	634 x 513 x 160
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,24
Вес нетто без упаковки (кг)	4,75

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель питания C13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (включая панель)	50 000 ч