



I2280SWD

21,5-дюймовый светодиодный монитор с разрешением Full HD

Данный дисплей Full HD обеспечивает широкий угол обзора благодаря усовершенствованной IPS-панели. Он также поражает своей сверхтонкой рамкой в минималистическом стиле.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	I2280SWD
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	80 ID
Дата запуска (расчетная)	30.12.2014

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	21,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,248

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
--------------------------	---------

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ФУНКЦИИ

Защитный замок Kensington	✓
---------------------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	373(H) x 500(W) x 200(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	380(H) x 558(W) x 124(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	3,84
Вес нетто без упаковки (кг)	2,42

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель D-SUB (VGA)	1.2
DVI-кабель	1.5

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч