



22V2Q

Элегантный, сверхтонкий 21,5-дюймовый дисплей с трехсторонней безрамочной конструкцией

22V2Q обладает безрамным с 3 сторон 21-дюймовым IPS-дисплеем в разрешении Full HD, со скрытым краем рам и прочной металлической подставкой. Он готов для быстрых игр и изображений с FreeSync, частотой обновления 75 Гц и временем отклика в 5 мс.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	22V2Q
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Семейство конструкций	V2
Дата запуска (расчетная)	29.05.2018

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	21,5
Размер экрана (см)	54,61
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2479

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный

ЭРГОНОМИКА

Наклон	-5/23
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-

МУЛЬТИМЕДИА

Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Freesync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	D

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	395.28(H) x 486.7(W) x 180(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	470(H) x 561(W) x 136(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,24
Вес нетто без упаковки (кг)	2,74

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---