



I2790PQU/BT

Ergonomik standı ve USB ağı ile 27 inç Full HD profesyonel monitör

I2790PQU modelinin 27 inçlik Full HD IPS paneli, muhteşem renk doğruluğu ve renk gamı kapsamı sunuyor. Güzel, 3 taraftan da çerçevesiz bir tasarımı, ergonomik bir taban ve USB 3.0 bağlantıları ile birleştiriyor.

GENEL

Model Adı	I2790PQU/BT
EAN	4038986186032
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	90 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	24.06.2017

EKRAN

Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68,58
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	100M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,3114

DIŐ

Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Koyu gri
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5/25
Dönme	-165/165
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	130mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	75

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	7
-----------------	---

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	E

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	529(H) x 612.6(W) x 199.7(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	226(H) x 703(W) x 468(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	8,37
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	5,8

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
D-SUB (VGA) kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---