



I2490VXQ/BT

3 kenardan çerçevesiz tasarım ve Full HD çözünürlüğe sahip 23,8 inç profesyonel monitör

Zarif, 3 taraftan çerçevesiz bir tasarıma sahip AOC I2490VXQ modeli, metalik gri yüzeye sahip, sağlam bir ayak ile donatıldı. 23.8 inçlik, gelişmiş Full HD IPS paneli, başarılı renk doğruluğuna ve geniş renk gamı kapsamına sahip müthiş bir çok yönlülük sunuyor.

GENEL

Model Adı	I2490VXQ/BT
EAN	4038986146067
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Value Serisi
Tasarım grubu	90 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	24.06.2017

EKRAN

Ekran boyu (inç)	23,8
Ekran boyu (cm)	60,452
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	100M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2745

DIŐ

Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Koyu gri
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-3,5/19,5

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	75

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	7
-----------------	---

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	E

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	412(H) x 540.5(W) x 200(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	125(H) x 623(W) x 486(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	3,6
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,052

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
D-SUB (VGA) kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---