



27V5C/BK

Üretkenliği ve konforu birlikte artıran 27" IPS FHD panel, USB-C ve PD65W

AOC 27V5C monitör, üç taraflı çerçevesiz kasasında, konforlu ve müthiş bir izleme deneyimi sunan FHD çözünürlüklü 27" bir IPS panel barındırıyor. 65W'ye kadar Güç Çıkışlı USB-C donanımı, 4 adet USB bağlantı noktası, HDMI ve DisplayPort desteğiyle eksiksiz bağlantı seçenekleri elde edin. Windows Hello sayesinde kolay ve güvenli oturum açma imkanı.

GENEL	
Model Adı	27V5C/BK
EAN	4038986180160
Kanal	B2B, B2C
Ürün Serisi	Value Serisi
Tasarım grubu	V5
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.06.2022

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68,6
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,3114
İnç başına Piksel	82

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Mat
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Mat

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	3° ±2° ~ 21° ±2°
Dönme	28° ±2° ~28° ±2°
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	130mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	3 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
Web kamera	No

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Freesync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	101
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	75
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	81
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	75
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	87

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	F

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	518.0(H)x 614.6(W)x200.0(D) mm
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	357.94(H)x 614.6(W)x37.95(D) mm
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	558(H) x 710(W) x 160(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	7,38
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	5,23

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.5
USB-C - C kablosu	1.8
Güç Kablosu	✓
Güç adaptörü	-

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel dahil)	50 000 saat