

CU34V5C/BK



MultiView, USB-C ve PD65W ile maksimum üretkenlik için 34" VA WQHD panel

AOC CU34V5C, Ultra Geniş QHD özellikli 34" VA kavisli panel ile donatılmıştır. Gerektiğinde eğebileceğiniz ve yüksekliğini ayarlayabileceğiniz üç tarafı çerçevesiz bir kasada sürükleyici bir görüntüleme deneyimi için 21:9 çözünürlük. 65 W'a kadar Güç Sağlayan USB-C , 4 USB bağlantı noktası ve HDMI ile üretkenliğinizi artırmaya hazır olan bu ürün, aynı zamanda en karmaşık çoklu görevler için Resim Resim MultiView sunar.

GENEL	
Model Adı	CU34V5C/BK
EAN	4038986110198
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Value Serisi
Tasarım grubu	V5
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	18.07.2022

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	34
Ekran boyu (cm)	86,4
Düz / Kavisli	Kavisli
Eğim Yarıçapı	1500R
Ekran sertliği	6H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	3440x1440
Çözünürlük adı	WQHD
Görüntü oranı	21:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	100 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	3000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,23175
İnç başına Piksel	109,7

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Mat
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Mat

ERGONOMİ	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	3° ±2° ~ 21° ±2°
Dönme	28° ±2° ~28° ±2°
Pivot	No
Yükseklik ayarı (mm)	130mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 2.2
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C bağlantırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDYA	
Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	5 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
Web kamera	No

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER	
Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Freesync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Çoklu Görüntü (PbP, PiP)	PbP, PiP
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	116
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	90
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	93
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	90
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	100

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	G

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	808.1x365.3x99.9mm
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	1071x189x500mm
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	11,75
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	9,34

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.5
USB-C - C kablosu	1.8
Güç Kablosu	✓

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel dahil)	50 000 saat