24V5CW/BK

USB-C ve Windows Hello entegre web kamerası ile rahat üretkenlik ve boş zaman için 23,8” IPS FHD modeli

AOC 24V5CW, 360° konforlu bir deneyim için FHD çözünürlüğe ve ergonomik standa sahip 23,8” bir IPS paneldir. 65 W'a kadar Güç Sağlayan USB-C, 4 USB bağlantı noktası ve HDMI ile üretkenliğinizi artırmaya hazır olan bu ürün, aynı zamanda boş zamanlarınız için ihtiyacınız olan her şeyi ve Windows Hello entegre web kamerasının ekstra güvenliliğini sunar.

GENEL	
Model Adı	24V5CW/BK
EAN	4038986140256
Kanal	B2C
Ürün Serisi	Value Serisi
Tasarım grubu	V5
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	10.08.2022

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	23,8
Ekran boyu (cm)	60,4
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	6H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,3114
İnç başına Piksel	93

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Mat
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Mat

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Dönme	28° ±2° ~28° ±2°
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	130mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 1.4
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C bağlanırlığı	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDYA	
Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	5 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
Web kamera	2MP Win Hello Webcam

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER	
Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Freesync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırpışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	118
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	88
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	94
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	88
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	101

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK	
TCO Sertifikalı	No

GÜÇ / ÇEVRESEL	
Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	F

ÜRÜN BOYUTLARI	
Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	613.03(H)x516.6(W) x200(D)
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	613.03(H)x363.4(W) x43.9(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	456Hx840Wx141D
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	8,99
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	6,08

KUTU IÇERIĞI	
HDMI kablosu	1.5
USB-C - C/A kablosu	1.8
Güç Kablosu	✓
Güç adaptörü	-

DIĞER BILGILER	
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel dahil)	50 000 saat