



## 24P2QM

**Yükseklik ayarlı standı ve ergonomik özellikleriyle rahatlık sağlayan 23,8 inç VA FHD monitör**

AOC 242P2QM, uzun çalışma saatleri boyunca rahat bir kullanıcı deneyimi için gerektiği gibi ayarlayabileceğiniz, döndürebileceğiniz ve eğebileceğiniz üç tarafı çerçevesiz bir kasada tutulan, FHD çözünürlüğe ve net ve derin ayrıntılara sahip 23,8 inç bir VA panelidir. Bulanıklığı önlemek için Parlama Önleyici, Düşük Mavi Modu ve Adaptive Sync ile gözü yormaz. Temel ve eksiksiz bağlantı.

GENEL	
Model Adı	24P2QM
EAN	4038986140713
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	P2
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	21.09.2022

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	23,8
Ekran boyu (cm)	60,4
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	6H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	3000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	300 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	0,2745
İnç başına Piksel	93

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Mat
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Mat

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-5~35°
Dönme	180
Pivot	Yes
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

**BAĞLANTI VE MULTIMEDYA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 1.4
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB aşağı akım portları	4
USB hızlı şarj portu	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDYA**

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	2 W x 2
Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)
Web kamera	No

**ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	No
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	129
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	94
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	103
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	94
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	111

**GÜÇ / ÇEVRESEL**

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,5
Enerji sınıfı	E

**ÜRÜN BOYUTLARI**

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	634 x 513 x 160
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	7,24
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,75

**KUTU İÇERİĞİ**

HDMI kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8

**DIĞER BİLGİLER**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel dahil)	50 000 saat