



E2460SD2

Canlı görüntü, çok yönlü üretkenlik

60 ID modeli hem ofis hem de ev-ofis kullanıcılarına yönelik üretilmiş bir ürün. Klasik bir tasarıma sahip çerçevesi en yeni LED teknolojisine dayanıyor. Mükemmel görüntü performansı sağlayan yüksek tipik kontrast oranına, ultra hızlı tepki süresine ve geniş görüntüleme açılara sahip. i-Care işlevi sayesinde monitör, panelin parlaklığını ortam ışığıyla uyumlu hale getiriyor. Böylece bir yandan enerji tüketimi düşerken, aynı zamanda daha rahat bir izleme deneyimi elde ediliyor. Bu çevre dostu ekran, zarif dokulu siyah bir yüzey ile sunuluyor.

GENEL	
Model Adı	E2460SD2
EAN	4038986145213
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Essential Serisi
Tasarım grubu	60 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	1.03.2015

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	24
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	TN
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	1 ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	170/160
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	276

ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Pivot	No

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

USB Yuvası	-
USB hızlı şarj portu	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDYA

Dahili Mikrofon	-
-----------------	---

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Kırışmasız	No
Kensington Kilidi	-

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	6
-----------------	---

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,29
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,13

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	6,1
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,64

KUTU İÇERİĞİ

D-SUB (VGA) kablosu	1.2
DVI kablosu	1.5
Güç kablosu C7	1.2

DIĞER BİLGİLER

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	✓
--------------	---