



M2060SWQ

Çok yönlü performans, fevkalade değer

MVA paneli, Full HD çözünürlük ve DisplayPort girişi bulunan bu 19.53" monitör, 3000:1 düzeyinde yüksek bir kontrast oranına ve VESA duvar montaj özelliğine sahiptir.

GENEL

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Model Adı | M2060SWQ |
| EAN | 4038986105972 |
| Kanal | B2B |
| Ürün Serisi | Essential Serisi |
| Tasarım grubu | 60 ID |
| Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi) | 31.12.2014 |

EKRAN

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ekran boyu (inç) | 19,53 |
| Düz / Kavisli | Düz |
| Ekran sertliği | 3H |
| Panel çözünürlüğü | 1920x1080 |
| Çözünürlük adı | FHD |
| Görüntü oranı | 16:9 |
| Panel tipi | MVA |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Max Yenileme hızı | 60 Hz |
| Yanıt süresi GtG | 5ms |
| Akıllı kontrast oranı | 3000:1 |
| Dinamik kontrast oranı | 50M:1 |
| Görüntüleme açısı (CR10) | 178/178 |
| Görüntü renkleri | 16,7 Milyon |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Piksel Aralığı (mm) | 0,22 |

ERGONOMI

| | |
|-------------------|---------|
| Vesa duvar askısı | 100x100 |
| Pivot | No |

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

| | |
|----------------------|---------------------|
| Ekran Portu | DisplayPort 1.1 x 1 |
| USB Yuvası | - |
| USB hızlı şarj portu | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDYA

| | |
|-----------------|---------|
| Hoparlörler | ✓ |
| Hoparlör gücü | 2 W x 2 |
| Dahili Mikrofon | - |

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------|----|
| Kırışmasız | No |
| Kensington Kilidi | - |

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

| | |
|-----------------|---|
| TCO Sertifikalı | 6 |
|-----------------|---|

GÜÇ / ÇEVRESEL

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Güç kaynağı | 100 - 240V 50/60Hz |
| Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak | 0,5 |
| Kapalıyken güç tüketimi vat olarak | 0,3 |

ÜRÜN BOYUTLARI

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm | 358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D) |
| Ambalaj boyutları (GxYxD) mm | 113(H) x 532(W) x 418(D) |

KUTU İÇERİĞİ

| | |
|---------------------|-----|
| Displayport kablosu | 1.8 |
| D-SUB (VGA) kablosu | 1.8 |

DIĞER BİLGİLER

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (panel hariç) | 50 000 saat |

MEVZUATA UYGUNLUK

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|