



U32U3CV

Donanımla kalibre edilmiş hassasiyet (Delta E<2), calman hazır kalibrasyon ve UHD Nano IPS ekran ile kusursuz grafikler için kusursuz tasarım

Delta E < 2 (sRGB) elde edilmesini sağlayan donanım kalibrasyonu sayesinde AOC Graphic Pro U32U3CV, kutudan çıktığı andan itibaren olağanüstü renk hassasiyeti sağlar. Calman Hazır özelliği ile en iyi performans için ayarları kolayca yapın. Monitör, sRGB ve Rec 709 renk alanlarının %100'ünü kapsarken, %98 DCI P3 alanı kapsamı ile grafik ve fotoğraf düzenlemeye özellikle uygundur ve standart monitörlere kıyasla üstün kalite sunar. Delta E < 2 hassasiyeti, insan gözünün algılamasını aşan renk doğruluğu sağlar. UHD Nano IPS ekran, Vesa DisplayHDR 400, USB-C bağlantı istasyonu ve şık tasarımı ile profesyoneller için en iyi seçenek olarak öne çıkar.

GENEL	
Model Adı	U32U3CV
EAN	4038986112086
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Ultra Serisi
Tasarım grubu	U3
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	15.04.2024

EKRAN	
Ekran boyu (inç)	31,5
Ekran boyu (cm)	80
Düz / Kavisli	Düz
Eğim Yarıçapı	Flat
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansımaya Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	3840x2160
Çözünürlük adı	UHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	Nano IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Piksel Aralığı (mm)	0,18159
İnç başına Piksel	140

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah, Gümüş
Çerçeve kaplaması (ön)	Painted
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	-6.5° ~ 23°
Dönme	-15° ~ 15°
Pivot	-90° ~ 90°
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 2.2
Ekran Portu	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C bağlantırlığı	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 2)
USB aşağı akım portları	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	3 W x 2
Ses Çıkışı	1x Audio out

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Mavi Işık Teknolojisi	Anti Blue Light
Çoklu Görüntü (PbP, PiP)	PiP+PbP
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	98,3
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	92,5

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	Yes
Energy star	Energy star 8

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	F

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	714.4 x(459.3~609.3) x 258.6
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	714.4 x 422.3 x 52.5
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	930 x 161 x 510
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	12,58
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	8,46
Standızsız olarak ürün (kg)	6,34

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
USB-C - C/A kablosu	1.2
Güç Kablosu	✓
Güç kablosu C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

DIĞER BİLGİLER

MTBF (panel hariç)	70 000 saat
MTBF (panel dahil)	30 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307	-
--------------	---