



Q27U3CV

Donanımla kalibre edilmiş hassasiyet (Delta E<2), calman hazır kalibrasyon ve etkileyici IPS QD panel ile kusursuz grafikler için kusursuz tasarım

Delta E<2 (sRGB) elde edilmesini sağlayan donanım kalibrasyonu sayesinde AOC Graphic Pro Q27U3CV kutudan çıktığı andan itibaren inanılmaz doğru renkler sunar. Calman Hazır özelliği sayesinde optimum performans için kolayca ince ayar yapabilirsiniz. DCI P3 renk alanının %98'ini, %100 sRGB ve %100 Rec 709'u kapsayan monitör grafik ve fotoğraf düzenleme için mükemmel olup standart monitörlere kıyasla üstün kalite sunar. Delta E < 2 hassasiyeti, insan gözünün algılayabileceğinin dahi ötesinde hassasiyette renk oluşturulmasını garanti eder. IPS QD panel ile birlikte sahip olduğu Vesa DisplayHDR 400, USB-C bağlantı istasyonu ve zarif tasarımıyla profesyoneller için en iyi tercih.

GENEL	
Model Adı	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Ultra Serisi
Tasarım grubu	U3

EKKRAN	
Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68,6
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Panel çözünürlüğü	2560x1440
Çözünürlük adı	QHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS QD
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	75 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Piksel Aralığı (mm)	0,2331
İnç başına Piksel	109

DIŞ	
Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah, Gümüş
Çerçeve kaplaması (ön)	Painted
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku

ERGONOMI	
Vesa duvar askısı	100x100
Eğilme	6.5° ~ 23°
Dönme	-30° ~ 30°
Pivot	90° ~ 90°
Yükseklik ayarı (mm)	150mm

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C bağlanırlığı	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
USB Yuvası	✓
USB Yuvası hızı	USB 3.2 (Gen 1)
USB aşağı akım portları	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
USB hızlı şarj portu	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDYA

Hoparlörler	✓
Hoparlör gücü	3 W x 2
Ses Çıkışı	1x Audio out

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Kırışmasız	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington Kilidi	✓
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	97,9
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	96

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TCO Sertifikalı	Yes
EPEAT	Yes (any level)

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	E

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	825 x 480 x 162
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	9,99
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Standsız olarak ürün (kg)	6,5

KUTU İÇERİĞİ

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
USB-C - C/A kablosu	1.2
Güç Kablosu	✓
Güç kablosu C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

DIĞER BİLGİLER

MTBF (panel hariç)	70 000 saat
MTBF (panel dahil)	30 000 saat