



AG273QCX

Actualízate a la leyenda

Con un contraste brillante, el AG273QCX sigue los pasos de otros monitores galardonados. Con una resolución QHD en un panel VA curvo de 27", proporciona grandes ángulos de visión, DisplayHDR™ 400 y tecnología FreeSync Premium Pro. Si le añadimos un tiempo de respuesta de 1 ms y una tasa de refresco de 144 Hz, estamos ante un monitor con todas las prestaciones necesarias para disfrutar al máximo de cualquier videojuego.

| GENERAL | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | AG273QCX |
| EAN | 4038986186407 |
| Canal | Gaming |
| Línea de productos | AGON |
| Familia de diseño | AG3 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 4-1-2019 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27 |
| Tamaño pantalla (cm) | 68,58 |
| Plano / Curvo | Curvo |
| Radio de curvatura | 1800R |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Resolución del panel | 2560x1440 |
| Nombre de la Resolución | QHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 144 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Tiempo de respuesta MPRT | 1 ms |
| Relación de contraste estático | 3000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 400 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,2331 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|----------|
| Soporte de pared Vesa | 75x75 |
| Inclinación | 3,5/21,5 |
| Rotación | -30/30 |
| Pivotación | Yes |
| Ajuste de altura (mm) | 110mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 2 |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Puertos USB descendente | 4 |
| Puerto USB de carga rápida | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 5 W x 2 + DTS |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|----------------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Freesync Premium Pro |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 99 |

FUNCIONES DE GAMING

| | |
|---------------------------------|--|
| Estilo de gaming | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up |
| Comodidad de gaming | G-menu |
| Adecuado para juegos de consola | ✓ |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,5 |
| Clase de energía | G |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 563(H) x 612.1(W) x 267.4(D) |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 365.5(H) x 612.1(W) x 81.6(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 480(H) x 715(W) x 240(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 11,2 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 8,14 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|-----------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Cable DVI | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable de audio | 1.8 |
| Cable de corriente C5 | 1.8 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|