



E2460PHU

Espléndido rendimiento con el confort como prioridad

Este monitor ergonómicamente ajustable y de bajo consumo ofrece conexión HDMI, un hub USB para periféricos y altavoces integrados.

GENERAL

Nombre del modelo	E2460PHU
EAN	4038986141680
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	31-12-2014

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	2 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	276

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	B

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,55
Peso neto con embalaje (en kg)	6,54

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable DVI	1.8
Cable de audio	1.8
Cable de corriente C7	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---