



M2470SWD2

23,6-дюймовый дисплей WLED с разрешением Full HD, малым временем отклика, высокой контрастностью и панелью MVA для сверхширокого угла обзора

Дисплей M2470SWD2 – это идеальное высокоэффективное решение для домашнего компьютера благодаря разрешению Full HD и высокой контрастности для четкого изображения с высокой детализацией. Передовая технология MVA обеспечивает потрясающий угол обзора 178 градусов, а время отклика 4 мс прекрасно подходит и для графических приложений и динамичного видео.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	M2470SWD2
Канал	B2C
Дата запуска (расчетная)	30.12.2014

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	23,6
Размер экрана (см)	59,944
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	MVA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2715

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Нормальный
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/25
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

МУЛЬТИМЕДИА

Встроенный микрофон	-
---------------------	---

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	No
Защитный замок Kensington	-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	7
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,37
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,19
Класс энергоэффективности	F

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,14
Вес нетто без упаковки (кг)	3,51

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель D-SUB (VGA)	1.2
--------------------	-----

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	-
--------------	---