



U28P2A

28-дюймовый UHD-дисплей — это потрясающее качество изображения и широкие возможности подключения

Монитор U28P2A оснащен плоской IPS-панелью с диагональю 28 дюйма и разрешением UHD. Модель оснащена концентратором USB и двумя портами HDMI 2.0 и предназначена для профессиональных пользователей.

Монитор отличается высокой производительностью и комфортом использования, в том числе благодаря возможности поворота на 180° и поддержке технологии Low Blue Light.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U28P2A
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
Дата запуска (расчетная)	15.02.2020

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	28
Размер экрана (см)	71,1
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1,07 млрд
Brightness in nits	300 cd/m2

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/35
Поворот	-180/180
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Серебристый

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	45
Класс энергоэффективности	G

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	534.0(H) × 636.4(W) × 224.1(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	593(H) × 715(W) × 160(D)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
-------------	-----