



## U34P2

**Потрясающее качество изображения и максимальная производительность с 31,5-дюймовым UHD-дисплеем**

Монитор U32P2 оснащен плоской VA-панелью с диагональю 31,5 дюйма и разрешением UHD, а также обладает трехсторонней безрамочной конструкцией. Модель имеет максимальную производительность и предназначена для профессиональных пользователей. Концентратор USB и два порта HDMI 2.0 обеспечивают широкие возможности подключения.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U34P2
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
Дата запуска (расчетная)	15.03.2021

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	34
Размер экрана (см)	86,36
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3440x1440
Название разрешения	WQHD
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup>
Шаг пикселя (mm)	0,2325
Пикселей на дюйм	109,68

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/22
Поворот	-175/175
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	150mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	-
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	88

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

ЕРЕАТ	Серебристый
-------	-------------

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	G

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	817.4x611.9x275.1
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	924x494x225
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,1
Вес нетто без упаковки (кг)	9,4

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания	✓
Кабель питания C13	1.8
Адаптер питания	-