



## 24B2XDM

**Тонкий и элегантный 23,8-дюймовый VA-монитор с яркой цветопередачей, широким углом обзора и технологиями снижения нагрузки на глаза**

24B2XDM из серии B2 использует 23,8-дюймовую VA-панель Full HD с широкими углами обзора, точными и яркими цветами и гибкими возможностями подключения. Он обладает тонким профилем и трехсторонней безрамной панелью, позволяя удобно работать с несколькими мониторами. Попрощайтесь с усталостью глаз благодаря технологиям LowBlue и FlickerFree от AOC.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|   |             |
|---|-------------|
| Наименование модели                             | 24B2XDM     |
| Канал   | B2C         |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Basic |
| Семейство конструкций                           | B2          |
| Дата запуска (расчетная)                        | 15.01.2021  |

**ЭКРАН**

|  |               |
|--|---------------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 23,8          |
| Размер экрана (см)                     | 60,452        |
| Плоский/изогнутый                      | Плоский       |
| Твердость дисплея                      | 3H            |
| Обработка панели                       | Антиблик (AG) |
| Разрешение панели                      | 1920x1080     |
| Название разрешения                    | FHD           |
| Соотношение сторон                     | 16:9          |
| Тип панели                             | VA            |
| Тип подсветки                          | WLED          |
| Max Частота обновления                 | 75 Hz         |
| Время отклика GtG                      | 4 мс          |
| Соотношение статической контрастности  | 3000:1        |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1         |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178       |
| Цвета дисплея                          | 16,7 млн      |
| Brightness in nits                     | 250 cd/m2     |

**ЭКСТЕРЬЕР**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Тип рамки (спереди)     | 3-сторонняя безрамочная конструкция |
| Цвет рамки (спереди)    | Черный                              |
| Отделка рамки (спереди) | Текстура                            |
| Цвет корпуса (сзади)    | Черный                              |
| Отделка корпуса (сзади) | Текстура                            |

**ЭРГОНОМИКА**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |
| Наклон                   | -5/20   |
| Переворот                | №       |

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Концентратор USB         | -        |
| Порт быстрой зарядки USB | -        |
| D-SUB (VGA)              | 1x       |
| DVI                      | 1x DVI-D |

**МУЛЬТИМЕДИА**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Встроенный микрофон | - |
|---------------------|---|

**ФУНКЦИИ**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Технология Blue Light     | Low Blue Light |
| Flicker-Free              | Flicker Free   |
| Защитный замок Kensington | ✓              |

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Электропитание                                    | Внешнее            |
| Источник питания                                  | 100 - 240V 50/60Hz |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах    | 0,3                |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,3                |
| Класс энергоэффективности                         | F                  |

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) |
| Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm       | 320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)   |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm                    | 492(H) x 614(W) x 131(D)          |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 4,5                               |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 2,7                               |

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Кабель питания C13 | 1.5 |
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.5 |

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307

