



## U27P2

**Превосходное изображение и высокая производительность с 27-дюймовым UHD 4K дисплеем**

Монитор U27P2 обладает широким спектром функций, которые позволят современным профессионалам раскрыть личный потенциал производительности.

Плоский 27-дюймовый экран с IPS/3FL-панелью обеспечивает разрешение 4K UHD и яркость 350 кд/м<sup>2</sup> выполнен в тонком элегантном трехстороннем безрамочном дизайне. Монитор обладает углами обзора 178°/178°, оснащен концентратором USB 3.2 и разъемами HDMI и DP для подключения. Дисплей можно наклонять, поворачивать и регулировать по высоте до достижения идеального комфортного для пользователя положения.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U27P2
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
Дата запуска (расчетная)	01.07.2020

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1,07 млрд
Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup>
Шаг пикселя (mm)	0,1554
Пикселей на дюйм	163

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/35
Поворот	-180/180
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	150mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	81

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Серебристый

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	9,3
Вес нетто без упаковки (кг)	6,7

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C13	1.8

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307	✓
--------------	---