

AG405UXC



Игровой монитор WQHD IPS 40" с частотой обновления 144 Гц, супербыстрый MPRT 1 мс, низкая задержка ввода и VESA DisplayHDR 400.

Выберите игровой монитор AGON AG405UXC с 40-дюймовым IPS-панелью, частотой обновления 144 Гц, очень быстрым временем отклика 1 мс MPRT и низкой задержкой ввода, чтобы всегда быть на вершине игры. VESA Display HDR400 обеспечивает богатую цветовую гамму для поддержки вас во время самых требовательных игр. AG405UXC сохранит вас комфортным и организованным на вершине вашей производительности, с USB-C, обеспечивающим подачу питания 90 Вт и регулируемой по высоте подставкой.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	AG405UXC
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON
Семейство конструкций	AG5
Дата запуска (расчетная)	15.06.2023

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	40
Размер экрана (см)	100
Радиус изогнутости	Flat
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3440x1440
Название разрешения	WQHD
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	144 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1200:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,26925
Пикселей на дюйм	93,2

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Поворот	-30° ±2° ~ 30° ±2°
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	99,6
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удобство для игр	G-menu
Низкая задержка ввода	✓
Quick Switch	✓

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	944.1x419.3x54.5
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	1133x552x225
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	16,32
Вес нетто без упаковки (кг)	11,88
Изделие без подставки (кг)	9,53

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания	✓
Прочее	Дистанционное управление
Color and brightness uniformity report in box	✓