



## U32U1

**HDR, 4K resolution and 4-sides frameless monitor, designed by Studio F.A. Porsche**

Elegantly designed by Studio F.A. Porsche, the U32U1 boasts a 31.5" IPS panel in 4K, Vesa DisplayHDR 600 and 98% DCI-P3 coverage for breath-taking images. With USB-C and USB 3.0 hub.

### TỔNG QUAN

Tên mẫu	U32U1
Kênh	B2C, B2B
Dòng sản phẩm	Ultra-line
Dòng thiết kế	U1
Ngày ra mắt (dự kiến)	31-08-2019

### MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	31,5
Kích thước màn hình (cm)	80
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	3840x2160
Tên độ phân giải	UHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	5 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1300:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	1.07 Billion
Brightness in nits	600 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,1815

**NGOẠI THẤT**

Loại viền (mặt trước)	4-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

**CÔNG THÁI HỌC**

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-3,5/18,5
Khớp xoay	-32/32
Trục	Yes
Điều chỉnh chiều cao (mm)	120mm

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.4 x 1
Kết nối USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Cổng kết nối màn hình và USB	3
Cổng sạc nhanh qua USB	✓

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

**TÍNH NĂNG**

Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1931 %	100

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	External
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,5
Lớp năng lượng	G

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	14,43
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	10,3

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8

**THÔNG TIN KHÁC**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours

**TUÂN THỦ QUY ĐỊNH**

ISO 9241-307	✓
--------------	---