



24P2C

Enhanced connectivity and stunning visuals in a 23.8" Full HD display with USB-C and KVM

Designed for today's professionals, the 24P2C has a flat 23.8" IPS/3FL panel with Full HD resolution in a slim, elegant, 3-sided frameless display with built-in KVM switch and USB 3.2 hub. Feature-rich, this model is compatible with HDMI, DP, and USB-C, has a 75Hz refresh rate, 250 cd/m2 brightness, 4ms response time and Adaptive-Sync, and is fully height adjustable, swivelable, and tiltable.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	24P2C
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Pro-line
Dòng thiết kế	P2
Ngày ra mắt (dự kiến)	01-07-2020

MÀN HÌNH	
Kích thước màn hình (inch)	23,8
Kích thước màn hình (cm)	60,452
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	75 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,2745
Điểm ảnh trên mỗi inch	92

NGOẠI THẤT	
Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

CÔNG THÁI HỌC	
Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/35
Khớp xoay	-180/180
Trục	Yes
Điều chỉnh chiều cao (mm)	150mm

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1
Kết nối USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Cổng kết nối màn hình và USB	4
Cổng sạc nhanh qua USB	✓

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

TÍNH NĂNG

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Adaptive Sync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

SỰ BỀN VỮNG

Chứng nhận TCO	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,3
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	D

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	7,27
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	5,06

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8
Cáp chuyển USB-C sang C	1.8
Cáp điện C13	1.8

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

ISO 9241-307	✓
--------------	---