



27V5C/BK

27" IPS FHD panel for boosting productivity with comfort, USB-C and PD65W

The AOC 27V5C is a three-side frameless chassis hiding a 27" IPS panel with FHD resolution for comfortable and outstanding viewing experience. Get complete connectivity options with USB-C with Power Delivery up to 65W, 4 USB ports, HDMI & DisplayPort support. Log in is easy and secure thanks to Windows Hello.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	27V5C/BK
Kênh	B2B, B2C
Dòng sản phẩm	Value-line
Dòng thiết kế	V5
Ngày ra mắt (dự kiến)	01-06-2022

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	27
Kích thước màn hình (cm)	68,6
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	75 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Thời gian phản hồi MPRT	1 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,3114
Điểm ảnh trên mỗi inch	82

NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Matt
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Matt

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	$3^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 21^{\circ} \pm 2^{\circ}$
Khớp xoay	$28^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 28^{\circ} \pm 2^{\circ}$
Trục	Yes
Điều chỉnh chiều cao (mm)	130mm

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1
Kết nối USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Cổng kết nối màn hình và USB	4
Cổng sạc nhanh qua USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Loa	✓
Công suất loa	3 W x 2
Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)
Webcam	No

TÍNH NĂNG

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Freesync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (sRGB) CIE 1976 %	101
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1976 %	81
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1931 %	75
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1976 %	87

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	F

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	518.0(H)x 614.6(W)x200.0(D) mm
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	357.94(H)x 614.6(W)x37.95(D) mm
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	558(H) × 710(W) × 160(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	7,38
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	5,23

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.5
Cáp chuyển USB-C sang C	1.8
Cáp điện	✓
Bộ đổi nguồn	-

THÔNG TIN KHÁC

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours