



Q32V5CE/BK

32" VA QHD panel for maximum productivity and great free time, USB-C and PD65W

The AOC Q32V5CE is a 32" VA panel with QHD resolution for comfortable and outstanding viewing experience in a three-side frameless chassis. Ready to boost your productivity with USB-C with Power Delivery up to 65W, 4 USB ports & HDMI, while also offering everything you need for your free time.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	Q32V5CE/BK
Kênh	B2C
Dòng sản phẩm	Value-line
Dòng thiết kế	V5
Ngày ra mắt (dự kiến)	06-07-2022

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	31,5
Kích thước màn hình (cm)	80
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	6H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	2560x1440
Tên độ phân giải	QHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	VA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	75 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Thời gian phản hồi MPRT	1 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	3000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,2724
Điểm ảnh trên mỗi inch	93

NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Matt
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Matt

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	3° ±2° ~ 21° ±2°
Trục	No

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP kỹ thuật số (phiên bản HDMI)	HDCP 2.2
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.4 x 1
Kết nối USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Bộ chia USB	✓
Cổng kết nối màn hình và USB	4
Cổng sạc nhanh qua USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Loa	✓
Công suất loa	5 W x 2
Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)
Webcam	No

TÍNH NĂNG

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Freesync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (sRGB) CIE 1976 %	118
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1976 %	89
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	G

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	10,95
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	8,52

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.5
Cáp chuyển USB-C sang C	1.8
Cáp điện	✓
Bộ đổi nguồn	-

THÔNG TIN KHÁC

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours