



## E2460SD2

### Vivid imagery, versatile productivity

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast 1ms response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

### TỔNG QUAN

Tên mẫu	E2460SD2
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Essential-line
Dòng thiết kế	60 ID
Ngày ra mắt (dự kiến)	01-03-2015

### MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	24
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	TN
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	1 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	170/160
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	276

**CÔNG THÁI HỌC**

Giá treo <b>tường</b> Vesa	100x100
Trục	No

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Bộ chia USB	-
Cổng sạc nhanh qua USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Micrô tích hợp sẵn	-
--------------------	---

**TÍNH NĂNG**

Flicker-Free	No
Khóa Kensington	-

**SỰ BỀN VỮNG**

Chứng nhận TCO	6
----------------	---

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,29
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,13

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	6,1
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	4,64

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp D-SUB (VGA)	1.2
Cáp DVI	1.5
Cáp điện C7	1.2

**THÔNG TIN KHÁC**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours

**TUÂN THỦ QUY ĐỊNH**

ISO 9241-307	✓
--------------	---