



## 24P3CV

**23.8" FHD 3-sided flat IPS display for easy and consistent productivity**

The AOC 24P3CV is a 23.8" flat-screen IPS monitor with an attractive three-sided ultrathin bezel design that helps you get the most out of your flexible work style. Enjoy vivid, realistic picture quality thanks to enhanced Full HD (1920 x 1080) resolution, paired with 300-nit brightness and generous 178/178° wide viewing angles. This model features built-in 2W + 2W speakers to let you enjoy the media whenever you need. Monitor 24P3CV is ready to boost your productivity with USB-C supporting Power Delivery up to 65W, data transfer and DP-alt mode. Connectivity of this monitor is enhanced with USB Hub, RJ-45 & DP-out. Keeping sustainability in mind, an array of environmental certifications including EPA, TCO, and EPEAT complete this monitor.

### TỔNG QUAN

Tên mẫu	24P3CV
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Pro-line
Dòng thiết kế	P3
Ngày ra mắt (dự kiến)	14-02-2023

**MÀN HÌNH**

Kích thước màn hình (inch)	23,8
Kích thước màn hình (cm)	60,5
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	75 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,2745
Điểm ảnh trên mỗi inch	93

**NGOẠI THẤT**

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

**CÔNG THÁI HỌC**

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/35
Khớp xoay	180°
Trục	-90°~90°
Điều chỉnh chiều cao (mm)	150mm

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.4 x 1
Kết nối USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.2
Cổng kết nối màn hình và USB	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Đầu ra âm thanh	1x Audio out

**TÍNH NĂNG**

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Adaptive Sync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9

**SỰ BỀN VỮNG**

Chứng nhận TCO	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	E

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D)
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	540 (W) x 326.3 (H) x 50.7 (D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	8,31
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	5,37
Sản phẩm không kèm chân đế (kg)	3,66

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8
Cáp chuyển USB-C sang C/A	1.8
Cáp điện	✓
Cáp điện C13	1.8

**THÔNG TIN KHÁC**

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	70.000 hours
MTBF (bao gồm bảng điều khiển)	30.000 hours