

CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR



AOC CU34P3CV là một màn hình cong VA kích thước 34 inch WQHD (3440 × 1440) với thiết kế viền siêu mỏng ba bên hấp dẫn mang lại trải nghiệm xem thực sự sống động. Tỷ lệ khung hình Wide QHD 21:9 của mẫu này mở rộng tầm nhìn của bạn và cung cấp một góc nhìn bao quanh để trải nghiệm điện ảnh được tăng cường. Bảng màn hình có độ sáng 300 nit và góc nhìn rộng 178/178° rộng lớn, cùng với hai loa tích hợp 5W + 5W để tăng cường năng suất hàng ngày trong môi trường làm việc linh hoạt hiện nay. Màn hình CU34P3CV sẵn sàng tăng cường năng suất của bạn với hỗ trợ USB-C hỗ trợ cung cấp điện lên đến 65W, truyền dữ liệu và chế độ DP-alt. Khả năng kết nối của màn hình này được tăng cường bằng USB Hub và RJ-45. Với tư duy bảo vệ môi trường, loạt chứng chỉ môi trường bao gồm EPA, TCO và EPEAT hoàn chỉnh màn hình này.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	CU34P3CV
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Pro-line
Dòng thiết kế	P3

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	34
Kích thước màn hình (cm)	86,36
Phẳng/Cong	Curved
Bán kính đường cong	1500R
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	3440x1440
Tỷ lệ khung hình	21:9
Loại bảng điều khiển	VA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	100 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	3000:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,23175
Điểm ảnh trên mỗi inch	110

NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5~20°
Khớp xoay	180°
Trục	-90°~90°
Điều chỉnh chiều cao (mm)	150mm

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.4 x 1
Kết nối USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.2 (Gen 1)
Cổng kết nối màn hình và USB	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Loa	✓
Công suất loa	5 W x 2
Đầu ra âm thanh	1x Audio out

TÍNH NĂNG

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Adaptive Sync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Phát đồng thời nhiều nội dung (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1976 %	92

SỰ BỀN VỮNG

Chứng nhận TCO	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	12,95
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	10
Sản phẩm không kèm chân đế (kg)	6,92

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8
Cáp điện C13	1.8

THÔNG TIN KHÁC

MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	70.000 hours
MTBF (bao gồm bảng điều khiển)	30.000 hours