



27B3CA2

Độ rõ nét hiệu suất cao với màn hình FHD 27" có tốc độ làm mới 100Hz và HDMI

Giới thiệu sản phẩm bổ sung mới nhất cho dòng B3- màn hình 27 inch rực rỡ có tấm nền IPS cho hình ảnh ngoạn mục với độ phân giải 1920 x 1080 và tốc độ làm mới 100Hz. Nếu bạn đang tìm kiếm một màn hình có kích thước nhỏ gọn nhưng lớn hơn 23,8 inch thì 27B3CA2 là sự lựa chọn lý tưởng. Ngoài ra, nó còn cung cấp USB-C, nghĩa là bạn có thể sử dụng tín hiệu video, cấp nguồn và truyền dữ liệu cùng lúc, điều này sẽ cải thiện năng suất của bạn. Dù bạn đang làm việc hay học tập, hãy tận hưởng trải nghiệm xem thoải mái và thú vị hơn với kích thước màn hình mở rộng của 27B3CA2.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	27B3CA2
Kênh	B2C
Dòng sản phẩm	Basic-line
Dòng thiết kế	B3

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	27
Kích thước màn hình (cm)	68,58
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	100 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Thời gian phản hồi MPRT	1 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1300:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,3114
Điểm ảnh trên mỗi inch	82

NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước)	Ultra Narrow
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP kỹ thuật số (phiên bản HDMI)	HDCP 1.4
Kết nối USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.2 (Gen 1)
Cổng kết nối màn hình và USB	2
Cổng sạc nhanh qua USB	✓
RJ45	No
DVI	0x

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	1x Audio out combine with microphone

TÍNH NĂNG

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Adaptive Sync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (sRGB) CIE 1976 %	101,4
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9

SỰ BỀN VỮNG

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	E

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	4,43
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	6,93
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,93
Sản phẩm không kèm chân đế (kg)	4,05

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.5
Cáp chuyển USB-C sang C	1.8
Cáp điện	✓

THÔNG TIN KHÁC

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------