



U32P2CA

31,5-дюймовый монитор с упором на продуктивность с разрешением 4K UHD, USB-C с PD и Adaptive Sync

АОС U32P2CA обеспечивает удобство и простоту, необходимую для сохранения продуктивности при долгом времяпровождении перед экраном. Он оснащен USB-C с Power Delivery 65 Вт, четырьмя портами USB 3.2, двумя портами HDMI и 31,5-дюймовой VA-панелью с широким углом обзора, технологией Clear Vision и разрешением 4K UHD. Этот монитор также может выступить в качестве игрового благодаря технологии Adaptive Sync, обеспечивающей плавность игрового процесса.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U32P2CA
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,18159

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/21,5
Поворот	-180/180
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Защитный замок Kensington	✓

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,8
Вес нетто без упаковки (кг)	9,8