

## Комфортный просмотр, впечатляющая производительность

На работе или дома этот монитор обеспечит превосходную производительность с 16,7 миллионов цветов и временем отклика 5 мс. Интеллектуальные функции, такие как экономичный режим и e-Saver позволяют без труда уменьшить расход энергии.



## функции

### Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полномочном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.

### Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антикражной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор AOC на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.

### Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

### Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.

### Светодиодная подсветка

Мониторы AOC используют светодиодную подсветку с белыми светодиодами для освещения панели дисплея (TN, IPS или VA). По сравнению со старой подсветкой с применением CCFL, светодиодная подсветка обладает гораздо меньшим потреблением энергии и большей степенью управления приглашением яркость, а также помогает сделать дисплей тоньше.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Наименование модели                             | E2280SWN      |
| Канал                                           | B2C           |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Basic   |
| Семейство конструкций                           | 80 ID         |
| Дата запуска (расчетная)                        | 30.12.2014    |
| EAN                                             | 4038986125307 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 21,5      |
| Плоский/ изогнутый                     | Плоский   |
| Твердость дисплея                      | 3H        |
| Шаг пикселя (mm)                       | 0,2482    |
| Разрешение панели                      | 1920x1080 |
| Соотношение сторон                     | 16:9      |
| Тип панели                             | TN        |
| Тип подсветки                          | WLED      |
| Max Частота обновления                 | 60 Hz     |
| Время отклика GtG                      | 5 мс      |
| Соотношение статической контрастности  | 700:1     |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1     |
| Угол обзора (CR10)                     | 90/65     |
| Цвета дисплея                          | 16,7 млн  |
| Brightness in nits                     | 200 cd/m2 |

| ФУНКЦИИ ВИДЕО |    |
|---------------|----|
| Flicker-Free  | No |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ      |         |
|---------------------------|---------|
| Мощность динамика         | 2 W x 2 |
| Защитный замок Kensington | Да      |
| Настенное крепление Vesa  | 100x100 |

| ЭРГНОМИКА |    |
|-----------|----|
| Переворот | No |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |    |
|---------------------|----|
| WEEE                | Да |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Электропитание                                                               | Внешнее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 20,0    |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах                               | 0,5     |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах                            | 0,5     |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |              |
|-----------------------------------|--------------|
| CE                                | Да           |
| TUV-Bauart-Mark                   | Да           |
| Microsoft WHQL                    | Да           |
| Политика в отношении пикселей     | ISO 9241-307 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |    |
|---------------------------------------|----|
| D-SUB (VGA)                           | 1x |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 509.5(H) x 381.1(W) x 190(D) |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm                    | 118(H) x 570(W) x 395(D)     |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 3,57                         |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 2,51                         |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ      |     |
|--------------------|-----|
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.2 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |