

M2870VHE

ЛОС



функции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	M2870VNE
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Дата запуска (расчетная)	15.01.2001
EAN	4038986184366

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	28,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,32
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	MVA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m²

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА	
Переворот	No

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	27,7
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	B

СОБЛЮЖДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,8
Вес нетто без упаковки (кг)	4,8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года