

I240SXN

Отличное соотношение цены и качества, впечатляющая производительность

Этот высокопроизводительный многофункциональный монитор оснащен экраном IPS для точной передачи насыщенных цветов и сверхширокого угла обзора. Очень узкая рамка и тонкий профиль добавляют элемент стиля в ваш дом или офис.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	I240SXN
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Дата запуска (расчетная)	01.08.2017

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,46
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2745

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Концентратор USB	-
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	7
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	A

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) мм	396.36(H) x 540.6(W) x 195.11(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) мм	420(H) x 620(W) x 122(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,687
Вес нетто без упаковки (кг)	3,577

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НDMI-кабель	1.5
Кабель D-SUB (VGA)	1.2
Кабель питания C13	1.2

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---