

E2050SWD

ЛОС



функции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	E2050SWD
Канал	B2C
Дата запуска (расчетная)	30.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Размер экрана (дюйм.)	19,5
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,276
Разрешение панели	1600x900
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	90/50
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	200 cd/m²

ФУНКЦИИ ВИДЕО

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Настенное крепление Vesa	75x75
--------------------------	-------

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

WEEE	Да
------	----

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	25,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,2

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Microsoft WHQL	Да
----------------	----

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	358(H) x 478(W) x 180(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	108(H) x 528(W) x 376(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	3,5
Вес нетто без упаковки (кг)	2,75

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель D-SUB (VGA)	1.8
--------------------	-----

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------