

M2470SWDA

AOC



функции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---------------|
| Наименование модели | M2470SWDA |
| Канал | B2C |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Value |
| Дата запуска (расчетная) | 15.01.2001 |
| EAN | 4038986144940 |

ЭРГОНОМИКА

| | |
|-----------|----|
| Переворот | No |
|-----------|----|

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|-------------------------------|----|
| Сертификат TCO | 6 |
| WEEE | Да |
| Соответствие требованиям RoHS | Да |

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|--|------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D) |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm | 127(H) x 620(W) x 435(D) |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 5,14 |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 3,51 |

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

| | |
|--|-----------------------|
| Размер экрана (дюйм.) | 23,6 |
| Плоский/ изогнутый | Плоский |
| Твердость дисплея | 3H |
| Шаг пикселя (mm) | 0,2715 |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | MVA |
| Тип подсветки | WLED |
| Max Частота обновления | 60 Hz |
| Время отклика GtG | 5 мс |
| Соотношение статической контрастности | 1000:1 |
| Соотношение динамической контрастности | 50M:1 |
| Угол обзора (CR10) | 178/178 |
| Цвета дисплея | 16,7 млн |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

| | |
|--|------------|
| Электропитание | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 17,96 |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,37 |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,19 |

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |
|--------------------|--------|

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

| | |
|-------------------------------|--------------|
| CE | Да |
| TUV-GS-Mark | Да |
| EAC | Да |
| FCC | Да |
| Microsoft WHQL | Да |
| Политика в отношении пикселей | ISO 9241-307 |

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

| | |
|--------------------------|---------|
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |
|--------------------------|---------|