# 12276VW



## Качество и производительность с впечатляющим профилем

Product image

Энергоэффективная светодиодная подсветка и высокая контрастность обеспечивают четкость и реалистичность изображения дома или в офисе. Подставка с регулировкой по высоте позволяет наклонять, поворачивать и переворачивать экран для оптимального просмотра и

## функции

#### Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

#### Технология MHL

Технология Mobile High-Definition Link (MHL) позволяет отображать содержимое портативных устройств непосредственно на дисплее высокого разрешения. Используйте дополнительный кабель МНL для подключения смартфона, планшета или переносной игровой консоли и выводите развлекательное содержимое на большой монитор НD с полностью цифровым звуком. Отдохните, наслаждаясь играми, фильмами, фотографиями и приложениями на большом экране, одновременно заряжая свое мобильное устройство.

### Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи АОС с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Наименование модели	I2276VW	
Канал	B2C	
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Style	
Семейство конструкций	76 ID	
Дата запуска (расчетная)	01.01.2015	
EAN	4038986124492	

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	21,5
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,248
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m²

ЭРГОНОМИКА	
Переворот	No
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ	ность
Сертификат ТСО	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		
Электропитание	Внутреннее	
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	25,0	
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,28	
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,15	

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		
CE	Да	
TUV-Bauart-Mark	Да	
EAC	Да	
FCC	Да	
Microsoft WHQL	Да	
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307	

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,32	
Вес нетто без упаковки (кг)	3,16	

комплектность		
Кабель D-SUB (VGA)	1.2	
DVI-кабель	1.5	
Кабель питания С7	1.2	

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Гарантийный период	3 года	