

AOC



LCD skærm
Brugervejledning

U32E2N

www.aoc.com

©2020 AOC. All Rights Reserved.

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

| | |
|--|----|
| Sikkerhed..... | 1 |
| National konventioner | 1 |
| Strøm | 2 |
| Installation | 3 |
| Rengøring | 4 |
| Andet..... | 5 |
| Opsætning..... | 6 |
| Indholdet i æsken..... | 6 |
| Opsætning af stativet og foden | 7 |
| Justering af synsvinklen | 8 |
| Tilslutning af skærmen | 9 |
| Montering af vægarm | 10 |
| Adaptive-Sync-funktion | 11 |
| Indstilling..... | 12 |
| Genvejstaster | 12 |
| OSD Setting (Indstillinger i skærmmenuen)..... | 14 |
| Luminance (Lystæthed) | 15 |
| Color Setup (Farveopsætning) | 16 |
| Picture Boost (Billedforøgelse) | 17 |
| OSD Setup (Opsætning af skærmmenuen)..... | 18 |
| PIP Setting | 19 |
| Game Setting (Spil-indstilling) | 20 |
| Extra (Ekstra) | 21 |
| Exit (Afslut) | 22 |
| Lysdiodeindikator | 23 |
| Fejlfinding | 24 |
| Specifikationer | 25 |
| Generelle specifikationer..... | 25 |
| Forudindstillede skærmindstillinger..... | 26 |
| Ben-tildelinger | 27 |
| Plug & Play..... | 28 |

Sikkerhed

National konventioner

Følgende afsnit beskriver de nationale konventioner, som er brugt i dette dokument.

Bemærkninger, sikkerhedsforanstaltninger og advarsler

I denne vejledning er der vist bestemte ikoner ved nogle af afsnittene, som er skrevet med fed eller kursiv skrift. Disse afsnit er bemærkninger, sikkerhedsforanstaltninger eller advarsler, og de bruges som følgende:



BEMÆRK: EN BEMÆRKNING indikerer en vigtig oplysning, som hjælper brugeren med at bruge computersystemet på en bedre måde.



SIKKERHEDSFORANSTALTNING: EN SIKKERHEDSFORANSTALTNING indikerer enten en potentiel skade på hardwaret eller tab af data, og oplyser brugeren om hvordan han/hun kan undgå dette problem.



ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risikoen for personskade for fortæller dig, hvordan du skal undgå denne risiko. Nogle advarsler kan være vist på andre måder og er muligvis ikke ledsaget af et ikon. I disse tilfælde, er den specifikke advarsel et krav fra de offentlige myndigheder.

Strøm


 Skærmen må kun bruges med strømkilden, som står på mærkatet. Hvis du er usikker på hvilken strømkilde du har i dit hjem, bedes du venligst snakke med din forhandler eller det lokale el-selskab.

 Skærmen har et trevejs, jordforbundet stik, som er et stik med et tredje (jordforbundet) ben. Dette stik passer kun til en jordforbundet stikkontakt af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis din stikkontakt ikke passer til det trebenede stik, skal du få en elektriker til at installere en ny stikkontakt, eller brug en adapter så apparatet jordforbindes sikkert. Det jordforbundne stik har et sikkerhedsmæssigt formål, som ikke må ignoreres.

 I tilfælde af tordenvej, eller hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, bedes du venligst trække stikket ud af stikkontakten. Dette vil beskytte skærmen mod beskadigelse fra spændingsbølger.

 Undgå at overbelaste stikdåser og forlængerledninger. Overbelastning kan medføre brand eller elektrisk stød.

 For at sikre at skærmen virker korrekt, skal du kun bruge den sammen med UL-godkendte computere, som er udstyret med egnede stikforbindelser, vurderet mellem 100 - 240 V AC, min. 5 A.

 Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret, og den skal være nem tilgængelig.

Installation

! Undgå, at stille skærmen på en ustabil vogn, stativ, trefod, beslag eller bord. Hvis skærmen falder ned, kan den muligvis skade personer og forårsage skade på selve produktet. Sørg for, kun at bruge en vogn, stativ, trefod, beslag eller bord som er anbefalet af fabrikanten eller som er solgt sammen med dette produkt. Følg producentens anvisninger, når du installerer dette produkt, og brug kun monteringsstilbehør, som er anbefalet af producenten. Et produkt på en vogn, skal håndteres med forsigtighed.




! Stik aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne på skærmens kabinet. Dette kan beskadige kredsløbet, og forårsage brand eller elektrisk stød. Undgå, at spille væsker på skærmen.

! Undgå, at ligge forsiden af produktet på gulvet.

! Hvis skærmen skal monteres på en væg eller en hylde, bedes du venligst bruge et vægophæng, som er godkendt af producenten, og følg vejledningerne til ophængen.

! Efterlad plads rundt om skærmen, som vist nedenfor. Ellers er der muligvis ikke nok luftventilation, og produktet kan overophede og forårsage brand, eller beskadige skærmen.

Se hvor meget ventilationsplads, der skal være rundt om skærmen nedenfor, når den er monteret på en væg eller på et stativ:



Rengøring


! Rengør kabinettet regelmæssigt med en klud. Du kan bruge en mild sæbeblanding til at tørre pletter af med, i stedet for et stærkt rengøringsmiddel, som kan ske at ætse kabinettet.


! Under rengøringen, bedes du sørge for at der ikke trænger væsker ind i produktet. Rengøringskluden må ikke være for grov, da dette kan ridse skærmoverfladen.


! Træk venligst ledningen ud, før du rengører produktet.




Andet

 Hvis produktet udgiver en underlig lugt, lyd eller røg, bedes du STRAKS trække stikket ud af stikkontakten, og kontakte et servicecenter.





 Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af et bord eller gardiner.

 Sørg for, at din LCD skærm ikke udsættes for voldsomme vibrationer eller kraftige slag under brug.

 Undgå, at slå på eller tabe skærmen under brug eller under transport.

Opsætning

Indholdet i æsken



Power Cable



DP Cable




HDMI Cable

* Det er ikke alle signalkabler som følger med i alle lande og regioner. Kontroller venligst dette med din lokale forhandler eller AOC-kontor.


Opsætning af stativet og foden

Sæt foden på eller tage den af som vist nedenfor.

Opsætning:



Fjern:




Justering af synsvinklen

For at opnå en optimal synsvinkel, anbefales det at brugeren kan se hele skærmens overflade, hvorefter skærmen justeres efter eget ønske.

Hold på skærmen, så den ikke vælter når du drejer den.

Du kan justere skærmen, som vist nedenfor.




BEMÆRK:

Undgå at røre ved LCD-skærmen, når du ændre vinklen. Det kan beskadige skærmen.

Tilslutning af skærmen

Kablettilslutninger bag på skærmen og på computeren:



1. Effekt
2. HDMI
3. DP
4. Høretelefonstik

Tilslutning til pc


1. Sæt strømkablet ordenligt i stikket på bagsiden af skærmen.
2. Sluk for computeren og tag netledningen ud af stikket.
3. Slut skærmens signalkabel til videostikket på bagsiden af din computer.
4. Sæt computerens og skærmens strømledning i en stikkontakt i nærheden.
5. Tænd computer og skærm.

Hvis skærmen viser et billede, er installationen udført. Hvis skærmen ikke viser et billede, henvises til afsnittet Fejlfinding.

For at beskytte udstyret skal du altid slukke for din pc og skærmen, inden du tilslutter kablerne.

Montering af vægarm

Forbered installation af en vægarm som option .



Denne skærm kan monteres på en vægarm, som du køber separat. Afbryd effekten før denne procedure. Følg disse trin:

- 1.Fjernelse af basen..
- 2.Følg fabrikantens instruktioner for at samle vægarmen..
- 3.Monter vægarmen på bagsiden af skærmen. Opret hullerne på armen med hullerne på bagsiden af skærmen.
- 4.Indsæt de 4 skruer in hullerne og spænd dem.
- 5.Forbind kablerne igen. Referer til brugervejledningen, der kom med vægarmen, for instruktioner på at montere den på væggen.


Bemærk: VESA monteringskruehuller findes ikke for alle modeller. Tjek venligst med forhandleren eller en officiel afdeling hos AOC.

Adaptive-Sync-funktion

1. Adaptive-Sync-funktionen fungerer sammen med DP/HDMI
2. Kompatibelt grafikkort: Anbefalet liste er vist nedenfor. Denne kan også ses på www.AMD.com
 - Radeon™ RX Vega serien
 - Radeon™ RX 500 serien
 - Radeon™ RX 400 serien
 - Radeon™ R9/R7 300 serien (undtagen R9 370/X, R7 370/X, R7 265-serien)
 - Radeon™ Pro Duo (2016)
 - Radeon™ R9 Nano serien
 - Radeon™ R9 Fury serien
 - Radeon™ R9/R7 200 serien (undtagen R9 270/X, R9 280/X-serien)

Indstilling

Genvejstaster



| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Kilde/Afslut |
| 2 | Clear Vision (Tydeligere billede)/< |
| 3 | Lydstyrke/> |
| 4 | Menu/Enter |
| 5 | Strøm |

Menu/Enter

Tryk for at vise skærmstyringsinstruktionerne eller bekræfte valget.

Strøm

Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at tænde og slukke for skærmen.

Lydstyrke


Hvis der ikke er nogen skærmmenu, kan du trykke på Lydstyrkeknappen for at tilpasse lydstyrken. Tryk på < eller > for at tilpasse lydstyrken (kun for modeller med højttalere).

Kilde/Afslut


Når skærmmenuen er lukket, bruges knappen Kilde/Afslut som genvejstast til kilden.

Clear Vision (Tydeligere billede)

- 1.Sørg for at skærmmenuen er lukket, og tryk på knappen "<" for at slå Clear Vision til.
- 2.Brug "<" og ">" til at vælge mellem weak (svag), medium (mellem), strong (kraftig) og off (fra). Denne funktion er som standard slået "off" (fra).




- 3.Hold knappen "<" nede i 5 sekunder for at se en demo om Clear Vision, hvorefter beskeden "Clear Vision Demo: on" (Tydeligere billede demo: Til) kommer frem på skærmen i ca. 5 sekunder. Tryk på Menu eller Exit, hvorefter beskeden forsvinder. Hold knappen "<" nede i 5 sekunder igen, for at afslutte Clear Vision demoen.









Funktionen Clear Vision giver det tydeligste billede ved at konvertere slørede billeder i lave opløsninger til tydelige og levende billeder.

OSD Setting (Indstillinger i skærmmenuen)

Grundlæggende og enkle anvisninger til kontrolknapperne.












- 1). Tryk på **knappen MENU**  for at aktivere skærmmenuen.
- 2). Brug **< Venstre** og **> Højre** til at navigere gennem funktionerne. Når den ønskede funktion er fremhævet, skal du trykke på **MENU**  for at slå den til. Tryk på **< Venstre** og **> Højre** for at navigere igennem undermenuen. Når den ønskede funktion er fremhævet, skal du trykke på **knappen MENU**  for at aktivere den.
- 3). Brug **< Venstre** og **> Højre** til at ændre indstillingen i den valgte funktion. Tryk på **knappen Afslut**  for at afslutte. Hvis du ønsker at indstille andre funktioner, skal du gentage trin 2-3.
- 4). Skærmmenuens lås-funktion: For at låse skærmmenuen, skal du holde **knappen MENU**  nede mens skærmen er slukket, og tryk herefter på **⏻ Tænd/Sluk-knappen** for at slukke for skærmen. For at låse skærmmenuen op, skal du holde **knappen MENU**  nede mens skærmen er slukket, og tryk herefter på **⏻ Tænd/Sluk-knappen** for at slukke for skærmen.

Bemærk:

- 1). Hvis produktet kun har et enkelt indgangssignal, er det ikke muligt at vælge punktet "Valg af indgang".
- 2). ECO-funktioner (bortset fra Standard-funktion), DCR, DCB-funktion og Picture Boost. Kun én af disse 4 tilstande kan vælges ad gangen.

Luminance (Lystæthed)





| | | | | |
|---|-------------------------|--------------|---|------------------------------------|
|  | Contrast (Kontrast) | 0-100 | | Kontrast fra Digital-registeret. |
| | Brightness (Lysstyrke) | 0-100 | | Justering af baggrundslýset |
| | Eco mode (Øko-funktion) | Standard | <input checked="" type="checkbox"/> | Standard |
| | | Text (Tekst) |  | Tekst-tilstand |
| | | Internet |  | Internet-tilstand |
| | | Game (Spil) |  | Spil-tilstand |
| | | Movie (Film) |  | Film-tilstand |
| | | Sports |  | Sports-tilstand |
| | | Reading |  | Reading-tilstand |
| | Uniformity | | Uniformity-tilstand | |
| | Gamma | Gamma1 | Justere til Gamma 1 | |
| | | Gamma2 | Justere til Gamma 2 | |
| | | Gamma3 | Justere til Gamma 3 | |
| | DCR | On (Til) |  | Aktiver dynamisk kontrastforhold |
| | | Off (Fra) | | Deaktiver dynamisk kontrastforhold |
| | HDR Mode | Off | | Select HDR Mode. |
| | | HDR Picture | | |
| HDR Movie | | | | |
| HDR Game | | | | |

Bemærk:

When “HDR Mode” is set to “non-off”, the items “Contrast”, “Brightness”, “Gamma” cannot be adjusted.

Color Setup (Farveopsætning)




| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  | Color Temp. (Farvetemperatur) | Warm (Varm) | | Vælg den forhåndsindstillede værdi for farvetemperaturen Varm. |
| | | Normal | | Vælg den forhåndsindstillede værdi for farvetemperaturen Normal. |
| | | Cool (Kold) | | Vælg den forhåndsindstillede værdi for farvetemperaturen Kold. |
| | | sRGB | | Vælg den forhåndsindstillede værdi for farvetemperaturen sRGB. |
| | | User (Bruger) | | Hent en brugerdefineret farvetemperatur fra EEPROM. |
| | DCB Mode (DCB-funktion) | Full Enhance (Fuld forøgelse) | On (Til)/ Off (Fra) | Deaktivere eller aktivere Fuld forøgelse |
| | | Nature Skin (Naturlig hud) | On (Til)/ Off (Fra) | Deaktivere eller aktivere naturlig hud |
| | | Green Field (Grønt område) | On (Til)/ Off (Fra) | Deaktivere eller aktivere grønt område |
| | | Sky-blue (Himmelblå) | On (Til)/ Off (Fra) | Deaktivere eller aktivere himmelblå |
| | | AutoDetect (Automatisk identifikation) | On (Til)/ Off (Fra) | Deaktivere eller aktivere automatisk identifikation |
| | | Off | On (Til)/ Off (Fra) | Deaktivere eller aktivere off. |
| | DCB Demo | | On (Til)/ Off (Fra) | Deaktiver eller aktiver demo |
| | Red (Rød) | | 0-100 | Rød forøgelse fra det digitale register. |
| | Green (Grøn) | | 0-100 | Grøn forøgelse fra det digitale register. |
| Blue (Blå) | | 0-100 | Blå forøgelse fra det digitale register. | |
| LowBlue Mode (Lavblåt-funktion) | Fra / Multimedie / Internet / Kontor / Læsning | | Nedsæt blå lysbølger ved at styre farvetemperaturen. | |

Bemærk:

When "HDR Mode" under "Luminance" is set to "non-off", all items under "Color Setup" cannot be adjusted.

Picture Boost (Billedforøgelse)




| | | | |
|---|------------------------------|---------------|--|
|  | Bright Frame (Lyst billede) | til eller fra | Deaktiver eller aktiver lyst billede |
| | Frame Size (Billedstørrelse) | 14-100 | Juster billedstørrelse |
| | Brightness (Lysstyrke) | 0-100 | Juster billedlysstyrke |
| | Contrast (Kontrast) | 0-100 | Juster billedkontrast |
| | H. position (H. placering) | 0-100 | Juster billedets horisontale placering |
| | V. position (V. placering) | 0-100 | Juster billedets vertikale placering |


Bemærk:

Juster billedets lysstyrke, kontraste og placering for at få en bedre visuel oplevelse.


When "HDR Mode" under "Luminance" is set to "non-off", all items under "Picture Boost" cannot be adjusted.

OSD Setup (Opsætning af skærmmenuen)




| | | | |
|---|--|---------------|--|
|  | Language (Sprog) | | Vælg sprog for skærmmenuen |
| | Timeout | 5-120 | Justering af skærmmenuens timeout |
| | DP Capability (DP kapacitet) (Kun af visse modeller) | 1.1/1.2 | Hvis DP-videoindholdet understøtter DP1.2, skal du vælge DP1.2 som DP-kapacitet, ellers vælg DP1.1. Bemærk, at kun DP1.2 understøtter Adaptive-Sync-funktionen |
| | H. Position (H. placering) | 0-100 | Justerer skærmmenuens horisontale placering |
| | V. Position (V. placering) | 0-100 | Justerer skærmmenuens vertikale placering |
| | Transparence (Gennemsigtighed) | 0-100 | Justering af skærmmenuens gennemsigtighed |
| | Break Reminder (Påmindelse om pause) | Til eller fra | Start påmindelse, hvis brugeren arbejder i mere end 1 time |


PIP Setting



| | | | |
|------------|-------------|--|-------------------------|
| PIP | PIP Setting | Off (Fra) / PIP / PBP | Off (Fra) |
| | Main Source | Follow Input Select Content | HDMI1 |
| | Sub Source | Follow Input Select Content | DP |
| | Size | Small, Middle, Large | Small |
| | Position | Højre-op/Højre-ned/Venstredet/ Venstre-op | Højre-op |
| | Audio | On (Til)/Off (Fra) | Off (Fra) |
| | Swap | | Swap the screen source. |

Game Setting (Spil-indstilling)





| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Game Mode (Spil-tilstand) | off (Fra) | Ingen optimering med SmartImage. |
| | | FPS | For at spille FPS (First Person Shooters) spil. Forstærker det mørke temas sortniveau detaljer. |
| | | RTS | Til RTS-spil (Real Time Strategy - strategispil i realtime). Forbedrer billedkvaliteten. |
| | | Racing | For Racing-spil. Giver hurtig responstid og højere farvemætning. |
| | | Gamer 1 (Spiller 1) | Brugerpræference indstillinger gemt som Spiller 1. |
| | | Gamer 2 (Spiller 2) | Brugerpræference indstillinger gemt som Spiller 2. |
| | | Gamer 3 (Spiller 3) | Brugerpræference indstillinger gemt som Spiller 3. |
| | | off (Fra) | Ingen optimering med SmartImage. |
| | Shadow Control (Skyggekontrol) | 0-100 | Skyggekontrol er som standard indstillet til 50. Du kan ændre indstillingen imellem 0 og 100 for at forbedre kontrasten. 1. Hvis billedet er for mørkt, så detaljerne ikke kan ses tydeligt, kan du hæve værdien fra 50-100. 2. Hvis billedet er for mørkt, så detaljerne ikke kan ses tydeligt, kan du hæve værdien fra 50-100. |
| | Low input Lag (Lav indgangsforsinkelse) | On/off (Til/fra) | Deaktiver rammebuffer for at nedsætte indgangsforsinkelsen |
| | Overdrive (Kun af visse modeller) | Weak (Svag) | Justering af svartiden. |
| | | Medium (Mellem) | |
| | | Strong (Stærk) | |
| Off (Fra) | | | |
| Game color (Spilfarve) | 0-20 | Spilfarven kan justeres mellem 0-20 for at indstille farvemætningen, så billedet bliver bedre. | |
| Sigtepunkt | Til/Fra | Sigtepunkt-funktionen placerer et sigtepunkt midt på skærmen for, at hjælpe spillere, der spiller FPS-spil med et nøjagtigt og præcist sigtepunkt. | |
| Adaptive-Sync (Kun af visse modeller) | Til eller fra | Deaktiver eller aktiver Adaptive-Sync. Påmindelse om kørsel af adaptiv-synkronisering: Når Adaptive-Sync slås til, vil skærm muligvis blinke i nogle spil. | |
| Billedtæller (Kun af visse modeller) | Fra / Højre-op / Højre-ned / Venstre-ned / Venstre-op | Vis V-frekvens i det valgte hjørne. (Billedtællefunktionen virker kun med et NVidia-grafikkort.) | |

Bemærk:


- 1) When "HDR Mode" under "Luminance" is set to "non-off", the items "Game Mode", "Shadow Control", "Game Color", "Low Blue Mode" cannot be adjusted.

Extra (Ekstra)



| | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|
|  | Input Select (Vælg input) | | Vælg indgangssignalkilde |
| | Off timer (Sluk-timer) | 0-24 timer | Vælg DC-sluk tidspunkt |
| | Image Ratio (Billedformat) | Wide | Vælg skærmens billedforhold. |
| | | 4:3 | |
| | | 1:1 | |
| | | Movie1 | |
| | | Movie2 | |
| DDC/CI | Ja eller nej | Slå understøttelse af DDC/CI til og fra | |
| Reset (Genindstil) | Ja eller nej | Nulstil menuen til standardindstillingerne (ENERGY STAR® fås til udvalgte modeller.) | |
| | ENERGY STAR® eller nej | | |

Exit (Afslut)



| | | | |
|---|---------------|--|---------------------------|
|  | Exit (Afslut) | | Forlade hoved-skærmmenuen |
|---|---------------|--|---------------------------|

Lysdiodeindikator

| Status | Farve på lysdiode |
|-------------------------|-------------------|
| Almindelig strømforbrug | Hvid |
| Aktiv-fra | Orange |

Fejlfinding

| Problem & Spørgsmål | Mulige løsninger |
|--|--|
| Strømindikatoren lyser ikke | Kontroller at tænd/sluk-knappen står på Tænd, og at strømkablet sidder korrekt i en stikkontakt med jordforbindelse samt i skærmen. |
| Intet billede på skærmen | <ul style="list-style-type: none"> • Er strømledningen tilsluttet korrekt? Kontroller strømtilslutningen og strømforsyningen. • Er kablet tilsluttet korrekt? (Tilsluttet vha. D-sub-kabel) Kontroller D-sub-15 kabelforbindelsen. (Tilsluttet vha. HDMI-kabel) Kontroller HDMI kabelforbindelsen. (Forbundet med et DP-kabel) Kontroller DP-kabelforbindelsen. * D-sub/HDMI/DP-indgang er ikke tilgængelig på alle modeller. • Hvis enheden er tændt, skal du genstarte computeren for at se startskærmen (login-skærmen). Hvis startskærmen (login-skærmen) kommer frem, skal du genstarte computeren i den relevante tilstand (fejlsikret tilstand i Windows 7/8/10) og derefter skifte frekvensen på videokortet. (Der henvises til afsnittet Indstilling af den optimale opløsning) Hvis startskærmen (login-skærmen) ikke kommer frem, skal du kontakte dit lokale servicecenter eller din forhandler. • Står der "Input Not Supported (Indgang ikke understøttet)" på skærmen? Denne meddelelse kommer frem, når signalet fra videokortet overgår den maksimale opløsning og frekvens, som skærmen kan håndtere. Tilpas den maksimale opløsning og frekvens, som skærmen kan håndtere. • Sørg for at AOC skærmdriverne er installeret. |
| Billedet er gnidret og har spøgelsesskygger | Justér kontrast og lysstyrke. Tryk for at indstille automatisk. Undgå at bruge forlænger-kabel eller omskifterboks. Vi anbefaler, at du slutter skærmen direkte til udgangsstikket på videokortet på bagsiden. |
| Billedet hopper og filmrer eller der kommer bølger frem på billedet | Flyt elektriske apparater, der kan forårsage elektriske forstyrrelser, væk fra skærmen. Brug den højeste opdateringshastighed som er mulig med skærmopløsningen du bruger. |
| Skærmen sidder fast i Aktiv fra-funktionen | Computerens tænd/sluk-knap skal stå på Tænd. Computer-videokortet skal sidde ordentligt i stikket. Sørg for at skærmens videokabel er ordentlig forbundet til computeren. Undersøg skærmens videokabel, og sørg for at ingen af benene er bøjet. Sørg for at du kan styre din computer ved at trykke på CAPS LOCK på tastaturet, og se om CAPS LOCK-lyset tænder. Lyset skal tænde og slukke, når du trykker på CAPS LOCK-tasten. |
| Én af primærfarverne mangler (RØD, GRØN, BLÅ) | Undersøg skærmens videokabel, og sørg for at ingen af benene er ødelagt. Sørg for at skærmens videokabel er ordentlig forbundet til computeren. |
| Billedet farver har defekter (hvid ser ikke ud som hvid) | Justér RGB-farverne, eller vælg den ønskede farvetemperatur. |
| Horisontale eller vertikale forstyrrelser på skærmen | Brug nedlukningsmetoden i Windows 7/8/10 for at justere KLOK og FASE. Tryk for at indstille automatisk. |
| Forordninger og reparation | Se oplysninger om forordninger og reparation på cd'en eller gå på www.aoc.com (for at finde modellen, du har købt i dit land, og for at finde oplysninger om forordninger og reparation på supportsiden). |

Specifikationer


Generelle specifikationer

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Panel | Modelnavn | U32E2N | | |
| | Drevsystem | TFT LCD farveskærm | | |
| | Synlig billedstørrelse | 80 cm diagonal | | |
| | Pixelpitch | 0,1816mm (H) × 0,1816mm (V) | | |
| | Video | HDMI Interface & DP Interface | | |
| | Separat synkronisering | H/V TTL | | |
| | Skærmfarve | 16,7M farver | | |
| Andet | Vandret scanningsområde | 30-140kHz | | |
| | Vandret skanningsstørrelse (maksimal) | 697,306mm | | |
| | Lodret scanningsområde | 40-60Hz | | |
| | Lodret skanningsstørrelse (maksimal) | 392,234mm | | |
| | Optimal forudindstillet opløsning | 3840x2160@60Hz | | |
| | Plug & Play | VESA DDC2B/CI | | |
| | Strømforsyning | 100-240V~, 50/60Hz | | |
| Strømforbrug | Typisk (standard lysstyrke og kontrast) | 44W | | |
| | Maks. (lysstyrke = 100, kontrast = 100) | ≤68W | | |
| | Strømbesparende tilstand | ≤0,5W | | |
| Fysiske egenskaber | Stiktype | HDMI/DP/Earphone out | | |
| | Signal kabeltype | Aftagelig | | |
| Miljømæssigt | Temperatur | I drift | 0°~ 40° | |
| | | Ikke i drift | -25°~ 55° | |
| | Luftfugtighed | I drift | 10 ~ 85 % (ikke-kondenserende) | |
| | | Ikke i drift | 5 ~ 93 % (ikke-kondenserende) | |
| | Højde | I drift | 0~ 5000 m (0~ 16404 fod) | |
| | | Ikke i drift | 0~ 12192m (0~ 40000 fod) | |

Forudindstillede skærmindstillinger


| STANDARD | OPLØSNING | HORISONTAL FREKVENNS (kHz) | VERTIKAL FREKVENNS (Hz) |
|----------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| VGA | 640x480@60Hz | 31,469 | 59,940 |
| | 640x480@67Hz | 35,000 | 66,667 |
| | 640x480@72Hz | 37,861 | 72,809 |
| | 640x480@75Hz | 37,500 | 75,00 |
| SVGA | 800x600@56Hz | 35,156 | 56,250 |
| | 800x600@60Hz | 37,879 | 60,317 |
| | 800x600@72Hz | 48,077 | 72,188 |
| | 800x600@75Hz | 46,875 | 75,000 |
| | 832x624@75Hz | 49,725 | 74,551 |
| XGA | 1024x768@60Hz | 48,363 | 60,004 |
| | 1024x768@70Hz | 56,476 | 70,069 |
| | 1024x768@75Hz | 60,023 | 75,029 |
| SXGA | 1280x1024@60Hz | 63,981 | 60,020 |
| | 1280x1024@75Hz | 79,976 | 75,025 |
| WXGA+ | 1440x900@60Hz | 55,935 | 59,887 |
| FHD | 1920x1080@60Hz | 67,500 | 60,000 |
| QHD | 2560x1440@60Hz | 88,787 | 59,951 |
| | 1920x2160@60Hz | 133,293 | 59,988 |
| | 3840x2160@30Hz | 67,5 | 30 |
| UHD | 3840x2160@60Hz | 135 | 60 |

Ben-tildelinger



19-ben kabel til farveskærme

| Ben nr. | Signalnavn | Ben nr. | Signalnavn | Ben nr. | Signalnavn |
|---------|--------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------|
| 1. | TMDS Data 2+ | 9. | TMDS Data 0- | 17. | DDC/CEC jord |
| 2. | TMDS Data 2 skjold | 10. | TMDS klok + | 18. | + 5V strøm |
| 3. | TMDS Data 2- | 11. | TMDS klok-skjold | 19. | Hot-plug blev fundet |
| 4. | TMDS Data 1+ | 12. | TMDS klok- | | |
| 5. | TMDS Data 1 skjold | 13. | CEC | | |
| 6. | TMDS Data 1- | 14. | Reserveret (N.C. på enhed) | | |
| 7. | TMDS Data 0+ | 15. | SCL | | |
| 8. | TMDS Data 0 skjold | 16. | SDA | | |



20-ben kabel til farveskærme

| Pin-nr. | Signalnavn | Pin-nr. | Signalnavn |
|---------|---------------|---------|----------------------|
| 1 | ML_Bane 3 (n) | 11 | GND |
| 2 | GND | 12 | ML_Bane 0 (p) |
| 3 | ML_Bane 3 (p) | 13 | KONFIG1 |
| 4 | ML_Bane 2 (n) | 14 | KONFIG2 |
| 5 | GND | 15 | AUX_CH (p) |
| 6 | ML_Bane 2 (p) | 16 | GND |
| 7 | ML_Bane 1 (n) | 17 | AUX_CH (n) |
| 8 | GND | 18 | Hot-plug blev fundet |
| 9 | ML_Bane 1 (p) | 19 | Returner DP_PWR |
| 10 | ML_Bane 0 (n) | 20 | DP_PWR |

Plug & Play

Plug & Play DDC2B funktion

Denne skærm er udstyret med VESA DDC2B-kapaciteter i henhold til VESA DDC STANDARDEN. Dette giver skærmen mulighed for at oplyse værtssystemet om dens identitet og, afhængig af DDC-niveauet, videregive yderligere oplysninger om dens skærmpaciteter.

DDC2B er en tovejs datakanal, som er baseret på I2C-protokollen. Værten kan anmode om EDID-oplysninger over DDC2B-kanalen.