

AGON PRO



OLED显示器 用户说明书

AG346UCD

基于OLED产品特性，建议您按照用户说明书要求进行屏幕养护，以降低出现图像残留的风险。

AOC

安全	1
标志惯例	1
电源	2
安装	3
清洁	4
其它	5
设置	6
物品清单	6
安装支架和底座	7
屏幕养护	8
调整视角	10
连接显示器	11
Adaptive-Sync 功能	12
HDR	13
调节显示器	14
热键	14
OSD 设定	15
OSD 按键指南	15
Game Settings (游戏设置)	18
Luminance (明亮度)	20
PIP Setting (PIP 设定)	22
Color Setup (颜色设置)	23
Audio (音频)	24
Light FX (电竞氛围灯)	25
OLED Care/Extra (OLED 保护 / 其它)	26
OSD Setup (OSD 设置)	28
LED 指示灯	29
故障排除	30
规格	31
主要规格	31
预设显示模式	33
引脚分配	34
即插即用	35
版权说明	35

安全

标志惯例

以下小节描述此文档中使用的标志惯例。

注释、注意和警告

在本指南中，文本块可能带有图标并且以粗体或斜体打印。这些文本块是注释、注意和警告，如下所示：



注释： 注意事项指示帮助你更好地使用你的计算机系统的重要信息。



注意： “注意”表示潜在的硬件损坏或数据丢失，并告诉您如何避免出现问题。



警告： “警告”表示存在潜在的人身伤害，并告诉您如何避免伤害的发生。某些警告可能采用其它格式，也可能不带有图标。在这种情况下，由相关的管制机构提供专门的警告表示方法。

电源

 显示器应该只从标签上指示的电源类型操作。如果你不能确信供给到你家里的电源的类型，请咨询供应商或本地电力公司。

 显示器配备三项接地插头，一个插头具有第三个（接地）引脚。这个引脚会只嵌入作为安全装置的接地电源插座。如果插座不适合三线插头，那么请让电工安装正确的插座，或者使用转接器使得仪器安全接地。请不要使接地插头的安全目的失效。

 在雷雨天气或者当长期不用时将该单元拔去插头。这会保护显示器不会因功率剧变而遭到破坏。

 使电源插座和外接电源线过载。过载能够导致电击和火灾。

 为了确保正确安全的操作，仅可将显示器与通过 **UL** 认证的计算机配合使用，这些计算机的电源插座采用标准配置，电压标为交流 100-240V 之间、最小电流为 5A。

 墙上插座应该靠近设备安装并且应当易于使用。

安装

! 不要将显示器放置在不稳定的推车、平台、三脚架、支架或桌子上。如果显示器掉落，可能会造成人员伤害并导致本产品严重损坏。仅与制造商推荐的或随本产品一起销售的推车、底座、三脚架、支架或桌子一同使用。使用制造商推荐的安装附件，按照制造商的指导说明安装产品。产品放在推车上移动时，应小心谨慎。

! 切勿将任何异物塞入显示器机壳的开槽内。否则，会损坏电路部件而引起火灾或电击。切勿使液体溅落到显示器上。

! 请不要将产品的前方放在地板上。


! 如果将显示器安装在墙壁或隔架上，请使用制造商批准的安装工具套装并且按照工具套装的说明书进行使用。

! 在显示器四周留出如下所示的空间。另外，空气循环可能不充分，由此过热可以引起火灾或者对显示器的破坏。

! 为避免可能的损坏（例如面板从挡板上脱落），请确保显示器向下倾斜不超过 -5 度。如果超过最大向下倾斜角度 -5 度，显示器损坏将不在保修范围内。

当显示器安装在底座时，请参考下面推荐的显示器四周通风区域：

站立安装



清洁

⚠ 定期用布清洁机壳。能够使用软性清洁剂擦洗污迹，而不能用强力清洁剂，其会腐蚀产品机箱。

⚠ 清洁时，切勿让清洁剂进入产品。该清洁布不应该太粗糙，因为其会对屏幕表面产生划痕。

⚠ 在清理该产品之前请断开电源线的连接。



其它

 如果该产品发出异味、奇怪的声音或者冒烟，那么立即断开电源插头的连接并联系服务中心。

 确保通风孔没有被桌子或窗帘阻挡。


 请不要在操作期间在振动涡流或者高冲力条件下使用显示器。

 请不要敲打或摔落正在操作或运输中的显示器。

 基于 OLED 产品特性，建议连续使用本产品不超过 4 小时。本产品采用了多种技术以消除可能产生的图像残留，具体请参阅“屏幕养护”说明。

设置

物品清单



OLED显示器




简易说明书




保修卡




支架



底座



壁挂铁件



壁挂铁件螺丝



螺丝刀



支架螺丝



电源线



DP线



HDMI线




USB线

★提供的信号线（DP、HDMI 和 USB 线）因所在国家 / 地区不同而异。为了确认请核对本地经销商或者 AOC 分公司。
注：壁挂铁件及螺丝请妥善保存备用。


安装支架和底座

请按照如下步骤设置或拆除该底座。


安装：






拆除：



壁挂铁件：



壁挂孔螺丝规格：M4*(12+X)mm (X= 壁挂架铁件厚度) 底座螺丝规格：M6*12mm (有效牙纹 5.5mm)



屏幕养护

基于 QD-OLED 屏幕特性，请按照如下要求进行屏幕养护，以降低出现图像残留的风险。因未遵守如下说明而造成的损坏，将不能享受免费保修服务。

- 尽量避免显示静止图像。

静止图像是指在屏幕上全屏或局部区域保持很长时间不变化的图像。

静止图像可能会导致 QD-OLED 屏幕永久性损坏，出现图像残留，此为 QD-OLED 屏幕特性。

请遵守如下使用建议：

1. 不要在显示器屏幕上长时间全屏或局部显示任何静止图像，因为这样会导致出现屏幕图像残留，为避免此问题请在显示静止图像时适当降低屏幕的亮度和对比度。
2. 长时间观看 4:3 格式的节目时，在屏幕的左、右两侧和图像的边缘会留下不同的痕迹，所以请不要长时间使用此模式。
3. 尽可能全屏观看视频，而不是在屏幕上的一个小窗口（例如互联网浏览器页面中的视频）。
4. 请勿在屏幕上粘贴标签或贴纸，以降低损坏屏幕、出现图像残留现象的可能性。

- 建议连续使用本产品不超过 4 小时。

本产品采用了以下多种技术以消除可能产生的图像残留。强烈建议您采用预设值并保持各功能为“开启”状态，以避免图像残留在 QD-OLED 屏幕上，以维持 QD-OLED 显示器的最佳使用状态。

• Pixel Orbiting (图像偏移)

为降低出现图像残留的风险，建议开启图像偏移功能。

开启后，图像像素会整体循环移动，移动轨迹为“日”字形，移动幅度与设定的强弱有关，每 1 分钟移动一次。移动后的字符可能会切边。选择“强”时，图像残留最不容易产生，但可能的切边会最明显。选择“关闭”时，图像会回到最佳位置。

此设置默认为“开启”（“弱”），可以在 OSD 菜单中进行设置。


• Pixel Refresh (图像残留消除)

基于 QD-OLED 面板的特性，如果长时间显示静止的有不同颜色或亮度区隔的画面，容易产生图像残留。


为消除可能已产生的图像残留，建议定期或不定期重复运行图像残留消除功能，以取得理想的图像观看效果。

可以通过以下任一途径运行此功能：

- 1). OSD 菜单中，手动开启“图像残留消除”，按照菜单提示选择“是”。



- 2). 显示器累计运行每满 4 小时，将自动弹出提示菜单，提醒用户运行“图像残留消除”。建议选择“是”。




如果选择“否”，则在显示器累计运行满 24 小时后，每小时重复提示一次，直至用户选择“是”。

如果用户不做选择，则每小时重复提示一次，直至用户选择“是”。提示菜单首次出现，会显示约 60 秒后自动关闭，再次出现会显示约 10 秒后自动关闭。

“图像残留消除”自动提示功能默认为“开启”，可以在 OSD 菜单“自动提示”中进行设置。如果设置为“关闭”，将不再出现“图像残留消除”自动提示菜单。

特别提示：如果不按照建议的时间进行“图像残留消除”，将会增加屏幕出现图像残留的风险。可能影响到相关的保修服务，请谨慎操作。



3). 显示器累计运行每满 4 小时，在按键关机或进入待机状态 15 分钟后，将自动运行图像残留消除。

显示器运行图像残留消除功能，整个过程大约需要 10 分钟。请保持电源接通，不要操作按键，电源指示灯会白色闪烁 (1 秒亮 / 1 秒灭)。结束后，电源指示灯熄灭，显示器进入关机状态。

在运行过程中，如果用户按电源键开机，将中断运行过程，并恢复显示画面，此过程需要多等待约 5 秒钟。在 OSD 菜单“OLED 保护 / 其它”中，可以查看图像残留消除功能运行的次数和执行最后一次图像残留消除后屏幕点亮的时间。

• Screen Saver (屏幕保护程序)

为降低出现图像残留的风险，建议开启屏幕保护程序 (“慢速” 或 “快速”) 。

当长时间显示静止图像时，屏幕的亮度会自动较大幅度降低，以减轻可能产生的图像残留。当检测到图像变化时，屏幕将恢复至此前的显示亮度。

此设置默认为“关闭”，若希望更快地启动屏幕保护程序，可以在 OSD 菜单中进行设置，将其改为“快速”。

• Logos Protection (多重标志保护)

为降低出现图像残留的风险，建议开启多重标志保护功能。

开启后，自动降低屏幕多个固定显示区域亮度，以减轻可能产生的图像残留。

此设置默认为“关闭”，可以在 OSD 菜单中进行设置。

• Boundary Dimmer (边界调光)

为降低出现图像残留的风险，建议开启边界调光功能。

开启后，如果检测到存在图像边缘、边界区域，屏幕会自动降低该边缘区域亮度，以减轻可能产生的图像残留。

此设置默认为“关闭”，可以在 OSD 菜单中进行设置。

• Taskbar Dimmer (任务栏调光)

为降低出现图像残留的风险，建议开启任务栏调光功能。

开启后，如果检测到存在任务栏区域，屏幕会自动降低任务栏区域亮度，以减轻可能产生的图像残留。

此设置默认为“关闭”，可以在 OSD 菜单中进行设置。

• Thermal Protection (过热保护)




为降低出现图像残留的风险，建议开启过热保护功能。

当检测到屏幕温度高于 60°C 时，屏幕会自动降低亮度，以避免因屏幕温度过高而造成图像残留。

此设置默认为“关闭”，可以在 OSD 菜单中进行设置。


调整视角

为达到最佳观看效果，建议您面对显示器正面，根据个人爱好调整视角。
改变显示器角度时请扶好支撑臂，以免碰到显示器。
您可以在如下范围内调整显示器角度：



警告


1. 调整角度时，不要触摸 OLED 屏幕。否则，会损坏 OLED 屏幕。
2. 为避免可能的屏幕损坏（如面板脱落），请确保显示器向下倾斜不超过 -5 度。
3. 调整显示器角度时不要按压屏幕，只抓住边框。



* 显示器设计可能与图示不同。

连接显示器

显示器背面的线缆连接：



1. 电源
2. HDMI 1
3. HDMI 2
4. DP
5. USB 上行
6. USB3.2 Gen1 下行 + 快充 x1
7. 耳机接口
8. USB3.2 Gen1 下行 x2

连接到计算机：

1. 关闭计算机电源，并拔出电源线。
2. 将信号线连接到显示器背面的视频输入接口及计算机显卡的视频输出接口。
3. 将显示信号线连接到计算机上的视频接口。
4. 将显示器和计算机电源线插入附近的电源插座。
5. 开启显示器和计算机的电源。

如果显示器显示图像，则安装完成。如果显示器没有显示图像，请参考故障检修。

为了保护显示器，连接前始终关闭显示器和计算机电源。

Adaptive-Sync 功能

1. 本产品支持 Adaptive-Sync 功能。Adaptive-Sync 功能在 HDMI/DP 接口下可以运行。
2. 兼容显卡型号推荐如下。兼容的显卡型号不断更新中，实际情况请咨询显卡制造商，或访问 <https://www.amd.com> 查询。

图形卡

- Radeon™ RX Vega 系列
- Radeon™ RX 500 系列
- Radeon™ RX 400 系列
- Radeon™ R9/R7 300 系列 (不包括 R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016 版)
- Radeon™ R9 Nano 系列
- Radeon™ R9 Fury 系列
- Radeon™ R9/R7 200 系列 (不包括 R9 270/X, R9 280/X)

处理器

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K

HDR

兼容 HDR10 格式的输入信号。

显示器自动启用 HDR 功能，但您需要有兼容的播放器和内容。要了解 HDR 兼容设备的信息和内容，请联系设备制造商和内容提供商。当您不需要自动启动 HDR 功能时，请选择“关闭”此功能。


显示设定：

1. 3840x2160@50Hz/60Hz 仅用于 UHD 播放器或 Xbox/PS 等设备上使用。

2. 显示设定：


a. 进入“显示设置”，分辨率选择 3440x1440，HDR 选择开。

b. 改选分辨率 3440x1440，才能达到最佳的 HDR 效果。



调节显示器

热键



1	信号源切换 / 上
2	准星 / 下
3	游戏模式 / 减少 / 左
4	电竞氛围灯 / 增加 / 右
5	电源开关 / 菜单 / 选择

电源开关 / 菜单 / 选择

当显示器处于关机状态时，按此键打开显示器电源。

当显示器处于开机状态时，按此键激活 OSD 菜单或功能调整确认；当 OSD 菜单处于关闭状态时，长按此键约 2 秒关机。

准星 / 下

当 OSD 菜单处于关闭状态时，按“下”键打开或关闭游戏准星。显示器开 / 关后，游戏准星会自动关闭。

游戏模式 / 左

当 OSD 菜单处于关闭状态时，按“左”键打开游戏模式功能，然后基于不同的游戏类型，按“左”或“右”键选择相应的游戏模式（第一人称射击，即时战略，竞速，玩家 1，玩家 2 或玩家 3）。

电竞氛围灯 / 右

当 OSD 菜单处于关闭状态时，按“右”键打开电竞氛围灯调整菜单，可根据使用需求，分别调整电竞氛围灯的强度、模式和颜色。

信号源切换 / 上

当 OSD 菜单处于关闭状态时，按“上”键激活信号源切换功能，连续按“上”键或“下”键来选择信息栏中显示的信号源，按“菜单”键调整为选择的信号源。

OSD 设定

OSD 按键指南




确认：使用确认键进入下一级 OSD
移动：使用向左 / 向上 / 向下键移动 OSD 选择
退出：使用向右键退出 OSD



确认：使用确认键进入下一级 OSD
移动：使用向右 / 向上 / 向下键移动 OSD 选择
退出：使用向左键退出 OSD



确认：使用确认键进入下一级 OSD
移动：使用向上 / 向下键移动 OSD 选择
退出：使用向左键退出 OSD



移动：使用向左 / 向右 / 向上 / 向下键移动 OSD 选择



退出：使用向左键退出 OSD 到上一级 OSD
确认：使用向右键进入下一级 OSD
选择：使用向上 / 向下键移动 OSD 选择



确认：使用确认键应用 OSD 设置和返回上一级 OSD
选择：使用向下键调整 OSD 设置




确认：使用确认键退出 OSD 到上一级 OSD
选择：使用向上 / 向下键调整 OSD 设置



确认：使用确认键退出 OSD 到上一级 OSD
选择：使用向左 / 向右键调整 OSD 设置

关于控制键的基本简单的说明。



- 1) 按菜单按钮激活 OSD 窗口。
- 2) 遵循按键指南移动或选择（调整）OSD 设置。
- 3) OSD 锁定 / 解锁功能：要锁定或解锁 OSD，请在 OSD 功能未激活时按住向下按钮 10 秒。

注意：

如果产品只有单一信号输入，那么“输入选择”项目不可调整。

Game Settings (游戏设置)




	Game Mode (游戏模式)	Off (关闭)	关闭游戏模式。
		FPS	玩 FPS (第一人称射击) 游戏。提高主题黑电平细节。
		RTS	玩 RTS (即时战略) 游戏, 可以提高图像质量。
		Racing (竞速)	玩赛车游戏。提供最快的响应时间和高色彩饱和度。
		Gamer 1(玩家 1)	用户的偏好设置保存为玩家 1。
		Gamer 2(玩家 2)	用户的偏好设置保存为玩家 2。
		Gamer 3(玩家 3)	用户的偏好设置保存为玩家 3。
	Shadow Control (暗场控制)	0-20	暗场控制默认值为 0, 如果画面太暗, 无法看到清晰的细节, 从 0 调整到 20, 以获得清晰的画面。
	Game Color (游戏色调)	0-20	游戏色调提供 0-20 级饱和度调整, 以获得更好的画面。
	Sniper Scope (狙击镜)	Off (关闭) /1.0 /1.5 /2.0	局部放大视窗, 在狙击时, 可以更容易瞄准目标。
Adaptive-Sync	On (开启) / Off (关闭)	关闭或开启 Adaptive-Sync 功能。 Adaptive-Sync 运行提醒: 当启用 Adaptive-Sync 功能时, 在某些游戏环境中可能会有画闪现象。	
Low input Lag (低输入延迟)	On (开启) / Off (关闭)	关闭帧缓冲器可减小输入延迟。 注: 低输入延迟在分辨率为 WQHD 60Hz/160Hz/175Hz, 且 PIP/PBP、狙击镜等功能关闭时可以调整。 在 Adaptive-Sync 开启且输入为变频信号时, 默认开启, 不可调整。	
Frame Counter (帧计数器)	关闭 / 右上 / 右下 / 左下 / 左上	即时显示当前信号的垂直频率。	

注:

当“明亮度”下的“HDR Mode”或“HDR”设置为非关闭状态时，“暗场控制”，“游戏色调”项目不可调整。

当“颜色设置”下的“色彩空间”设置为“sRGB”或“DCI-P3”时，“暗场控制”，“游戏色调”项目不可调整。

Luminance (明亮度)



	Contrast (对比度)	0-100	对比度调节。
	Brightness (亮度)	0-100	背光调节。
	Dark Boost (暗影增强)	Off (关闭) /Level 1 (1级) /Level 2 (2级) /Level 3 (3级)	强化阴暗区域或明亮区域中的画面细节，调节明亮区域不过饱和。
	Eco Mode (亮度情景模式)	Standard (标准)	标准模式。
		Text (节能)	节能模式。
		Internet (网络)	网络模式。
		Game (游戏)	游戏模式。
		Movie (电影)	电影模式。
		Sports (运动)	运动模式。
		Reading (阅读)	阅读模式。
	Gamma (伽玛)	Gamma1 (伽玛 1)	调节到伽玛 1。
		Gamma2 (伽玛 2)	调节到伽玛 2。
		Gamma3 (伽玛 3)	调节到伽玛 3。
	HDR	Off (关闭)	根据使用需求，设置 HDR 情景模式。 注意： 当检测到 HDR 内容时，将显示 HDR 选项进行调整。
		DisplayHDR	
HDR 1000 Max (HDR 峰值亮度)			
HDR Picture (HDR 图片)			
HDR Movie (HDR 电影)			
HDR Game (HDR 游戏)			

	HDR Mode (HDR 模式)	Off (关闭)	针对画面颜色与对比度做优化调整，模拟呈现出 HDR 效果。 注意： 当未检测到 HDR 内容时，将显示 HDR 模式选项进行调整。
		HDR Picture (HDR 图片)	
		HDR Movie (HDR 电影)	
		HDR Game (HDR 游戏)	


注意：

当“HDR Mode”设置为非关闭状态时，“对比度”，“亮度情景模式”，“伽玛”项目不可调整。

当“HDR”设置为非关闭状态时，“明亮度”下其他项目不可调整。

当“颜色设置”下的“色彩空间”设置为“sRGB”或“DCI-P3”时，“对比度”，“暗影增强”，“亮度情景模式”，“伽玛”，“HDR”/“HDR Mode”项目不可调整。

PIP Setting (PIP 设定)




	PIP	Off (关闭) / PIP / PBP	关闭或启用 PIP, PBP 功能。	
	Main Source (主源)		选择主要屏幕来源。	
	Sub Source (子源)		选择次要屏幕来源。	
	Size (大小)	Small (小) / Middle (中) / large (大)	选择次要屏幕尺寸。	
	Position (位置)	Right-up (右上)		选择次要屏幕定位。
		Right-down (右下)		
		Left-up (左上)		
		Left-down (左下)		
Audio (音频)	On (开): PIP 音频		开启或关闭音频。	
	Off (关闭): 主音频			
Swap (转换)	On (开): 转换		转换屏幕来源。	
	Off (关闭): 无操作			

注:

- 1) 当“明亮度”下的“HDR”设置为非关闭状态时,“PIP 设定”下所有项目不可调整。
- 2) 开启 PIP/PBP 时, OSD 菜单部分色彩相关调整仅针对主画面有效,而子画面不支持。因此,主画面与子画面可能会有不同的色彩。
- 3) 开启 PBP/PIP 时,主要屏幕/次要屏幕输入源兼容性如下表:

PBP/PIP		Main source (主要屏幕来源)		
		HDMI1	HDMI2	DP
Sub source (次要屏幕来源)	HDMI1	V	V	V
	HDMI2	V	V	V
	DP	V	V	V

Color Setup (颜色设置)



	LowBlue Mode (低蓝光模式)	Off (关) / Multimedia (多媒体) / Internet (互 联网) / Office (办公室) / Reading (阅读)	通过控制色温减少蓝光波。
	Color Temp. (色温)	Warm (暖色)	暖色色温。
		Normal (正常)	正常色温。
		Cool (冷色)	冷色色温。
		User (用户设定)	用户设定。
	Color Gamut (色彩空间)	Panel Native (标准)	面板标准色彩空间。
		sRGB	sRGB 色彩空间。
		DCI-P3	DCI-P3 色彩空间。
	Red (红)	0-100	微调红色。
Green (绿)	0-100	微调绿色。	
Blue (蓝)	0-100	微调蓝色。	

注：

当“明亮度”下的“HDR Mode”或“HDR”设置为非关闭状态时，“颜色设置”下所有项目不可调整。


当“色彩空间”设置为“sRGB”或“DCI-P3”时，“颜色设置”下所有其他项目不可调整。

Audio (音频)



	Volume (音量)	0-100	调节音量设置。
---	---------------	-------	---------

Light FX (电竞氛围灯)



	Light FX (电竞氛围灯)	Off (关闭) / Low (低) / Medium (中) / Strong (强)	选择电竞氛围灯的强度。
	Light FX Mode (电竞氛围灯模式)	音频 1 / 音频 2 / 静态 / 简单移位 / 渐变移位 / 简单填充 / 单向填充 / 双向填充 / 呼吸 / 运动 点 / 缩放 / 变色 / 水波 / 闪光 / 演示	选择电竞氛围灯模式。
	Pattern (图案)	红色 / 绿色 / 蓝色 / 彩 虹色 / 用户定义	选择电竞氛围灯图案。
	Foreground R (前景 红)	0-100	当图案设置为用户定义时，用户可以调整电竞氛围灯前景颜色。
	Foreground G (前景 绿)		
	Foreground B (前景 蓝)		
	Background R (背景 红)	0-100	当图案设置为用户定义时，用户可以调整电竞氛围灯背景颜色。
Background G (背景 绿)			
Background B (背景 蓝)			

OLED Care/Extra (OLED 保护 / 其它)




	Pixel Orbiting (图像偏移)	Off (关闭) / Weak (弱) / Medium (中) / Strong (强)	开启图像偏移功能，降低出现图像残留的风险。建议设置为“开启”。 开启后，图像像素会整体循环移动，移动的幅度与设定的强弱有关，移动后的字符可能会切边。
	Auto Warning (自动提示)	On (开启) / Off (关闭)	开启 / 关闭“图像残留消除”自动提示功能。 显示器累计运行每满 4 小时，将自动弹出菜单，提醒用户运行“图像残留消除”。 选择“关闭”，将不再出现“图像残留消除”自动提示菜单，如果不按照建议的时间进行“图像残留消除”，将会增加屏幕出现图像残留的风险，请谨慎操作。
	Pixel Refresh (图像残留消除)	On (开启) / Off (关闭)	开启图像残留消除功能，消除可能已产生的图像残留。 开启后，按照菜单提示选择“是”，显示器会图像残留消除。结束后，电源指示灯熄灭，显示器进入关机状态。
	Screen Saver (屏幕保护程序)	Off (关闭) / Slow (慢) / Fast (快速)	为降低出现图像残留的风险，建议开启屏幕保护程序（“慢”或“快速”）。 当长时间显示静止图像时，屏幕的亮度会自动较大幅度降低，以减轻可能产生的图像残留。当检测到图像变化时，屏幕将恢复至此前的显示亮度。
	Logos Protection (多重标志保护)	Off (关闭) /1/2	为降低出现图像残留的风险，建议开启多重标志保护功能。 开启后，自动降低屏幕多个固定显示区域亮度，以减轻可能产生的图像残留。
	Boundary Dimmer (边界调光)	Off (关闭) /1/2/3	为降低出现图像残留的风险，建议开启边界调光功能。 开启后，如果检测到存在图像边缘、边界区域，屏幕会自动降低该边缘区域亮度，以减轻可能产生的图像残留。

Taskbar Dimmer (任务栏调光)	Off (关闭) /1/2/3	为降低出现图像残留的风险, 建议开启任务栏调光功能。开启后, 如果侦测到存在任务栏区域, 屏幕会自动降低任务栏区域亮度, 以减轻可能产生的图像残留。
Thermal Protection (过热保护)	On (开启) / Off (关闭)	为降低出现图像残留的风险, 建议开启过热保护功能。当侦测到屏幕温度高于 60°C 时, 屏幕会自动降低亮度, 以避免因屏幕温度过高而造成图像残留。
Input Select (输入选择)	Auto (自动) / HDMI1 / HDMI2 / DP	选择输入信号来源。
Off timer (定时关机)	0-24 小时	选择 DC 定时关机。
Image Ratio (图像比例)	Wide (宽屏) / Aspect (画面比例))/ 4:3 / 1:1 / 17"(4:3) / 19"(4:3) / 19"(5:4) / 19"W(16:10) / 21.5"W(16:9) / 22"W(16:10) / 23"W(16:9) / 23.6"W(16:9) / 24"W(16:9) /27"W (16:9) /30"W (21:9) /32"W (16:9)	调整图像比例。
DDC/CI	Yes (是) / No (否)	开启 / 关闭 DDC/CI 支持。
Reset (重置)	Yes (是) / No (否)	将菜单重置到默认。
Time after Pixel Refresh (图像残留消除后时长)		执行最后一次图像残留消除后屏幕点亮的时间, 以小时为单位, 显示器累计运行每满 4 小时, 默认自动弹出菜单, 提示用户运行“图像残留消除”。
Pixel Refresh Counts (图像残留消除次数)		记录运行图像残留消除的次数。

OSD Setup (OSD 设置)



	Language (语言)		选择 OSD 语言。
	Timeout (显示时间)	5-120	调节 OSD 显示时间。
	H. Position (水平位置)	0-100	调整 OSD 的水平位置。
	V. Position (垂直位置)	0-100	调整 OSD 的垂直位置。
	Transparence (透明度)	0-100	调节 OSD 透明度。
	Break Reminder (休息提醒)	On (开启) / Off (关闭)	开启后, 如果用户连续工作 1 小时以上, 则会休息提醒。

LED 指示灯

状态	电源指示灯颜色
开机模式	白色
待机模式	橙色
图像残留消除进行中	白灯闪烁 (1 秒亮 /1 秒灭)
OLED 面板工作异常	橙灯闪烁 (1 秒亮 /1 秒灭)
关机模式	指示灯灭

故障排除

问题	可能的解决办法
电源指示灯不亮	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否开电源。 ● 是否连接电源线。
电源指示灯亮，但显示器无图像显示	<ul style="list-style-type: none"> ● 计算机电源是否已打开。 ● 计算机显卡是否已插好。 ● 是否显示器的信号线已和计算机正确连接。 ● 检查显示器信号线插头并确信各引脚没有弯曲。 ● 通过按电脑键盘上的大写锁定键观察指示灯，确认计算机是否在操作。
无画，电源指示灯橙色闪烁	<ul style="list-style-type: none"> ● OLED 面板异常，无法正常工作。请联系 AOC 售后服务人员寻求帮助。
无法实现即插即用	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否与即插即用匹配。 ● 适配器是否与即插即用匹配。
图像暗淡	<ul style="list-style-type: none"> ● 调节亮度和对比度。
图像跳动或出现波纹画面	<ul style="list-style-type: none"> ● 外围可能有引起电子干扰的电器设备。
屏幕显示“信号线没有连接”或“无信号”	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查信号线是否正确连接。 ● 检查信号线连接头的针脚是否损坏。 ● 在显示器菜单中开启并运行图像残留消除功能，消除可能已产生的图像残留。可以多次操作以取得满意的图像观看效果。其他 屏幕养护说明请参阅官网用户说明书。
屏幕显示“输入不支持”	<ul style="list-style-type: none"> ● 您的计算机设置在不适当的显示模式，请重新设置您的计算机为详细用户说明书 所列出的显示模式。
图像残留	<ul style="list-style-type: none"> ● 基于 OLED 面板特性。可以在显示器菜单中开启并运行图像残留消除功能，消除可能已产生的图像残留。建议多次操作以取得满意的图像观看效果。其他屏幕养护说明请参阅官网用户说明书。
显示器设置及安规信息	<ul style="list-style-type: none"> ● 请访问 https://www.aocmonitor.com.cn，进入相应产品页面，查找《显示器设置及安规通用说明》，以获得显示器设置及安规等相关信息。

规格

主要规格

面板	机种名	AG346UCD		
	驱动系统	OLED		
	可视图像尺寸	86.8 cm 对角线		
	像素间距	0.2315mm(H) x 0.2315mm(V)		
	显示颜色数	10.7 亿		
其他	水平扫描范围	30K~185KHz(HDMI) 30K~285KHz(DP);		
	水平扫描尺寸 (最大)	800.06 mm		
	垂直扫描范围	48~120Hz(HDMI) 48~175Hz(DP)		
	垂直扫描尺寸 (最大)	337.06 mm		
	推荐分辨率	3440x1440@60Hz		
	最大分辨率	3440x1440@100(HDMI) 3440x1440@175(DP)		
	即插即用	VESA DDC2B/CI		
	接口	HDMI2、DP、USBx3、USB 上行、耳机		
	电源	100-240V~ 50/60Hz 2.5A		
	功耗	典型 (出厂默认亮度和对比度)	100W	
		最大 (明亮度 = 100, 对比度 = 100)	≤160W	
待机模式		≤ 0.5 W		
环境	温度	工作时	0°C~ 40°C	
		非工作时	-25°C~ 55°C	
	湿度	工作时	10%~85% (非凝露)	
		非工作时	5%~93% (非凝露)	
	海拔高度	工作时	0~5000m (0~16404 英尺)	
		非工作时	0~12192m (0~40000 英尺)	

注:

1) 本品支持最大显示颜色数为 10.7 亿，设置条件如下表（因各家显卡策略不同，会隐藏部分选项，显卡支持情况请以实际为准）：

输出分辨率 率色深	输入信号版本 输出颜色格式 状态	HDMI2.0		DisplayPort1.4	
		YCbCr422 YCbCr420	YCbCr444 RGB	YCbCr422 YCbCr420	YCbCr444 RGB
3440 x1440 175Hz 10bpc		NA	NA	OK	OK
3440 x1440 175Hz 8bpc		NA	NA	OK	OK
3440 x1440 165Hz 10bpc		NA	NA	OK	OK
3440 x1440 165Hz 8bpc		NA	NA	OK	OK
3440 x1440 144Hz 10bpc		NA	NA	OK	OK
3440 x1440 144Hz 8bpc		NA	NA	OK	OK
3440 x1440 120Hz 10bpc		NA	NA	OK	OK
3440 x1440 120Hz 8bpc		NA	NA	OK	OK
3440 x1440 100Hz 10bpc		NA	NA	OK	OK
3440 x1440 100Hz 8bpc		NA	NA	OK	OK
low resolutions 10bpc		OK	OK	OK	OK
low resolutions 8bpc		OK	OK	OK	OK

2). DP1.4(HBR3) 信号输入，为达到 QHD 240Hz 10.7 亿色数 (RGB/YCbCr 4:4:4 格式)，必须使用支持 DSC 的显卡。请咨询显卡制造商，以获取 DSC 支持。

预设显示模式

标准	分辨率 (±1Hz)	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
VGA	640x480@67Hz	35	66.667
VGA	640x480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640x480@75Hz	37.5	75
VGA	640x480@100Hz	51.08	99.769
VGA	640x480@120Hz	61.91	119.518
DOS MODE	720x400@70Hz	31.469	70.087
DOS MODE	720x480@60Hz	29.855	59.710
SD	720x576@50Hz	31.25	50
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
SVGA	800x600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800x600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800x600@75Hz	46.875	75
SVGA	800x600@100Hz	63.684	99.662
SVGA	800x600@120Hz	76.302	119.97
SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024x768@70Hz	56.476	70.069
XGA	1024x768@75Hz	60.023	75.029
XGA	1024x768@100Hz	81.577	99.972
XGA	1024x768@120Hz	97.551	119.989
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
SXGA	1280x1024@75Hz	79.975	75.025
Full HD	1920x1080@60Hz	67.5	60
Full HD	1920x1080@120Hz	134.865	119.88
QHD	2560x1440@60Hz	88.787	59.951
QHD	2560x1440@120Hz	183	120
WQHD	3440x1440@60Hz	96.6	60
WQHD	3440x1440@100Hz	149	100
WQHD	3440x1440@120Hz	194.28	120
WQHD	3440x1440@144Hz	214.561	144.001
WQHD	3440x1440@165Hz	244.366	165
WQHD	3440x1440@175Hz	283.325	175


注：根据 VESA 标准，不同的操作系统和显卡在计算刷新率（场频）时可能会存在一定的误差（±1Hz），具体刷新率（场频）请以实物为准。

引脚分配



19- 引脚颜色显示信号线

引脚 No.	信号名称	引脚 No.	信号名称	引脚 No.	信号名称
1.	TMDS 数据 2+	9.	TMDS 数据 0-	17.	DDC/CEC 地面
2.	TMDS 数据 2 屏蔽	10.	TMDS 时钟 +	18.	+5V 电源
3.	TMDS 数据 2-	11.	TMDS 时钟屏蔽	19.	热插头检测
4.	TMDS 数据 1+	12.	TMDS 时钟 -		
5.	TMDS 数据 1 屏蔽	13.	CEC		
6.	TMDS 数据 1-	14.	保留 (在设备上不连接)		
7.	TMDS 数据 0+	15.	SCL		
8.	TMDS 数据 0 屏蔽	16.	SDA		



20- 引脚颜色显示信号线

引脚号	信号名称	引脚号	信号名称
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	热插头检测
9	ML_Lane 1 (p)	19	回到 DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

即插即用

DDC2B 即插即用的特色

这个显示器具有根据 VESA DDC 标准的 VESA DDC2B 功能。根据所使用的 DDC 的水平，其允许显示器通知主系统其身份，并且传递关于其显示功能的额外信息。

DDC2B 是根据 I2C 协议的双向数据通道。主机能够通过 DDC2B 通道请求 EDID 信息。

版权说明



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 等词汇、HDMI 商业外观及 HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

本说明书和本说明书描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。