

# AOC

## GAMING



# Manuel de l' Utilisateur

## Q27G42XE

AOC GAMING MONITOR

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Sécurité .....                               | 1  |
| Conventions nationales .....                 | 1  |
| Alimentation .....                           | 2  |
| Installation .....                           | 3  |
| Nettoyage .....                              | 4  |
| Autre .....                                  | 5  |
| Réglages .....                               | 6  |
| Contenu de la boîte .....                    | 6  |
| Configuration du support et de la base ..... | 7  |
| Réglage de l'angle de visualisation .....    | 8  |
| Connexion du moniteur .....                  | 9  |
| Wall Mounting .....                          | 10 |
| Fonction de Adaptive-Sync .....              | 11 |
| HDR .....                                    | 12 |
| Réglage .....                                | 13 |
| Touches de raccourci .....                   | 13 |
| OSD Setting (Réglages d'OSD) .....           | 14 |
| Game Setting (Réglage Jeu) .....             | 15 |
| Picture(Image) .....                         | 17 |
| Settings(Paramètres) .....                   | 19 |
| Audio .....                                  | 20 |
| OSD Setup (Réglage OSD) .....                | 21 |
| Information .....                            | 22 |
| Voyant DEL .....                             | 23 |
| Dépannage .....                              | 24 |
| Spécifications .....                         | 25 |
| Caractéristiques générales .....             | 25 |
| Modes d'affichage pré-réglés .....           | 26 |
| Assignations des broches .....               | 27 |
| Plug & Play .....                            | 28 |

# Sécurité

## Conventions nationales

Les sous-parties suivantes décrivent les différentes conventions de notation utilisées dans ce document.

### Remarques, Avertissements et Mises en garde

Partout dans ce guide, les blocs de texte peuvent être accompagnés d'une icône et du texte en gras ou en italique. Ces blocs présentent des remarques, des avertissements et des mises en garde, et ils sont utilisés de la manière suivante :



**REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.



**AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique soit des dommages potentiels pour le matériel, soit un risque de perte de données, et vous recommande une procédure pour éviter le problème.



**MISE EN GARDE** : Les MISES EN GARDE signalent des risques corporels potentiels et vous indiquent comment éviter les problèmes. Certaines mises en garde peuvent apparaître sous différentes formes et ne pas être accompagnées d'un icône. Dans ce cas, la présentation spécifique de la mise en garde est rendue obligatoire par l'autorité réglementaire.

# Alimentation



Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique fourni dans votre maison, consultez votre revendeur ou la société locale d'électricité.



Le moniteur est équipé d'une fiche munie d'une borne terre, c'est-à-dire une fiche comportant une troisième broche pour la mise à la terre. Pour des raisons de sécurité, cette fiche ne s'insère que dans une prise avec terre. Si votre prise n'est pas compatible avec les fiches à trois broches, faites appel à un électricien pour l'installation d'une prise correcte, ou utilisez un adaptateur afin de connecter votre appareil à la terre en sécurité. Ne vous privez pas la protection apportée par la mise à la terre.



Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.



Ne surchargez pas les fils d'alimentation ou les rallonges. Une surcharge peut engendrer un incendie ou une électrocution.



Afin d'assurer une utilisation satisfaisante, utilisez uniquement le moniteur avec des ordinateurs homologués UL qui ont les réceptacles appropriés configurés de manière adéquate et qui mentionnent une utilisation entre 100 et 240V CA, Min. 5A.



La prise de courant doit être installée près de l'appareil et être facile d'accès.

# Installation

**!** N'installez pas ce moniteur sur un chariot, un tripode, un établi ou une table si ceux-ci ne sont pas parfaitement stables. En cas de chute du moniteur, il risquerait de blesser quelqu'un ou d'être sérieusement endommagé. Utilisez seulement un chariot, un établi, un tripode ou une table qui a été recommandé par le fabricant ou qui est vendu avec l'appareil. Tout montage de l'appareil doit suivre les instructions du fabricant et il faut utiliser des accessoires de montage recommandés par le fabricant. Un appareil sur un meuble roulant doit être déplacé avec soin.

**!** N'insérez jamais des objets dans les fentes du boîtier du moniteur. Cela risquerait de causer un court-circuit et poser un risque d'incendie et/ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquides sur le moniteur.

**!** Ne posez jamais la face avant de l'appareil sur le sol.


**!** Si vous montez le moniteur sur un mur ou une étagère, utilisez le kit de montage agréé par le constructeur et suivez les instructions du kit.

**!** Pour éviter d'éventuels dommages, par exemple le décollement du panneau de l'écran, veillez à ce que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas de plus de -5 degrés. Si un angle d'inclinaison de plus de -5 degrés est utilisé, les dommages causés au moniteur ne seront pas couverts par la garantie.

**!** Laissez de l'espace autour du moniteur comme indiqué ci-dessous. Sinon, la circulation d'air peut être insuffisante et causer une surchauffe, ce qui peut provoquer un incendie ou endommager le moniteur.

Voir ci-dessous pour les zones de ventilation recommandées autour du moniteur lorsque le moniteur est installé sur un mur ou sur un support :

## Installé avec la base



# Nettoyage

 Nettoyez fréquemment le boîtier avec un chiffon. Vous pouvez utiliser du savon doux pour essuyer les tâches, à la place d'un détergent concentré qui pourrait endommager le boîtier.

 Lors du nettoyage, assurez-vous que l'eau n'entre pas dans l'appareil. Le chiffon utilisé pour le nettoyage ne doit pas être dur car il pourrait rayer la surface de l'écran.



 Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.

## Autre



S'il y a une odeur bizarre, des bruits ou de la fumée venant de l'appareil, débranchez IMMÉDIATEMENT le cordon d'alimentation et contactez un Centre de service.



Assurez-vous que les trous de ventilation ne sont pas obstrués par une table ou un rideau.



Ne pas soumettre le moniteur LCD à d'importantes vibrations ni à des impacts pendant l'utilisation.



Ne pas cogner ni faire tomber le moniteur pendant l'utilisation ou le transport.




Les cordons d'alimentation doivent être homologués pour la sécurité. Pour l'Allemagne, cela doit être le type H03VV-F/H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup>, ou supérieur. Pour les autres pays, des types appropriés doivent être utilisés en conséquence.



Une pression acoustique excessive des écouteurs et des casques peut entraîner une perte auditive. Le réglage de l'égaliseur au maximum augmente la tension de sortie des écouteurs et des casques et donc le niveau de pression acoustique.


# Réglages

## Contenu de la boîte




Monitor

\*



Quick Start Guide

\*



Warranty Card



Stand



Base



Power Cable

\*



HDMI Cable

\*




DisplayPort Cable

\* Tous les câbles de signal ne sont pas fournis pour tous les pays et territoires. Vérifiez auprès de votre revendeur local ou un bureau local de AOC.


## Configuration du support et de la base

Veuillez installer ou retirer la base en suivant les étapes suivantes.

Réglage :



Retirer :




**REMARQUE :** La conception de l'écran peut varier par rapport aux illustrations.

## Réglage de l'angle de visualisation

Pour obtenir une expérience visuelle optimale, il est recommandé que l'utilisateur s'assure de pouvoir voir l'ensemble de son visage à l'écran, puis d'ajuster l'angle du moniteur en fonction de ses préférences personnelles.

Tenez le support de manière à ce que vous ne fassiez pas basculer le moniteur lorsque vous changez l'angle .

Vous pouvez régler le moniteur de la manière décrite ci-dessous :



### REMARQUE :


Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous changez l'angle. Ceci pourrait provoquer des dommages ou abîmer l'écran LCD.

#### ⚠ Avertissement

- Pour éviter d'éventuels dommages à l'écran, tels que le décollement du panneau, veillez à ce que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas de plus de -5 degrés.
- N'appuyez pas sur l'écran lorsque vous ajustez l'angle du moniteur. Tenez toujours par le boîtier.

# Connexion du moniteur

Branchement des câbles à l'arrière du moniteur et de l'ordinateur :



1. DisplayPort
2. HDMI 1
3. HDMI 2
4. Casque
5. Alimentation


## Connexion à un PC

1. Branchez fermement le cordon d'alimentation à l'arrière de l'écran.
2. Mettez votre ordinateur hors tension et débranchez son câble d'alimentation.
3. Connectez le câble de signal de l'écran au connecteur vidéo situé à l'arrière de votre ordinateur.
4. Insérez le câble d'alimentation de votre ordinateur et de l'écran dans une prise secteur proche.
5. Allumez votre ordinateur et votre écran.

Si votre moniteur affiche une image, l'installation est terminée. Si aucune image n'est visible, voir la section Dépannage. Afin de protéger votre équipement, éteignez toujours l'ordinateur et le moniteur LCD avant de faire les branchements.


# Wall Mounting

Preparing to Install An Optional Wall Mounting Arm.




Ce moniteur peut être fixé au mur avec un bras de fixation que vous achetez séparément. Coupez l'alimentation avant de réaliser cette procédure. Suivez ces étapes:


1. Enlevez la base.
2. Insérez un tournevis à tête plate ou un autre outil plat dans la fente et ouvrez le couvercle arrière.
3. Suivez les instructions du constructeur relatives au montage du bras de fixation au mur.
4. Placez le bras de fixation au mur à l'arrière du moniteur. Alignez les trous du bras avec les trous situés à l'arrière du moniteur.
5. Insérez les 4 vis dans les trous et serrez-les.
6. Reconnectez les câbles. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur qui accompagne le bras de montage mural optionnel pour les instructions concernant la fixation sur le mur.



Spécifications des vis de support mural : M4\*(10 + X) mm (X = épaisseur du support pour montage mural)



Remarque: Les trous de vis de montage VESA ne sont pas disponibles sur tous les modèles, veuillez vérifier auprès de votre revendeur ou du département officiel de AOC. Contactez toujours le fabricant pour toute installation murale.



\* La conception de l'écran peut varier par rapport aux illustrations.

## ⚠ Avertissement

1. Pour éviter d'éventuels dommages à l'écran, tels que le décollement du panneau, veillez à ce que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas de plus de -5 degrés.
2. N'appuyez pas sur l'écran lorsque vous ajustez l'angle du moniteur. Tenez toujours par le boîtier.

# Fonction de Adaptive-Sync

1. La fonction de Adaptive-Sync fonctionne avec DisplayPort/HDMI
2. Cartes graphiques compatibles : La liste conseillée se trouve ci-dessous, elle peut également être consultée en visitant [www.AMD.com](http://www.AMD.com)

## Cartes graphiques

- Radeon™ RX Vega séries
- Radeon™ RX 500 séries
- Radeon™ RX 400 séries
- Radeon™ R9/R7 300 séries (sauf séries R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano séries
- Radeon™ R9 Fury séries
- Radeon™ R9/R7 200 séries (sauf séries R9 270/X, R9 280/X)

## Processeurs

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K


# HDR

Compatible avec les signaux d'entrée au format HDR10.

L'écran peut activer automatiquement la fonction HDR si le lecteur et le contenu sont compatibles. Veuillez contacter le fabricant de l'appareil et le fournisseur du contenu pour plus d'informations sur la compatibilité de votre appareil et du contenu. Veuillez sélectionner « Désactivé » pour le réglage de la fonction HDR lorsque vous n'avez pas besoin de la fonction d'activation automatique.


## Remarque :

1. Aucune configuration spéciale n'est nécessaire pour l'interface DisplayPort/HDMI sous WIN10 versions antérieures à (plus anciennes que) V1703.
2. Seule l'interface HDMI est disponible et l'interface DisplayPort ne peut pas fonctionner sous WIN10 versions V1703.
3. 3840x2160@50Hz/60Hz recommandé uniquement pour les lecteurs Blu-ray, Xbox et PlayStation.
4. Paramètres d'affichage
  - a. La résolution de l'affichage est réglée sur 2560\*1440 et HDR est pré-réglé sur Activé.
  - b. Après être entré dans une application, le meilleur effet HDR peut être obtenu lorsque la résolution passe à 2560\*1440(si disponible).



# Réglage

## Touches de raccourci



|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Source/Quitter     |
| 2 | Mode jeu           |
| 3 | Point d'ajustement |
| 4 | Menu/Entrer        |
| 5 | Marche-arrêt       |

### Menu / Entrer

Appuyez pour afficher le menu OSD ou confirmer la sélection.

### Alimentation

Appuyez sur le bouton Marche pour allumer/éteindre le moniteur.

### Point d'ajustement

En l'absence d'OSD, appuyez sur le bouton Point d'ajustement pour afficher / masquer le Point d'ajustement.

### Mode jeu

Lorsqu'il n'y a pas d'affichage à l'écran, appuyez sur la touche «Gauche» ou «Droite» pour sélectionner le mode de jeu (Standard, FPS, RTS, Course, Joueur 1, Joueur 2 or Joueur 3) selon les différents types de jeux.


### Source/Quitter

Lorsque l'Affichage à l'écran est fermé, appuyez sur le bouton Source/Quitter pour obtenir la fonction de touche rapide Source.

Lorsque le menu OSD est actif, ce bouton agit comme une touche de sortie (pour quitter le menu OSD).

# OSD Setting (Réglages d'OSD)

Instructions simples et basiques sur les touches de contrôle



- 1). Appuyez sur le **bouton**  **MENU** pour activer la fenêtre d'affichage à l'écran.
- 2). Appuyez sur le bouton  **Gauche** ou  **Droite** pour naviguer à travers les fonctions. Une fois que la fonction souhaitée est en surbrillance, appuyez sur le **bouton**  **MENU / OK** pour l'activer. Appuyez sur Gauche ou Droite pour naviguer dans les fonctions de sous-menu. Une fois que la fonction souhaitée est en surbrillance, appuyez sur le **bouton**  **MENU / OK** pour l'activer.
- 3). Appuyez sur  **Gauche** ou  **Droite** pour changer les paramètres de la fonction sélectionnée. Appuyez sur le **bouton**  **Quitter** /  pour quitter. Si vous voulez régler d'autres fonctions, répétez les étapes 2-3.
- 4). Fonction de verrouillage OSD : Pour verrouiller OSD, appuyez et maintenez le **bouton**  **MENU** pendant que le moniteur est éteint, puis appuyez sur le  **bouton d'alimentation** pour allumer le moniteur. Pour déverrouiller l'OSD - appuyez et maintenez le **bouton**  **MENU** pendant que le moniteur est éteint, puis appuyez sur le  **bouton d'alimentation** pour allumer le moniteur.

## Remarques :

- 1). Si l'appareil a seulement une source d'entrée, l'élément «Sélection de l'entrée» est désactivé pour l'ajuster.
- 2). Si la résolution du signal d'entrée est la résolution native , alors l'élément « Rapport d'image » n'est pas valide.

## Game Setting (Réglage Jeu)




|                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaming Mode<br>(Mode jeu)                   | Standard                                         | Améliore la lisibilité dans les jeux web et mobiles appropriés.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | FPS                                              | Pour jouer des jeux en FPS (first Person Shooters = tir à la première personne) Améliore les détails des niveaux de noir dans les thèmes noirs.                                                                                                                                           |
|                                             | RTS                                              | Pour jouer des jeux RTS (Real Time Strategy = stratégie en temps réel) Améliore la qualité de l'image.                                                                                                                                                                                    |
|                                             | Racing (Course)                                  | Pour jouer des jeux de course, permet un temps de réponse plus rapide et une plus grande saturation des couleurs.                                                                                                                                                                         |
|                                             | Gamer 1 (Joueur 1)                               | Réglages préférentiels de l'utilisateur enregistrés sous Joueur 1.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | Gamer 2 (Joueur 2)                               | Réglages préférentiels de l'utilisateur enregistrés sous Joueur 2.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | Gamer 3 (Joueur 3)                               | Réglages préférentiels de l'utilisateur enregistrés sous Joueur 3.                                                                                                                                                                                                                        |
| Shadow Control<br>(Contrôle ombre)          | 0-20                                             | Shadow Control - Le réglage par défaut est 0, l'utilisateur peut l'ajuster en l'augmentant entre 0 et 20 pour obtenir une image plus claire.<br>Si l'image est trop sombre pour pouvoir voir clairement les détails, ajustez le réglage entre 0 et 20 pour obtenir une image plus claire. |
| Low Input Lag<br>(Décalage d'entrée réduit) | Off (Arrêt) /On (Marche)                         | Désactive la mémoire tampon d'images pour diminuer le décalage d'entrée.                                                                                                                                                                                                                  |
| Game Color<br>(Couleur Jeu)                 | 0-20                                             | Couleur de jeu fournit des niveaux de 0 à 20 pour ajuster la saturation afin d'obtenir une meilleure image.                                                                                                                                                                               |
| Adaptive-Sync                               | Off (Arrêt) /On (Marche)                         | Désactive ou active Adaptive-Sync.<br>Rappel d'exécution de la fonction Adaptive-Sync : Lorsque la fonction Adaptive-Sync est activée, des clignotements peuvent apparaître dans certains jeux.                                                                                           |
| Dial Point<br>(Point de cadran)             | Off (Arrêt) /On (Marche)<br>/ Dynamic(Dynamique) | La fonction « Dial Point » (Point de cadran) place un indicateur de visée au centre de l'écran pour aider les joueurs à jouer aux jeux de tir à la première personne (FPS) avec une visée exacte et précise.                                                                              |
| Sniper Scope<br>(Viseur sniper)             | Off (Arrêt) / 1.0 / 1.5 / 2.0                    | Zoom avant local pour faciliter lorsque vous visez une cible.                                                                                                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MBR                                   | 0-20                                                                                                                         | MBR (Motion Blur Reduction - Réduction du flou de mouvement) offre entre 0 et 20 niveaux de réglage pour réduire le flou de mouvement.<br>Remarque : 1. La fonction MBR peut être ajustée lorsque Adaptive-Sync est désactivé, le délai d'entrée faible est activé et le taux de rafraîchissement est $\geq 75\text{Hz}$ .<br>2. La luminosité de l'écran diminue lorsque le réglage du paramètre augmente. |
| MBR Sync<br>(Synchro MBR)             | Off (Arrêt) / On (Marche)                                                                                                    | Désactive ou active la fonction Synchro MBR (Motion Blur Remove)<br>La fonction Synchro MBR peut être ajustée lorsque Adaptive-Sync est activé et que le taux de rafraîchissement est $\geq 75\text{Hz}$ .                                                                                                                                                                                                  |
| Overdrive<br>(Surintensification)     | Normal (Normal)                                                                                                              | Régler le temps de réponse.<br>Remarque :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | Fast (Rapide)                                                                                                                | 1. Si l'utilisateur règle OverDrive sur « Fastest » (Très rapide), l'image affichée peut être floue. L'utilisateur peut régler le niveau de OverDrive ou le désactiver en fonction des préférences.                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Faster (Plus rapide)                                                                                                         | 2. La fonction « Extreme » (Extrême) est optionnelle lorsque Adaptive-Sync est désactivé et que le taux de rafraîchissement est $\geq 75\text{Hz}$ .                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | Fastest (Très rapide)                                                                                                        | 3. La luminosité de l'écran diminue lorsque la fonction « Extreme » (Extrême) est activée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Extreme (Extrême)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frame Counter<br>(Compteur de trames) | Off (Désactivé) /<br>Rightup (Haut-droite) /<br>Right-Down (Droitebas) /<br>Left-Down (Basgauche) /<br>Left-Up (Haut-gauche) | Affiche la fréquence V sur l'angle sélectionné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Remarque :

- 1). Lorsque « HDR Mode » (Mode HDR) dans « Picture » (Image) est activé, les paramètres « Shadow Control » (Contrôle ombres), « Game Color » (Couleur Jeu) ne peuvent pas être ajustés.
- 2). Lorsque « HDR » est réglé sur « DisplayHDR », les paramètres « Gaming Mode » (Mode Jeu), « Shadow Control » (Contrôle ombres), « Game Color » (Couleur Jeu), « MBR » et « MBR Sync » (Synchro MBR) ne peuvent pas être ajustés. « Extreme » (Extrême) dans « Overdrive » n'est pas disponible.
- 3). Lorsque « Color Space » (Espace couleur) dans « Picture » (Image) est réglé sur sRGB, les paramètres , « Shadow Control » (Contrôle ombres) et « Game Color » (Couleur Jeu) ne peuvent pas être ajustés.

## Picture(Image)




|                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brightness (Luminosité)      | 0-100                                                                           | Réglage du rétroéclairage                                                                                                                                             |
| Contrast (Contraste)         | 0-100                                                                           | Contraste du registre numérique.                                                                                                                                      |
| Dark Boost (Boost noir)      | Off(Arrêt) /<br>Level 1(Niveau 1) /<br>Level 2(Niveau 2) /<br>Level 3(Niveau 3) | Améliore les détails de l'écran dans les zones sombres ou les zones claires en ajustant la luminosité dans les zones claires pour qu'elles ne soient pas sursaturées. |
| Gamma                        | 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6                                                     | Ajuster gamma.                                                                                                                                                        |
| Eco Adjustment (Réglage Éco) | Standard                                                                        | Mode Standard                                                                                                                                                         |
|                              | Text                                                                            | Mode Text                                                                                                                                                             |
|                              | Internet                                                                        | Mode Internet                                                                                                                                                         |
|                              | Game (Jeu)                                                                      | Mode Jeu                                                                                                                                                              |
|                              | Movie (Film)                                                                    | Mode Film                                                                                                                                                             |
|                              | Sports (Sport)                                                                  | Mode Sport                                                                                                                                                            |
|                              | Reading (Lecture)                                                               | Mode Lecture                                                                                                                                                          |
| Color Temp. (Couleur)        | Warm (Chaud)                                                                    | Utiliser la température des couleurs Chaud de EEPROM.                                                                                                                 |
|                              | Normal                                                                          | Utiliser la température des couleurs Normal de EEPROM.                                                                                                                |
|                              | Cool (Froid)                                                                    | Utiliser la température des couleurs Froid de EEPROM.                                                                                                                 |
|                              | User (Utilisateur)                                                              | Restaurer la température des couleurs Froid de EEPROM.                                                                                                                |
| Red (Rouge)                  | 0-100                                                                           | Gain Rouge du Registre Numérique.                                                                                                                                     |
| Green (Vert)                 | 0-100                                                                           | Gain Vert du Registre Numérique.                                                                                                                                      |
| Blue (Bleu)                  | 0-100                                                                           | Gain Bleu du Registre Numérique.                                                                                                                                      |

|                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDR                               | Off (Désactivé)                                                                                                                                          | Définissez le profil HDR en fonction de vos besoins d'utilisation.<br>Remarque :<br>Lorsque du contenu HDR est détecté, l'option HDR s'affiche pour effectuer des réglages.                   |
|                                   | DisplayHDR                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|                                   | HDR Picture (Image HDR)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
|                                   | HDR Movie (Film HDR)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|                                   | HDR Game (Jeu HDR)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| HDR Mode<br>(Mode HDR)            | Off (Désactivé)                                                                                                                                          | Optimisé pour la couleur et le contraste de l'image, ce qui simulera l'effet HDR.<br>Remarque :<br>Lorsque du contenu HDR n'est pas détecté, l'option Mode HDR sera affichée pour ajustement. |
|                                   | HDR Picture (Image HDR)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
|                                   | HDR Movie (Film HDR)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|                                   | HDR Game (Jeu HDR)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| DCR                               | Off (Arrêt)                                                                                                                                              | Désactiver le rapport dynamique de contraste                                                                                                                                                  |
|                                   | On (Marche)                                                                                                                                              | Activer le rapport dynamique de contraste                                                                                                                                                     |
| Color Space<br>(Espace couleur)   | Panneau natif                                                                                                                                            | Panneau d'espace de couleur standard.                                                                                                                                                         |
|                                   | sRGB                                                                                                                                                     | Espace de couleur sRGB.                                                                                                                                                                       |
| LowBlue<br>Mode(Mode bleu faible) | Off (Arrêt)                                                                                                                                              | Réduisez l'onde de lumière bleue en contrôlant la température des couleurs                                                                                                                    |
|                                   | Multimedia(Multimédia)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|                                   | Internet                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|                                   | Office(Bureau)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|                                   | Reading(Lecture)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
| Image Ratio<br>(Format Image)     | Full (Plein)/ Aspect / 1:1 / 17" (4:3) / 19" (4:3) / 19" (5:4) / 19"W (16:10) / 21.5"W (16:9) / 22"W (16:10) / 23"W (16:9) / 23.6"W (16:9) / 24"W (16:9) | Sélectionner le format de l'image pour l'affichage                                                                                                                                            |

Remarque :


- 1).Lorsque «HDR Mode » est activé, les éléments «contraste», «Dark Boost», «Gamma», «Eco Adjustment», «Color Temp.», «Color Space» et «LowBlue Mode» ne peuvent pas être ajustés.
- 2).Lorsque « HDR » est réglé sur « DisplayHDR », aucun des éléments dans « Image », à l'exception de « HDR » et « Netteté », ne peuvent être réglés. Lorsque « HDR » est réglé sur « Image HDR », « Film HDR » ou « Jeu HDR », les éléments « Gamma », « Réglage éco », « Temp. couleur », « DCR », « Espace couleur » et « Mode LowBlue » ne peuvent pas être réglés.
- 3).Lorsque « Espace couleur » est réglé sur « sRGB », les éléments « Contraste », « Boost noir », « Gamma », « Réglage éco », « Temp. couleur », « Mode HDR » et « Mode LowBlue » ne peuvent pas être réglés.
- 4).Lorsque « Réglage Eco » est réglé sur Lecture, les éléments « Contraste », « Temp. couleur », « DCR », « Espace couleur » et « Mode bas bleu » ne peuvent pas être réglés.

Settings(Paramètres)




|                                 |                           |                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Language (Langue)               |                           | Choisir la langue OSD                                                             |
| Input Select (Sélection Entrée) | Auto / HDMI1 / HDMI2 / DP | Sélectionner la source d'entrée                                                   |
| Break Reminder (Rappel pause)   | Off (Arrêt) /On (Marche)  | Rappel de pause si l'utilisateur travaille continuellement pendant plus d'1 heure |
| Off timer (Minuterie désact.)   | 0-24hrs                   | Sélectionner l'heure d'arrêt CC                                                   |
| DDC/CI                          | Oui ou Non                | Activer ou désactiver le support DDC/CI                                           |
| Reset (Réinitialiser)           | Oui ou non                | Réinitialiser le menu aux réglages par défaut                                     |

Audio



|                |                          |                    |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| Volume         | 0-100                    | Réglage du volume. |
| Mute(Sourdine) | Off (Arrêt) /On (Marche) | Éteint le volume.  |

OSD Setup (Réglage OSD)



|                             |       |                                               |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Transparence                | 0-100 | Régler le niveau de transparence du menu OSD. |
| H. Position<br>(Position-H) | 0-100 | Régler la position horizontale de l'OSD       |
| V. Position<br>(Position-V) | 0-100 | Régler la position verticale de l'OSD         |
| Timeout<br>(Durée OSD)      | 5-120 | Régler la durée du délai de l'OSD             |

Information

AOC  
GAMING

RESOLUTION

2560x1440

REFRESH RATE

60 HZ

GAMING MODE

Standard

BRIGHTNESS

80

INPUT SOURCE

DP

Game Setting

Picture

Settings

Audio

OSD Setup

Information

Model Name

Q27G42XE

Resolution

2560(H)x1440(V)/60HZ

HDR

SDR

Sync

Adaptive-Sync

Serial Number

xxxxxxxxxxxx

⏪

⏴

⏵

OK

⏻

## Voyant DEL

| État                  | Couleur DEL |
|-----------------------|-------------|
| Mode Pleine puissance | Blanc       |
| Mode Actif-Arrêt      | Orange      |

# Dépannage

| Problème & Question                                                    | Solutions possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le voyant DEL d'alimentation est éteint</b>                         | Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position Marche et que le cordon d'alimentation est connecté correctement à une prise électrique avec terre et au moniteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aucune image n'apparaît sur l'écran.</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Est-ce que le cordon d'alimentation est correctement branché ?<br/>Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation et la source.</li> <li>• Est-ce que le câble est correctement branché ?<br/>(Branché à l'aide d'un câble HDMI)<br/>vérifiez la connexion du câble HDMI<br/>(Branché à l'aide d'un câble DisplayPort)<br/>vérifiez la connexion du câble DisplayPort<br/>* L'entrée HDMI/DisplayPort n'est pas disponible sur tous les modèles.</li> <li>• Si l'appareil est allumé, relancer l'ordinateur pour voir l'écran initial (l'écran d'ouverture de session), qui peut être vu.<br/>Si l'écran initial (l'écran d'ouverture de session) apparaît, démarrez l'ordinateur dans le mode applicable (le mode sécurisé pour Windows 7/8/10) puis changez la fréquence de la carte vidéo.<br/>(Consulter le Réglage de la résolution optimale)<br/>Si l'écran initial (l'écran d'ouverture de session) n'apparaît pas, contactez le Centre de services ou votre revendeur.</li> <li>• Pouvez-vous voir "Saisie non supportée" à l'écran ?<br/>Vous verrez ce message quand le signal de la carte vidéo dépasse la résolution maximale et la fréquence applicable du moniteur.<br/>Ajustez la résolution maximale et la fréquence applicable du moniteur.</li> <li>• Assurez-vous que les pilotes du moniteur AOC sont installés.</li> </ul> |
| <b>L'image est floue, elle a un problème d'ombre</b>                   | Réglez les contrôles du Contraste et de la Luminosité.<br>Appuyez pour auto-régler.<br>Assurez-vous de ne pas utiliser une rallonge ou un boîtier d'interrupteurs. Nous vous recommandons de brancher le moniteur directement au connecteur sortie de la carte vidéo situé à l'arrière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>L'image saute, effet de vagues ou d'ondes visible sur l'écran</b>   | Déplacez les appareils électriques qui peuvent provoquer des interférences électriques le plus loin possible du moniteur .<br>Utilisez le taux de rafraîchissement maximum que votre moniteur est capable de supporter avec la résolution que vous utilisez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Le moniteur est bloqué en mode Veille</b>                           | L'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur doit être en position Marche.<br>La carte vidéo de l'ordinateur doit être insérée fermement dans son emplacement.<br>Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur.<br>Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.<br>Assurez-vous que votre ordinateur fonctionne en pressant la touche VERR MAJ sur le clavier et en vérifiant la DEL de cette touche. La DEL doit s'allumer ou s'éteindre lorsque vous pressez la touche VERR MAJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Il manque une des couleurs primaires (ROUGE, VERT, ou BLEU)</b>     | Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue.<br>Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Défaut des couleurs sur l'image (le blanc n'apparaît pas blanc)</b> | Réglez la couleur RVB ou sélectionnez la température de la couleur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Perturbations horizontales ou verticales à l'écran</b>              | Utilisez le mode arrêt de Windows 7/8/10/11 pour ajuster HORLOGE et PHASE.<br>Appuyez sur faire un auto-ajustement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Réglementation et entretien</b>                                     | Veuillez vous reporter aux informations sur la réglementation et l'entretien qui se trouvent dans le manuel sur CD ou sur <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> (pour trouver le modèle acheté dans votre pays et pour trouver des informations sur les réglementations et l'entretien dans la page d'assistance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Spécifications

## Caractéristiques générales

|                            |                                      |                                               |                                 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Panneau                    | Nom du modèle                        | Q27G42XE                                      |                                 |
|                            | Système de fonctionnement            | Couleur TFT LCD                               |                                 |
|                            | Taille de l'image visible            | 68,5 cm diagonale                             |                                 |
|                            | Taille des pixels                    | 0,2331mm(H) × 0,2331mm(V)                     |                                 |
|                            | Vidéo                                | Interface HDMI & Interface DisplayPort        |                                 |
|                            | Couleurs d'affichage                 | 16.7M Colors                                  |                                 |
| Autres                     | Limites de balayage horizontal       | 30k-230kHz(HDMI)                              |                                 |
|                            |                                      | 30k-270kHz(DisplayPort)                       |                                 |
|                            | Taille d'écran horizontale (maximum) | 596.736mm                                     |                                 |
|                            | Limites de balayage vertical         | 48-144Hz(HDMI)                                |                                 |
|                            |                                      | 48-180Hz(DisplayPort)                         |                                 |
|                            | Taille d'écran verticale(maximum)    | 336.312mm                                     |                                 |
|                            | Résolution optimale prééglée         | 2560X1440@60Hz                                |                                 |
|                            | Max resolution                       | 2560X1440@144Hz(HDMI)                         |                                 |
|                            |                                      | 2560X1440@180Hz(DisplayPort)                  |                                 |
|                            | Plug & Play                          | VESA DDC2B/CI                                 |                                 |
| Caractéristiques physiques | Source d'alimentation                | 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A                      |                                 |
|                            | Consommation électrique              | Standard (luminosité et contraste par défaut) | 27W                             |
|                            |                                      | Max, (luminosité = 100, contraste =100)       | ≤57W                            |
|                            |                                      | Mode Veille                                   | ≤0.5W                           |
|                            | Type de connecteur                   | HDMIx2/DisplayPort/Sortie casque              |                                 |
| Environnemental            | Température                          | Utilisation                                   | 0°C à 40°C                      |
|                            |                                      | Non utilisation                               | -25°C à 55°C                    |
|                            | Humidité                             | Utilisation                                   | 10% à 85% (sans condensation)   |
|                            |                                      | Non utilisation                               | 5% à 93% (sans condensation)    |
|                            | Altitude                             | Utilisation                                   | 0 m à 5000 m (0 à 16404 pieds)  |
|                            |                                      | Non utilisation                               | 0 m à 12192 m (0 à 40000 pieds) |




## Modes d'affichage préréglés

| STANDARD         | RÉSOLUTION(±1Hz) | FRÉQUENCE HORIZONTALE (kHz) | FRÉQUENCE VERTICALE (Hz) |
|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| VGA              | 640x480@60Hz     | 31.469                      | 59.94                    |
|                  | 640x480@72Hz     | 37.861                      | 72.809                   |
|                  | 640x480@75Hz     | 37.5                        | 75                       |
|                  | 640x480@100Hz    | 50.313                      | 99.826                   |
|                  | 640x480@120Hz    | 60.938                      | 119.72                   |
| SVGA             | 800x600@56Hz     | 35.156                      | 56.25                    |
|                  | 800x600@60Hz     | 37.879                      | 60.317                   |
|                  | 800x600@72Hz     | 48.077                      | 72.188                   |
|                  | 800x600@75Hz     | 46.875                      | 75                       |
|                  | 800x600@100Hz    | 62.76                       | 99.778                   |
|                  | 800x600@120Hz    | 76.302                      | 119.972                  |
| XGA              | 1024x768@60Hz    | 48.363                      | 60.004                   |
|                  | 1024x768@70Hz    | 56.476                      | 70.069                   |
|                  | 1024x768@75Hz    | 60.023                      | 75.029                   |
|                  | 1024x768@100Hz   | 80.448                      | 99.811                   |
|                  | 1024x768@120Hz   | 97.551                      | 119.989                  |
| SXGA             | 1280x1024@60Hz   | 63.981                      | 60.02                    |
|                  | 1280x1024@75Hz   | 79.976                      | 75.025                   |
| FHD              | 1920x1080@60Hz   | 67.5                        | 60                       |
|                  | 1920x1080@120Hz  | 139.1                       | 119.93                   |
| QHD              | 2560x1440@60Hz   | 88.860                      | 60.00                    |
|                  | 2560x1440@120Hz  | 182.996                     | 119.998                  |
|                  | 2560x1440@144Hz  | 222.194                     | 143.912                  |
| QHD(DisplayPort) | 2560x1440@165Hz  | 244.201                     | 165.001                  |
|                  | 2560x1440@170Hz  | 251.602                     | 170.001                  |
|                  | 2560x1440@180Hz  | 266.402                     | 180.001                  |
| IBM MODES        |                  |                             |                          |
| DOS              | 720x400@70Hz     | 31.469                      | 70.087                   |
| MAC MODES        |                  |                             |                          |
| VGA              | 640x480@67Hz     | 35                          | 66.667                   |
| SVGA             | 832x624@75Hz     | 49.725                      | 74.551                   |
| XGA              | 1024x768@75Hz    | 60.241                      | 74.927                   |


Remarque: Conformément à la norme VESA, il peut y avoir une certaine erreur (+/-1Hz) lors du calcul du taux de rafraîchissement (fréquence du champ) des différents systèmes d'exploitation et cartes graphiques. Afin d'améliorer la compatibilité, la fréquence de rafraîchissement nominale de ce produit a été arrondie. Veuillez vous reporter au produit réel.

# Assignations des broches



Câble de signal d’affichage couleur à 19 broches

| Broche N. | Nom du signal        | Broche N. | Nom du signal                       | Broche N. | Nom du signal               |
|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1.        | Données TMDS 2+      | 9.        | TMDS données 0-                     | 17.       | DDC/CEC Masse               |
| 2.        | Ecran Données TMDS 2 | 10.       | Horloge TMDS +                      | 18.       | Alimentation +5V            |
| 3.        | TMDS données 2-      | 11.       | Ecran d’horloge TMDS                | 19.       | Détection connexion à chaud |
| 4.        | Données TMDS 1+      | 12.       | Horloge TMDS-                       |           |                             |
| 5.        | Ecran données TMDS 1 | 13.       | CEC                                 |           |                             |
| 6.        | TMDS données 1-      | 14.       | Réservé (pas connecté sur appareil) |           |                             |
| 7.        | Données TMDS 0+      | 15.       | SCL                                 |           |                             |
| 8.        | Ecran Données TMDS 0 | 16.       | SDA                                 |           |                             |



Câble de signal d’affichage couleur à 20 broches

| Broche No. | Nom du signal | Broche No. | Nom du signal               |
|------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 1          | ML_Lane 3 (n) | 11         | TERRE                       |
| 2          | TERRE         | 12         | ML_Lane 0 (p)               |
| 3          | ML_Lane 3 (p) | 13         | CONFIG1                     |
| 4          | ML_Lane 2 (n) | 14         | CONFIG2                     |
| 5          | TERRE         | 15         | AUX_CH(p)                   |
| 6          | ML_Lane 2 (p) | 16         | TERRE                       |
| 7          | ML_Lane 1 (n) | 17         | AUX_CH(n)                   |
| 8          | TERRE         | 18         | Détection connexion à chaud |
| 9          | ML_Lane 1 (p) | 19         | Retour DP_PWR               |
| 10         | ML_Lane 0 (n) | 20         | DP_PWR                      |

# Plug & Play

## Fonctionnalité Plug & Play DDC2B

Ce moniteur possède les capacités VESA DDC2B conformément aux normes VESA DDC. Cela permet au moniteur d'informer le système hôte de son identité, et en fonction du niveau de DDC utilisé, de communiquer des informations supplémentaires concernant ses possibilités d'affichage.

Le DDC2B est un canal de données bidirectionnel basé sur le protocole I2C. L'hôte peut demander l'information EDID par l'intermédiaire du canal DDC2B.

