

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



CU34E4CW MONITOR

AOC.COM

©2025 AOC. All rights reserved

Version: A00

AOC

Техніка безпеки	1
Локальні стандартні умовні позначки.....	1
Живлення	2
Інсталяція	3
Чищення	4
Інше.....	5
Налаштування	6
До комплекту входять	6
Встановлення підставки і основи	7
Регулювання кута огляду.....	8
Підключення монітора.....	9
Веб- камера з вікнами Привіт	11
Кріплення на стіну.....	12
Функція Adaptive-Sync.....	13
KVM.....	14
Настройки.....	16
Ярлики	16
Налаштування EM	17
Game Setting (Налаштування гри).....	18
Picture (Зображення).....	20
Input (Вхід).....	22
PIP/PBP	23
Settings (Налаштування).....	25
Audio (Аудіо).....	26
OSD Setup (Налаштування EM)	27
Information (Інформація)	28
Світлодіодний індикатор	29
Усунення несправностей	30
Технічні характеристики	31
Загальні технічні характеристики	31
Політика щодо дефектів пікселів пласких дисплеїв Philips	33
Попередньо налаштовані режими показу	35
Призначення контактів.....	36
Технологія Plug & Play	37

Техніка безпеки

Локальні стандартні умовні позначки

Тут описано умовні позначки, використані в цьому документі.

Примітки, застереження і попередження

У цьому посібнику частини тексту можуть супроводжуватися позначеннями і виділятися жирним шрифтом або курсивом. Це примітки, застереження і попередження, які вжито для таких випадків:



ПРИМІТКА: Примітка позначає важливу інформацію, яка допоможе краще користуватися системою комп'ютера.



УВАГА: «Увага» застерігає про потенційні пошкодження апаратних засобів або втрату даних і пояснює, як уникнути проблеми.



НЕБЕЗПЕЧНО: «Небезпечно» попереджає про потенційні травми і пояснює, як уникнути проблеми. Деякі попередження можуть мати інший формат і не супроводжуватися піктограмою. У таких випадках конкретне представлення попередження продиктовано органами нагляду.

Живлення



Монітор має працювати лише від джерела живлення такого типу, який вказано на ярлику. Якщо ви не знаєте точно, який тип живлення подається у вашу оселю, порадьтеся із дилером або місцевою енергетичною компанією.



Монітор оснащено триконтактною заземленою виделкою - виделкою із третім контактом (для заземлення).

Ця виделка підходить лише до заземленої розетки, що є засобом безпеки. Якщо у вашій розетці нема третього контакту, запросіть електрика встановити правильну розетку або використовуйте адаптер для безпечного заземлення приладу. Не порушуйте захист заземленої виделки.



Вимикайте пристрій з мережі під час грози або коли не користуєтеся ним тривалий час. Це захистить монітор від пошкодження через викиди напруги.



Не перенавантажуйте подовжувачі та трійники. Перенавантаження може спричинити пожежу або удар електрострумом.



Для забезпечення належної роботи використовуйте монітор лише з комп'ютерами зі списку UL, які мають відповідну конфігурацію розеток із характеристиками 100–240 В змінного струму, мін. 5 А.



Розетку слід встановити поруч із обладнанням, вона мусить бути легко доступною.

Інсталяція

! Не ставте монітор на нестійкі візок, підставку, штатив, кронштейн або стіл. Якщо монітор впаде, він може травмувати людей і сам сильно пошкодитися. Користуйтеся лише тими візком, підставкою, штативом, кронштейном або столом, які рекомендував виробник, або які надійшли в комплекті з цим виробом. Дотримуйтеся інструкцій виробника під час встановлення виробу та використовуйте аксесуари для кріплення, рекомендовані виробником. Слід обережно переміщувати конструкцію з виробу і візка.

! Ніколи не вставляйте жодних предметів до отворів на корпусі монітора. Це може пошкодити частини схеми та спричинити пожежу або удар електрострумом. Ніколи не проливайте рідини на монітор.

! Не ставте виріб передньою частиною на підлогу.


! Встановлюючи монітор на стіну або полицю, використовуйте схвалений виробником монтажний комплект і виконуйте інструкції до нього.

! Лишіть довкола монітора певний простір, як показано нижче. Інакше недостатня циркуляція повітря призведе до перегрівання, а, отже, може спричинити пожежу або пошкодження монітора.

! Щоб уникнути можливого пошкодження, як-от відшарування панелі від рамки, переконайтеся, що монітор не нахилиється вниз більше ніж на -5 градусів. Якщо перевищено кут нахилу -5 градусів, гарантія не покриває пошкодження монітора.

Нижче подано рекомендовані зони вентиляції навколо монітора, коли монітор встановлено на підставці:

Інсталяція з підставкою



Чищення

 Регулярно очищуйте корпус м'якою тканиною, зволоженою водою.

 Для очищення користуйтеся м'якою бавовняною тканиною або тканиною з мікрофібри. Тканина має бути злегка вологою, майже сухою. Не дозволяйте рідині потрапити всередину корпусу.



 Вийміть шнур живлення виробу з розетки електромережі, перш ніж очищувати виріб.

Інше



Якщо з виробу лунають незвичні звуки, виходить незвичний запах або дим, НЕГАЙНО вийміть шнур живлення з розетки і зверніться до Центру обслуговування клієнтів.



Переконайтеся, що стіл або фіранки не затуляють вентиляційні отвори.



Під час роботи монітора LCD бережіть його від сильних вібрації або ударів.



Не перекидайте і не впускайте монітор під час роботи або транспортування.



Шнури живлення мають пройти сертифікацію з безпеки. Для Німеччини це має бути H03VV-F, 3G, 0,75 мм² або краще.
Для інших країн слід застосовувати відповідні типи.



Надмірний тиск звуку в навушниках і гарнітурі може спричинити втрату слуху. Налаштування еквалайзера на максимум підвищує вихідну напругу навушників і, відповідно, тиск звуку.



Низький рівень синього світла: дисплей використовує панель із низьким рівнем синього світла. Він відповідає сертифікації TÜV Rheinland Low Blue Light Hardware Solution за заводськими налаштуваннями/за замовчуванням.

Здоров'я:


- Монітор має знаходитися на відстані 50–70 см (20–28 дюймів) від ваших очей.
- Тривале дивлення на екран викликає втому очей і може погіршити зір. Відпочивайте очам 5–10 хвилин після кожної години використання пристрою.
- Зменшуйте напругу очей, фокусуючись на об'єктах, що знаходяться далеко.
- Часте моргання та вправи для очей допомагають уникнути їх висихання.



Технологія без мерехтіння підтримує стабільне підсвічування за допомогою DC-димера, який усуває основну причину мерехтіння монітора, роблячи його більш комфортним для очей.

Налаштування

До комплекту входять



Monitor



Quick Start Guide



Warranty Card



Stand



Base



Power Cable



HDMI Cable



DisplayPort
Cable





USB C-C
Cable

***** Не у всіх країнах і регіонах надаються всі сигнальні кабелі. Дізнайтеся про це в місцевого розповсюджувача або офісі AOC.



Встановлення підставки і основи

Встановлюйте і знімайте основу, виконуючи наступні кроки.


Налаштування:



Видалити:



Specification for base screw: M6*13 mm (effective thread 5.5 mm)




Регулювання кута огляду

Для оптимального перегляду рекомендовано дивитися на монітор так, аби бачити його перед собою повністю, а потім відрегулювати кут монітора відповідно до ваших уподобань.

Утримуйте підставку, аби закріпити монітор, і тримайтеся лише за рамку, аби відрегулювати кут монітора.

Налаштувати монітор можна так, як показано нижче:



ПРИМІТКА:


Змінюючи кут, не торкайтеся РК-екрану. Дотик до РК-екрану може спричинити пошкодження.

⚠ Увага!

- Щоб уникнути можливого пошкодження екрану, як-от відшарування панелі, переконайтеся, що монітор не нахилиється вниз більше ніж на -5 градусів.
- Не натискайте на екран, регулюючи кут нахилу монітору. Тримайтеся виключно за рамку.

Підключення монітора

Підключення кабелів ззаду до монітора і комп'ютера:



- 1.Перемикач змінного струму
- 2.Живлення
- 3.DisplayPort
- 4.HDMI1
- 5.HDMI2
- 6.USB C1(Video,PD 90W)
7. USB3.2 Gen1 нижчех2
- 8.USB C2(Upstream,data only)
- 9.RJ45
- 10.Навушник
- 11.USB3.2 Gen1 нижчех1
- 12.USB3.2 Gen1 нижче+зарядках1
- 13.Камера


Під'єднання до ПК

1. Надійно підключіть шнур живлення до дисплею ззаду.
2. Вимкніть живлення комп'ютера і відключіть кабель живлення.
3. Підключіть сигнальний кабель дисплею до з'єднувача відео ззаду на комп'ютері.
4. Вставте шнури живлення комп'ютера і монітора до найближчої розетки електромережі.
5. Увімкніть комп'ютер і дисплей.

Якщо монітор показує зображення, значить, інсталяцію завершено. Якщо він не показує зображення, зверніться до Усунення несправностей.

Для захисту обладнання, перед підключенням завжди вимикайте ПК і РК-монітор.

Підключення кабелю USB:



Встановлення драйвера LAN RJ- 45


Встановити драйвер LAN Realtek перед використанням цього дисплея USB- C. Цей драйвер доступний для завантаження на веб- сайті АОС, у розділі « Драйвери і програмне забезпечення ».

Веб- камера з вікнами Привіт


Веб- камера має доступні сенсори для розпізнавання обличчя Windows Hello, які зручно входять до ваших пристроїв Windows за менше ніж 2 секунди, 3 рази швидше за пароль.

Monitor with Windows Hello webcam can be enabled by simply connecting your USB cable from your PC to the "USB upstream port" port of this monitor. Now, the webcam with Windows Hello is ready to work as long as the Windows Hello setting in Windows 10/11 is complete. Refer to Windows official website for the settings: <https://support.microsoft.com/help/4028017/windows-learn-about-windows-hello-and-set-it-up>.

Будь ласка, зауважте, що для налаштування Windows Hello: розпізнавання обличчя потрібна система Windows 10/11; з редагуванням меншим за Windows 10/11 або Mac OS, веб-камера може працювати без функції розпізнавання обличчя.



Зауважено: Оберіть лінзу вниз 90°, щоб блокувати лінзу. Мікрофон можна вимкнути за допомогою відео-програмоного забезпечення або клавіші MIC OFF.




1	Мікрофон
2	Світло активності веб- камери
3	Ідентифікація IR обличчя активності світло
4	5. 0 Мегапіксельна веб- камера
5	Ідентифікація IR обличчя

НЕБЕЗПЕЧНО: :

1. Не використовуйте камеру як ручку, вона призведе до шкоди.
2. Кут обертання камери $\pm 90^\circ$, якщо він перевищує $\pm 90^\circ$, він призведе до шкоди.


Кріплення на стіну

Підготовка до інсталяції додаткового кронштейна для монтажу на стіну.




Цей монітор можна прикріпити на кронштейн для монтажу на стіну, який слід купувати окремо. Перед цією процедурою відключіть живлення. Виконуйте ці кроки:


1. Зніміть основу.
2. Виконуйте інструкції виробника зі збірки кронштейну для монтажу на стіну.
3. Прикладіть кронштейн для монтажу ззаду до монітора. Зрівняйте отвори на кронштейні з отворами ззаду на моніторі.
4. Вставте 4 гвинти до отворів і затягніть їх.
5. Поверніть підключення кабелів. Інструкції щодо кріплення кронштейна на стіну ви знайдете в посібнику користувача з його комплекту.



Специфікація стінних вішалних винтів: M4*(10+X) мм
(X=Товщина стінного кронштейна)



Примітка: Не на всіх моделях є отвори для монтажних гвинтів VESA - дізнайтеся про це в дилера або в офісі АОС. Щодо встановлення на стіну завжди звертайтеся до виробника.



* Дизайн дисплею може відрізнятися від поданого на ілюстрації.

⚠ НЕБЕЗПЕЧНО:

1. Щоб уникнути можливого пошкодження екрану, як-от відшарування панелі, переконайтеся, що монітор не нахилється вниз більше ніж на -5 градусів.
2. Не натискайте на екран, регулюючи кут нахилу монітору. Тримайтеся виключно за рамку.

Функція Adaptive-Sync

1. Функція Adaptive-Sync працює з DisplayPort/HDMI/USB C
2. Сумісна графічна карта: Список рекомендованих можна знайти нижче або на www.AMD.com

Графічні карти

- Серія Radeon™ RX Vega
- Серія Radeon™ RX 500
- Серія Radeon™ RX 400
- Серія Radeon™ R9/R7 300 (окрім R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Серія Radeon™ R9 Nano
- Серія Radeon™ R9 Fury
- Серія Radeon™ R9/R7 200 (окрім R9 270/X, R9 280/X)

Процесори

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K


KVM

Виріб підтримує функцію KVM


У стані відображення можна керувати двома пристроями виходу сигналу (двома комп'ютерами, або двома ноутбуками, або одним комп'ютером і одним ноутбуком) клавіатурою та мишею, встановленими через функцію KVM.

Кроки налаштування:

1. Кабелем USB C у USB C підключайте монітор до першого пристрою (комп'ютера або ноутбука) через з'єднувач USB C1.
2. Підключіть монітор до другого пристрою (комп'ютера або ноутбука) через з'єднувач HDMI або DisplayPort (вхід), а потім підключіть USB C2 монітора до з'єднувача USB пристрою кабелем USB C у USB A.
3. Підключіть периферійні пристрої (клавіатуру та мишу) до з'єднувача USB A (вхід USB) монітора.




4. Перейдіть до екранного меню. За потреби встановіть Auto (Авто), USB C або USB up у Settings (Налаштування) -USB Selection (Вибір USB).
Якщо для нього встановлено значення Auto (Авто), клавіатура та миша, підключені до монітора, автоматично перемикатимуть керовані пристрої відповідно до відображеного джерела сигналу.



USB Selection (Вибір USB)	Опис функції
Auto (Авто)	Автоматичний вибір USB C1 або USB C2 (USB висхідний) залежно від джерела сигналу, яке зараз відображається на екрані.
USB C1	Висхідна доріжка USB забезпечується через кабель USB C1
USB C2	Висхідна доріжка USB забезпечується через кабель USB C2.

Настройки

Ярлики



1	Джерело/Вихід
2	Застосувати користувацьку клавішу (Color Space (Колірний простір))/✓
3	USB Selection (Вибір USB)/^
4	Меню/Введення
5	Живлення

Меню/Введення

Натисніть для показу ЕМ або на підтвердження вибору.

Живлення

Щоб увімкнути камеру, натисніть кнопку «Живлення».

Color Space (Колірний простір)/✓

Пристосуйте функцію цієї клавіші ярлика з меню ЕМ: Color Space (Колірний простір),Preset Mode (Попередній режим), Brightness (Яскравість), Volume (Гучність), Language (Мова), Gamma (Гамма),Color Temp. (Колірна температура),Фабричне налаштування Color Space (Колірний простір).

Коли закрито ЕМ, натисніть клавішу "✓", щоб відкрити меню Color Space (Колірний простір) і натисніть "^" або "✓", щоб вибрати відповідний режим Color Space (Колірний простір) роздільної здатності: Panel Native (Ориг. панелі),sRGB.

USB Selection (Вибір USB)/^


Коли закрито ЕМ, натисніть клавішу "✓", щоб відкрити меню USB Selection (Вибір USB)) і натисніть "^" або "✓", щоб вибрати відповідний режим USB Selection (Вибір USB) роздільної здатності: Auto (Авто)/USB C/USB up.

Джерело/Вихід

Коли закрито ЕМ, натисніть кнопку (Source/Exit) Джерело/Вихід - вона матиме функцію ярлика «Джерело». Коли активне меню ЕМ, ця кнопка працює як клавіша виходу (для виходу з ЕМ).

Налаштування ЕМ

Основні прості інструкції до контрольних клавiш.




- 1). Натисніть кнопку **MENU (МЕНЮ)**, аби активувати вікно ЕМ.
- 2). Для переходу по функція натискайте $\downarrow$ або $\uparrow$. Коли виділено бажану функцію, натисніть кнопку **MENU (МЕНЮ) / OK**, аби активувати її, і натисніть $\downarrow$ або $\uparrow$ для переходу по функціях підменю. Коли підсвічено потрібна функція підменю, натисніть кнопку **MENU (МЕНЮ) / OK**, аби активувати її.
- 3). Натискайте $\downarrow$ або $\uparrow$, аби змінити налаштування вибраної функції. Натисніть $\leftarrow$ / $\rightarrow$, аби вийти. Для регулювання будь-якої іншої функції повторіть кроки 2-3.
- 4). Функція Блокування ЕМ: Щоб блокувати ЕМ, натисніть і утримуйте кнопку **MENU (МЕНЮ)**, поки монітор вимкнено, а потім натисніть кнопку живлення ⏻ , щоб увімкнути монітор. Щоб розблокувати ЕМ, натисніть і утримуйте кнопку **MENU (МЕНЮ)**, поки монітор вимкнено, а потім натисніть ⏻ кнопку живлення, щоб увімкнути монітор.

Примітки:

Якщо роздільна здатність вхідного сигналу є оригінальною роздільною здатністю або Adaptive-Sync, тоді пункт Image Ratio (Пропорція зображення) недійсний.

Game Setting (Налаштування гри)




Shadow Control (Керування тінню)	0-20	- Контроль тіней за замовчуванням - 0, тоді кінцевий користувач може налаштувати збільшення від 0 до 20 для чіткішого зображення. - Якщо зображення надто темне, робіть регулювання від 0 до 20, аби стало краще видно зображення.
Game Color (Колір гри)	0-20	Колір гри надасть рівень 0-20 для регулювання насиченості, аби отримати краще зображення.
Adaptive-Sync	Off (Вимк.) / On (Увімк.)	Вимикає або активує Adaptive-Sync. Нагадування про запуск Adaptive-Sync: Коли активовано функцію Adaptive-Sync, у певних ігрових середовищах може виникати мерехтіння.
Dial Point (Точка націлювання)	Off (Вимк.) / On (Увімк.) / Dynamic (Динамічний)	Функція Dial Point (Точка набору) розміщує приціл у центрі екрана, аби допомогти точним прицілюванням гравцям у «стрілялки» від першої особи (FPS).
Dark Boost (Підсилення темного)	Off (Вимк.) / Level 1 (Рівень 1) / Level 2 (Рівень 2) / Level 3 (Рівень 3)	Покращуйте фрагменти екрана в темній або яскравій ділянці, щоб відрегулювати яскравість у яскравій ділянці та переконатися, що вона не перенасичена.
MBR	0-20	MBR (Зменшення розмиття в русі) надає 0-20 рівнів регулювання для зменшення розмиття рухомих елементів. Примітка: Функцію MBR можна регулювати, коли вимкнено Adaptive-Sync, а частота поновлення ≥ 75 Гц.
MBR Sync	Off (Вимк.) / On (Увімк.)	Вимкніть або активуйте MBR Sync (Усунення розмиття в русі). Примітка: Функцію MBR Sync можна регулювати, коли увімкнено Adaptive-Sync, а частота поновлення ≥ 75 Гц.
Overdrive (Перевантаження)	Off (Вимк.)	Відрегулюйте час відгуку. Примітка:
	Weak (Слабкий)	- Якщо відрегулювати OverDrive (Форсаж) на Strong (Сильні), показане зображення може бути розмитим. Можна відрегулювати рівень OverDrive (Форсажу) або вимкнути його згідно власних пріоритетів. - Функція Boost (Підвищення) додаткова, коли вимкнено Adaptive-Sync, а частота поновлення ≥ 75 Гц. - Яскравість екрану зменшиться, коли увімкнено функцію Boost (Підвищення).
	Medium (Середній)	
	Strong (Сильні)	
	Boost (Підвищення)	

Примітка:


При використанні режимів Reading, HDR Effect Picture, HDR Effect Movie, HDR Effect Game, Uniform, FPS, RTS та Racing, Dark Boost, Shadow Control та Game Color будуть відключені.
Коли включено HDR, Dark Boost, Shadow Control та Game Color не можуть бути налаштовані.

Preset Mode (Попередній режим)



Standard (Стандартний)	Покращення читабельності для відповідних веб- та мобільних ігор.
Internet (Інтернет)	Режим Інтернет.
Movie (Фільм)	Режим Фільм.
Photographer (Фотограф)	Режим Фотографа.
Eco Mode (Еко режим)	Еко режим
Reading (Читання)	Режим читання.
HDR Effect - Picture (HDR-ефект – Зображення)	Встановіть HDR-ефект відповідно до ваших вимог використання.
HDR Effect - Movie (HDR-ефект – Фільм)	
HDR Effect - Game (HDR-ефект – Гра)	
Sports (Спорт)	Режим Спорт.
FPS	Для гри у FPS (шутери від першої особи). Покращує рівень чорного в темній темі.
RTS	Для гри у RTS (стратегії в реальному часі). Покращує якість зображення.
Racing (Гонки)	Для гри у гонки, забезпечує найшвидший час відгуку та високу насиченість кольорів.
Reset Color (Скинути колір)	Скинути колір до значень за замовчуванням.

Picture (Зображення)




Brightness (Яскравість)	0-100	Регулювання підсвічення.
Contrast (Контраст.)	0-100	Контраст від цифрового реєстратора.
Color Space (Колірний простір)	Panel Native (Ориг. панелі)	Панель стандартного колірного простору.
	sRGB	Колірний простір sRGB.
Sharpness (Nitidez)	0-100	Ajuste de nitidez.
Gamma (Гамма)	1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6	Adjust Gamma (Регулювання Гамми).
Color Temp. (Колірна температура)	Native (Nativo)	Recuerda la temperatura de color nativa de la EEPROM.
	5000K	Recuerde la temperatura de color de 5000K de la EEPROM.
	6500K	Recuerde la temperatura de color de 6500K de la EEPROM.
	7500K	Recuerde la temperatura de color de 7500K de la EEPROM.
	8200K	Recuerde la temperatura de color de 8200K de la EEPROM.
	9300K	Recuerde la temperatura de color de 9300K de la EEPROM.
	11500K	Recuerde la temperatura de color de 11500K de la EEPROM.
	User Define (Definición del usuario)	Restaurar la temperatura de color de EEPROM.
Red (Червоний)	0-100	Збільшення червоного з Цифрового реєстру.
Green (Зелений)	0-100	Збільшення зеленого з Цифрового реєстру.
Blue (Синій)	0-100	Збільшення синього з Цифрового реєстру.
DCR (Пропорція динамічного контрасту)	Off (Вимк.)	Вимкнути пропорцію динамічного контрасту.
	On (Увімк.)	Активувати пропорцію динамічного контрасту.

Clear Vision (Visión clara)	Off (Вимк.) / Weak (Слабкий) / Medium (Середній) / Strong (Сильні) / Boost (Підвищення)	Aplicar la función de afilamiento a pantalla completa.
Image Ratio (Формат зображення)	Full (Повне) / Aspect (Пропорція) /1:1	Виберіть пропорцію зображення для показу.

Примітка:


- 1). Коли режим "Читання / HDR Ефект – Зображення / HDR Ефект – Фільм / HDR Ефект – Гра / Однорідність / FPS / RTS / Перегони" увімкнено в "Режимі попередніх налаштувань", елементи "Контраст", "Колірний простір", "Гамма" не можуть бути відрегульовані.
- 2). Коли "HDR" є DisplayHDR, елементи "Яскравість", "Контраст", "Колірний простір", "Гамма", "Колірна температура", "Чітка видимість", "DCR" не можуть бути відрегульовані.
- 3). Коли "HDR" є HDR Зображення/Фільм/Гра, елементи "Колірний простір", "Гамма", "Колірна температура", "DCR" не можуть бути відрегульовані.

Input (Вхід)



Авто	Автоматично вибрати джерело вхідного сигналу.
HDMI1	Вибрати джерело вхідного сигналу HDMI1.
HDMI2	Вибрати джерело вхідного сигналу HDMI2.
DisplayPort	Вибрати джерело вхідного сигналу DisplayPort.
USB C	Вибрати джерело вхідного сигналу DisplayPort.

PIP/PBP



PIP / PBP Mode (Режим PIP/PBP)	Off (Вимк.) / PIP / PBP	Вимкніть або активуйте PIP або PBP.
Main Source (Головне джерело)	HDMI1 / HDMI2 /DP/ USB C	Виберіть джерело для головного екрану.
Sub Source (Субджерело)	HDMI1 / HDMI2 /DP/ USB C	Виберіть джерело додаткового екрану.
Audio (Аудіо)	Main Source (Головне джерело) / Sub Source (Субджерело)	Виберіть вихід аудіо з різними джерелами.
Size (Розмір)	Small (Малий) / Middle (Середній) / Large (Велике)	Виберіть розмір екрану.
Position (Розташування)	Right-Up (Праворуч-Вгори)	Встановіть розташування екрану.
	Right-Down (Праворуч-Внизу)	
	Left-Up (Ліворуч-Вгори)	
	Left-Down (Ліворуч-Внизу)	
Swap (Обмін)	Off (Вимк.) / On (Увімк.)	Виберіть Off/On (Вимк./Увімк.) Disable/Enable (Вимкнути/Активувати) Swap (Обмін).

Примітки:

1) Коли «HDR» в «Зображення» встановлено на стан без вимкнення, всі елементи в «PIP/PBP» не можуть бути налаштовані.


2) Коли PBP/PIP включений, сумісність джерела входу основного екрану/вторинного екрану наступна:

PIP		Субджерело			
		HDMI1	HDMI2	DisplayPort	USB C
Головне джерело	HDMI1	V	V	V	
	HDMI2	V	V	V	
	DisplayPort	V	V	V	
	USB C				

PBP		Субджерело			
		HDMI1	HDMI2	DisplayPort	USB C
Головне джерело	HDMI1	V	V	V	V
	HDMI2	V	V	V	V
	DisplayPort	V	V	V	V
	USB C	V	V	V	V

* : Коли активовано PIP, якщо HDMI та DisplayPort одночасно використовуються як основне та другорядне джерело екрану, інший порт DisplayPort підтримує максимум WQHD 60 Гц 8 біт (формат RGB або YCbCr 444 або 420).

Settings (Налаштування)




Language (Мова)		Виберіть мову EM.
USB Selection (Вибір USB)	Auto (Авто) / USB C1 / USB C2	Виберіть доріжку висхідного потоку даних USB.
USB C	High Data Speed (Висока швидкість передачі даних) / High Resolution (Висока роздільна здатність)	Встановіть пріоритет передачі даних з'єднувача USB або пріоритет роздільної здатності.
USB Standby Mode (Режим очікування USB)	Off (Вимк.) / On (Увімк.)	Увімкніть/Вимк. РЕжим очікування USB.
SmartPower	Off (Вимк.) / On (Увімк.)	Увімкніть/Вимк. SmartPower.
Break Reminder (Нагадування про перерву)	Off (Вимк.) / On (Увімк.)	Нагадування про перерву, якщо користувач працює понад 1 годину поспіль.
Off Timer (Таймер вимкнення)	0 - 24 г	Виберіть час вимкнення постійного струму.
DDC/CI	No (Hi) / Yes (Так)	Увімкнення/вимкнення підтримки DDC/CI.
Resolution Notice (Aviso de resolución)	Off (Вимк.) / On (Увімк.)	Resolución óptima rápida.
Reset (Скинути)	No (Hi) / Yes (Так)	Скинути меню на налаштування за замовчуванням.
	ENERGY STAR® or No	ENERGY STAR® доступний для вибраних моделей

Audio (Аудіо)



Volume (Гучність)	0-100	Регулювання гучності.
Mute (Без звуку)	Off (Вимк.) / On (Увімк.)	Вимкнути звук.

OSD Setup (Налаштування EM)



Transparence (Прозорість)	0-100	Регулювати прозорість EM.
H. Position (Горизонтальне розташування)	0-100	Регулювання горизонтального розташування EM.
V. Position (Вертикальне розташування)	0-100	Регулювання розташування EM по вертикалі.
OSD Timeout (Тайм-аут)	5-120	Регулювання тайм-ауту EM.
Firmware Upgrade (Actualización del firmware)	No (Hi) / Yes (Так)	Actualiza el FW a través de USB.
User Key (Користувачька клавіша)	Color Space (Колірний простір)/ Preset Mode (Попередній режим)/ Brightness (Яскравість), Volume (Гучність)/ Language (Мова)/ Gamma (Гамма)/ Color Temp. (Колірна температура),	Меню ярликів ∨, налаштованих користувачами

Information (Інформація)

AOC

BRIGHTNESS

70

CONTRAST

50

PRESET MODE

Standard

RESOLUTION

3440X1440

INPUT SOURCE

Display Port

OSD Setup

Information

InputHDMI2

Resolution3440x1440@60Hz

Brightness70

Gamma2.2

HDRSDR

HBR2/HBR3HBR

SN000000000

FW VersionV1.00

Firmware Date20250430

SyncAdaptive-Sync

PD:90W[max.]

↩

▼

▲

OK

⏻

Світлодіодний індикатор

Статус	Колір світлодіода
Режим повної потужності	Білий
Режим Актив-Вимк.	Оранжевий

Усунення несправностей

Проблема і питання	Можливі розв'язання
Світлодіод живлення не увімкнено	Переконайтеся, що кнопку Живлення увімкнено, а шнур живлення правильно підключено до заземленої розетки електромережі та до монітора.
На екрані нема зображення	• Чи правильно підключено шнур живлення? Перевірте підключення шнура живлення і подачу живлення. • Чи правильно підключено відеокабель? (Підключення кабелем HDMI) Перевірте підключення кабелю HDMI. (Підключення кабелем DisplayPort) Перевірте підключення кабелем DisplayPort. * Вхід HDMI/DisplayPort доступний не на кожній моделі. • Якщо живлення увімкнено, перезапустіть комп'ютер, аби побачити початковий екран (екран входу в систему). Якщо з'явиться початковий екран (екран входу), завантажте комп'ютер у відповідному режимі (безпечний режим для Windows 7/8/10), а потім змініть частоту відеокарти. (Див. Налаштування оптимальної роздільної здатності) Якщо початковий екран (екран входу) не з'являється, зверніться до сервісного центру або до дилера. • Чи показано на екрані «Вхід не підтримується»? Це повідомлення можна побачити, коли сигнал від відеокарти перевищує максимальну роздільну здатність і частоту, які монітор може правильно обробляти. Встановіть ті максимальні роздільну здатність і частоту, які монітор може обробити. • Переконайтеся, що встановлено драйвери монітора AOC.
Зображення нечітке і розшаровується	Відрегулюйте Контрастність і Яскравість. Натисніть ярлик (ABTO) для автоматичного регулювання. Переконайтеся, що ви не користуєтеся кабелем-подовжувачем або подовжувачем із перемикачем. Радимо підключати монітор безпосередньо до вихідного з'єднувача відеокарти на задній панелі.
Зображення стрибає, мерехтить, або на ньому з'являються хвилі	Відсуньте якомога далі від монітора електроприлади, які можуть спричиняти інтерференцію. З поточною роздільною здатністю користуйтеся максимальною частотою поновлення, на яку здатен монітор.
Монітор «застряг» у режимі Актив. Вимк.	Перемикач живлення комп'ютера має бути в положенні УВІМК.. Відеокарта комп'ютера має щільно прилягати до отвору. Переконайтеся, що відеокабель монітора правильно підключено до комп'ютера. Огляньте відеокабель монітора і переконайтеся, що жоден контакт не погнутий. Переконайтеся, що комп'ютер може працювати, натиснувши клавішу CAPS LOCK на клавіатурі та спостерігаючи на реакцію світлодіода CAPS LOCK. Від натискання на клавішу CAPS LOCK світлодіод має вмикатися і вимикатися.
Відсутній один з основних кольорів (червоний, зелений або синій)	Огляньте відеокабель монітора і переконайтеся, що жоден контакт не погнутий. Переконайтеся, що відеокабель монітора правильно підключено до комп'ютера.
Зображення на екрані неправильно відцентровано або має неправильний розмір	Регулюйте горизонтальне і вертикальне розташування або натисніть ярлик AUTO (ABTO).
Зображення має дефекти кольору (білий не білий)	Відрегулюйте колір RGB або виберіть потрібну колірну температуру.
Горизонтальні або вертикальні спотворення на екрані	У режимі вимкнення системи Windows 7/8/10/11 відрегулюйте ГОДИННИК і ФОКУС. Натисніть ярлик (ABTO) для автоматичного регулювання.
Правила і обслуговування	Інформацію про нормативи та обслуговування подано на at www.aoc.com (для пошуку моделі, придбаної у вашій країні, та для Інформації про нормативи та підтримку на сторінці Підтримки).

Технічні характеристики

Загальні технічні характеристики

Панель	Назва моделі	CU34E4CW	
	Керівна система	Кольоровий РК-дисплей TFT	
	Розмір зображення для перегляду	86,4см по діагоналі	
	Крок пікселя	0,23175 мм (по горизонталі) x 0,23175 мм (по вертикалі)	
	Колір дисплею	1.07B	
Інші	Діапазон горизонтального сканування	30к~190кГц	
	Розмір горизонтального сканування (макс.)	797,22mm	
	Діапазон вертикального сканування	48-120 Гц	
	Розмір вертикального сканування (макс.)	333,72 мм	
	Оптимальна попередньо налаштована роздільна здатність	3440x1440@60Гц	
	Макс. роздільна здатність	3440x1440@100Гц(HDMI) 3440x1440@120Гц (DisplayPort/USB C)	
	Технологія Plug & Play	VESA DDC2B/CI	
	Джерело живлення	100-240 В; 50/60 Гц 2,5 А	
	Енергоспоживання	Типово (яскравість і контраст за замовчуванням)	38 Вт
		Макс, (яскравість = 100, контраст, =100)	≤186 Вт
		Режим очікування	≤0,5 Вт
	Розсіювання тепла	Звичайна робота	129,696то/год.
		Режим сну (очікування)	<1,71 бто/год.
		Режим вимкнуті	<0 бто/год.
USB C	USB-C	Double-sided Connectable Plug	
	Ultra-highSpeed	Data And Video Transmission	
	DisplayPort	Built-in DisplayPort Alt Mode	
	Power Supply	USB PD Version 3.0	
	Maximum Power Supply	Up to 90W ^[3] (5V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A)	
Фізичні характеристики	Тип з'єднувача	HDMIx2, DisplayPort, RJ45, Earphone out USB C1: Video, PD 90W, USB C2: Upstream, USB-Ax4 (side for fast-charge)	
	RJ45	Ethernet LAN (10M/100M/1000M)	
	Тип сигнального кабелю	Знімний	
	Вбудований динамік	5 Вт x 2	
Характеристика умов навколишнього середовища	Температура	Робоча	Від 0°C до 40°C
		Зберігання	Від -25°C до 55°C
	Вологість	Робоча	10%-85% (БЕЗ УТВОРЕННЯ конденсату)
		Зберігання	5%~93% (БЕЗ УТВОРЕННЯ конденсату)
	Висота над рівнем моря	Робоча	0 м - 5000 м (0 футів - 16404 фути)
		Зберігання	0 м - 12192 м (0 футів - 40000 футів)



римітки:

[1] Примітка: Максимальна кількість кольорів дисплею, які підтримує цей виріб, становить 1,07 мільярда, а умови налаштувань наведені нижче (можливі розбіжності через обмеження вихідної потужності певних відеокарт):

Версія сигналу Стан Біт кольору Формат кольору	HDMI2.0		DisplayPort1.4		USBC@USB3.2		USBC@USB2.0	
	YCbCr420	YCbCr444	YCbCr420	YCbCr444	YCbCr420	YCbCr444	YCbCr420	YCbCr444
	YCbCr422	RGB	YCbCr422	RGB	YCbCr422	RGB	YCbCr422	RGB
WQHD 120Hz 10bits	\	\	V	V	\	\	V	V
WQHD 120Hz 8bits	\	\	V	V	V	\	V	V
WQHD 100Hz 10bits	\	\	V	V	V	\	V	V
WQHD 100Hz 8bits	V	V	V	V	V	\	V	V
1920x1080 на 60 Гц 8 біт	V	V	V	V	V	V	V	V

[2] Вхід сигналу :D isplayPort1.4/HDMI2.0 для досягнення роздільної здатності WQHD 120 Гц і 1,07 мільярда кольорів і вище потрібна відеокарта з підтримкою DSC. Зверніться до виробника відеокарти щодо підтримки DSC.


[3]: порт USB C підтримує максимальну вихідну потужність 90 Вт, як описано в наступній таблиці:

Розумне вимкнення живлення	PD=65W 20V/3.25A	ПОВНИЙ
Розумне ввімкнення живлення	PD=65W 20V/3.25A	USB > 10W
Розумне ввімкнення живлення	PD=90W 20V/4.5A	USB≤10W

Багатофункціональний інтерфейс USB C, з максимальною вихідною потужністю 90 Вт. Вихідна потужність може відрізнятись залежно від сценарію використання, середовища або при підключенні до різних моделей ноутбуків. Конкретні дані залежать від реальної ситуації.

Політика щодо дефектів пікселів плоских дисплеїв Philips

Компанія Philips прагне постачати вироби найвищої якості. Ми використовуємо деякі найбільш вдосконалені виробничі процеси галузі та здійснюємо жорсткий контроль за якістю. Однак іноді неможливо уникнути дефектів пікселів чи підпікселів на TFT-панелях, що використовуються у плоских дисплеях. Жоден виробник не може гарантувати відсутність дефектів пікселів на всіх панелях. Однак компанія Philips гарантує ремонт або заміну дисплея з неприйнятною кількістю дефектів відповідно до гарантії. У цьому повідомленні подано інформацію про різні типи дефектів пікселів та визначено прийнятні рівні дефектів для кожного типу. Щоб отримати право на ремонт або заміну згідно з гарантією, кількість дефектів пікселів на TFT-панелі дисплея повинна перевищувати ці прийнятні рівні. Наприклад, не більше 0,0004% підпікселів на дисплеї можуть бути дефектними. Крім того, компанія Philips встановлює ще вищі стандарти якості для певних типів або комбінацій дефектів пікселів, які помітніші за інші. Ця політика діє в усьому світі.



Пікселі та підпікселі


Піксель - або елемент зображення - складається з трьох під-пікселів основних кольорів: червоного, зеленого та синього. Багато пікселів разом складаються в зображення. Коли всі під-пікселі пікселя підсвічені, три кольорові під-пікселі разом виглядають як один білий піксель. Коли всі пікселі темні, три кольорові під-пікселі разом виглядають як один чорний піксель. Інші комбінації підсвічених і темних під-пікселів виглядають як пікселі інших кольорів.

Типи дефектів пікселів


Дефекти пікселів та під-пікселів по-різному виглядають на екрані. Існує дві категорії дефектів пікселів та декілька типів дефектів під-пікселів у кожній категорії.

Дефекти яскравих точок

Дефекти яскравих точок виглядають як пікселі або підпікселі, які постійно світяться чи «ввімкнені». Тобто, яскрава точка - це підпіксель, який виділяється на екрані, коли дисплей відображає темне зображення. Існують різні типи дефектів яскравих точок.




Один підсвічений червоний, зелений або синій під-піксель.



Два сусідні під-пікселі підсвічені:

- Червоний + синій = фіолетовий
- Червоний + зелений = жовтий
- Зелений + синій = лазурний (блакитний)




Три сумісні підсвічені під-пікселя (один білий піксель).

Примітка

Червона або синя яскрава точка мусить бути на 50 % світлішою за сусідні, а зелена - на 30 % яскравішою за сусідні точки.


Дефекти чорних точок

Дефекти чорних точок виглядають як пікселі або підпікселі, які завжди темні чи «вимкнені». Тобто, темна точка - це підпіксель, який виділяється на екрані, коли дисплей відображає світле зображення. Це типи дефектів чорних точок.



Відстань між дефектами пікселів

Через те, що помітніші ті дефекти пікселів та підпікселів одного типу, які розташовані близько один від одного, Philips визначив припустиму відстань між дефектами пікселів.



Припустимі дефекти пікселів

Щоб отримати право на ремонт або заміну у зв'язку з дефектами пікселів протягом гарантійного періоду, TFT-панель плоского дисплея Philips повинна мати таку кількість дефектів пікселів або підпікселів, яка перевищує допустиму кількість у поданих далі таблицях.

ДЕФЕКТИ ЯСКРАВИХ ТОЧОК	ПРИПУСТИМИЙ РІВЕНЬ
1 підсвічений під-піксель	2
2 сусідні підсвічені під-пікселі	1
3 сусідні підсвічені під-пікселі (один білий піксель)	0
Відстань між двома дефектами яскравих точок*	≥15mm
Загальна кількість дефектів яскравих точок всіх точок	2
ДЕФЕКТИ ЧОРНИХ ТОЧОК	ПРИПУСТИМИЙ РІВЕНЬ
1 темний під-піксель	5 або менше
2 сусідніх темних під-пікселя	2 або менше
3 сусідніх темних під-пікселя	≤1
Відстань між двома дефектами чорних точок*	≥15mm
Загальна кількість дефектів чорних точок всіх типів	5 або менше
ВСЬОГО ДЕФЕКТІВ ТОЧОК	ПРИПУСТИМИЙ РІВЕНЬ
Загальна кількість дефектів всіх типів яскравих або чорних точок	5 або менше

Примітка

1 або 2 сусідні дефекти під-пікселів = 1 дефект точки

Попередньо налаштовані режими показу

СТАНДАРТ	РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ (±1 Гц)	ГОРИЗОНТАЛЬНА ЧАСТОТА (кГц)	ВЕРТИКАЛЬНА ЧАСТОТА (Гц)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
	640x480@67Hz	35	67
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.5	75
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
WXGA+	1440x900@60Hz	55.935	59.887
	832x624@75Hz	49.725	74.77
	1680x1050@60Hz	64.674	59.883
Full HD	1920x1080@60Hz	67.5	60
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
	1280x1024@75Hz	79.976	75.025
	1280x720@60Hz	44.772	59.855
	1280x960@60Hz	60	60
	2560x1080@60Hz	67.173	59.976
QHD	2560x1440@120Hz	176.4	120
WQHD	3440x1440@60Hz	88.861	60
	3440x1440@100Hz	149	100
	3440x1440@30Hz	44.43	30
	3440x1440@75Hz	111.9	75
	3440x1440@120Hz (DisplayPort/USB C)	176.4	120


Примітка: За стандартом VESA при розрахунку частоти оновлення (частоти поля) різних операційних систем і відеокарт може бути певна похибка (+/-1 Гц). Для покращення сумісності номінальну частоту оновлення цього виробу було округлено. Розгляньте сам виріб.

Призначення контактів



19-контактний сигнальний кабель кольорового дисплею

№ кон-такту	Назва сигналу	№ кон-такту	Назва сигналу	№ кон-такту	Назва сигналу
1.	Дані TMDS 2+	9.	Дані TMDS 0-	17.	Заземлення DDC/CEC
2.	Екранування даних TMDS 2	10.	Годинник TMDS +	18.	+ 5 В живлення
3.	Дані TMDS 2-	11.	Екранування годинника TMDS	19.	Визначення гарячого підключення
4.	Дані TMDS 1+	12.	Годинник TMDS -		
5.	Екранування даних TMDS 1	13.	CEC		
6.	Дані TMDS 1-	14.	Зарезервовано (N.C. на пристрої)		
7.	Дані TMDS 0+	15.	SCL		
8.	Екранування даних TMDS 0	16.	SDA		



20-контактний сигнальний кабель кольорового дисплею

№ контакту	Назва сигналу	№ контакту	Назва сигналу
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	Визначення гарячого підключення
9	ML_Lane 1 (p)	19	Return DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

Технологія Plug & Play

Функція Plug & Play DDC2B

Цей монітор має здатності VESA DDC2B згідно СТАНДАРТУ VESA DDC. Це надає монітору можливість повідомляти свою ідентифікацію головній системі та, залежно від рівня DDC, передавати додаткову інформацію про можливості показу.

DDC2B - це канал передачі даних в обидва боки, заснований на протоколі I2C. Хост може зробити запит інформації EDID по каналу DDC2B.

