



## M2060PWDA2

### Monitor para trabajar de 19.53" MVA Full HD

Este monitor de 19.53" de bajo consumo con su brillante panel MVA y resolución Full HD presume de un gran contraste de 3000:1 y puede instalarse en la pared mediante VESA.

#### GENERAL

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo          | M2060PWDA2    |
| EAN                        | 4038986105163 |
| Canal                      | B2B           |
| Línea de productos         | Pro-line      |
| Familia de diseño          | 60 ID         |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 29-12-2014    |

#### PANTALLA

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 19,53         |
| Tamaño pantalla (cm)             | 49,6062       |
| Plano / Curvo                    | Plano         |
| Dureza de la pantalla            | 3H            |
| Resolución del panel             | 1920x1080     |
| Nombre de la Resolución          | FHD           |
| Relación de aspecto              | 16:9          |
| Tipo de panel                    | MVA           |
| Tipo de retroiluminación         | WLED          |
| Max Tasa de refresco             | 60 Hz         |
| Tiempo de respuesta GtG          | 5 ms          |
| Relación de contraste estático   | 3000:1        |
| Relación de contraste dinámico   | 50M:1         |
| Ángulo de visión (CR10)          | 178/178       |
| Colores de la pantalla           | 16,7 millones |
| Brightness in nits               | 250 cd/m2     |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,22          |

**EXTERIOR**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Acabado del bisel (frontal)         | Textura |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro   |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

**ERGONOMÍA**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100  |
| Inclinación           | -5/22    |
| Rotación              | -165/165 |
| Pivotación            | Yes      |
| Ajuste de altura (mm) | 130mm    |

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Regleta de USB             | -  |
| Puerto USB de carga rápida | -  |
| D-SUB (VGA)                | 1x |

**MULTIMEDIA**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Altavoces             | ✓       |
| Potencia del altavoz  | 2 W x 2 |
| Micrófono incorporado | -       |

**CARACTERÍSTICAS**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Flicker-Free (sin parpadeo) | No |
| Bloqueo Kensington          | -  |

**SOSTENIBILIDAD**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Certificación TCO | 6 |
|-------------------|---|

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica                  | Interno            |
| Fuente de alimentación                  | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5                |
| Consumo de energía apagado en vatios    | 0,3                |
| Clase de energía                        | E                  |

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 168(H) x 668(W) x 366(D)       |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 5,99                           |
| Peso neto con embalaje (en kg)                | 4,85                           |

**CONTENIDO DE LA CAJA**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Cable D-SUB (VGA) | 1.8 |
|-------------------|-----|

**OTROS DATOS**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF                       | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas                      |