



22B2H

Moderno y elegante monitor de 21,5" sin bordes en 3 lados, con Full HD y tecnología LowBlue y FlickerFree que protegen la vista

Diseño moderno e imágenes Full HD ultra nítidas. El 22B2H combina un elegante panel sin marco en 3 lados y conectividad VGA y HDMI. Saca más partido a tus trabajos y transmisiones con este monitor de ángulos amplios y con las tecnologías LowBlue y FlickerFree que no dañan la vista.

GENERAL

Nombre del modelo	22B2H
EAN	4038986127165
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B2
Fecha de lanzamiento (ETA)	01-02-2020

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Tamaño pantalla (cm)	54,61
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	6,5 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	200 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2482

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/21,5
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	3,5
Peso neto con embalaje (en kg)	2,1

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable de corriente C13	1.5
Cable D-SUB (VGA)	1.5