



## I2775PQU/GR

Pantalla IPS ergonómica y eficiente de 27"

This 27" IPS monitor offers a broad range of connectivity options including DisplayPort and HDMI as well as speakers and ergonomic adjustment options.

### GENERAL

Nombre del modelo	I2775PQU/GR
EAN	4038986185578
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	75 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	28-2-2016

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones

### ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
-----------------------	---------

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.1 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
-----------------------------	--------------

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	7
-------------------	---

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,42
Consumo de energía apagado en vatios	0,25
Clase de energía	A

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,3
Peso neto con embalaje (en kg)	6,6

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable DVI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de audio	1.8
Cable de corriente C13	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---