



## U27U3CV

**Diseñado con precisión para la excelencia gráfica, con precisión calibrada por hardware (Delta E < 2), calibración lista para Calman y un panel UHD Nano IPS**

El AOC Graphic Pro U27U3CV proporciona una precisión de colores excepcional desde el primer momento, gracias a su calibración por hardware que alcanza Delta E < 2 (sRGB). Ajuste la configuración sin esfuerzo con la característica Calman Ready para obtener un rendimiento óptimo. Con el 98 % de cobertura del espacio de color DCI P3 y 100 % de los espacios de color sRGB y Rec. 709, es ideal para la edición de gráficos y fotografías y ofrece una calidad superior que la de los monitores estándar. Su Delta E < 2 garantiza una reproducción cromática precisa, superando la percepción del ojo humano. Mejorado con una pantalla sin marco de 4 lados, Vesa DisplayHDR 400, estación de acoplamiento USB-C y un diseño elegante, se erige como la mejor opción para los profesionales.

GENERAL	
Nombre del modelo	U27U3CV
EAN	4038986182072
Canal	B2B
Línea de productos	Ultra-line
Familia de diseño	U3
Fecha de lanzamiento (ETA)	15-4-2024

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	Nano IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1300:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,1554

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 4 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Painted
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-6.5° ~ 23°
Rotación	-30° ~ 30°
Pivotación	-90° ~ 90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividad USB-C	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 2)
Puertos USB descendente	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Salida de audio	1x Audio out
Cámara web	No

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Multivisión (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	Yes
Bloqueo Kensington	✓

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	Yes
-------------------	-----

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	612.7 x (401.3~543.6) x 238.4
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	612.7 x 353.12 x 51.25
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	825 x 480 x 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,02
Peso neto con embalaje (en kg)	6,54
Producto sin soporte (kg)	4,85

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	30.000 hours (with backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	70 000 horas