



I2790PQU/BT

27 Zoll großer Full HD-Profi-Monitor mit ergonomischem Ständer und USB-Hub

Das 68,6-cm-(27"-) Full-HD-IPS-Panel des I2790PQU bietet eine gute Farbgenauigkeit und deckt ein breites Farbspektrum ab. Es kombiniert ein attraktives 3-seitig rahmenloses Design mit einem ergonomischen Sockel und USB-3.0-Anschlüssen.

ALLGEMEIN

Modellname	I2790PQU/BT
EAN	4038986186032
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	90 ID
Einführungsdatum (ETA)	24.06.2017

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,58
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	100M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixelabstand (mm)	0,3114

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Dunkelgrau
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/25
Schwenken	-165/165
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	7
------------------	---

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	E

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	529(H) x 612.6(W) x 199.7(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	226(H) x 703(W) x 468(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,37
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,8

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden