



## I2475PXJ/GR

**Erstaunliche Leistung, bei der Komfort an erster Stelle steht.**

Auf der Arbeit oder Zuhause, dieser Monitor sorgt für eine hervorragende Leistung und bietet 16,7 Millionen Farben und eine Reaktionszeit von 5ms. Der höhenverstellbare Ständer lässt sich kippen, schwenken und um 90 Grad drehen, um optimales und bequemes Betrachten zu ermöglichen.

### ALLGEMEIN

Modellname	I2475PXJ/GR
EAN	4038986146296
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	75 ID
Einführungsdatum (ETA)	29.12.2014

### BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,452
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2745

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Grau
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Grau
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/25
Schwenken	-165/165
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-Hub	-
USB-Schnellladeanschluss	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	-

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	7
------------------	---

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6

**PAKETINHALT**

D-SUB (VGA)-Kabel	1.8
DVI-Kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Netzkabel C7	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	-
--------------	---