



Q27P2CA

Produktivitätsorientierter 27-Zoll-Monitor mit QHD-Auflösung, USB-C mit PD und Adaptive Sync

Der Q27P2CA ist eine umfassende und komplette Lösung für professionelle Anwender, die einen produktivitätsorientierten Monitor mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und hoher Bildqualität suchen. Er verfügt über USB-C mit 65W Power Delivery, 4 x USB 3.2 und ein 27"-IPS-Panel mit breiten Betrachtungswinkeln und QHD-Auflösung. Dieser Monitor ist mit Adaptive Sync auch für Spiele geeignet und bietet ungetrübte, flüssige Action.

ALLGEMEIN	
Modellname	Q27P2CA
EAN	4038986189866
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelabstand (mm)	0,2331
Pixel pro Zoll	10879

AUSSEN	
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/35
Schwenken	-180/180
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	150mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-Schloss	✓

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,8
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,3

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8