



U27P2CA

Produktivitätsorientierter 27-Zoll-Monitor mit 4K UHD-Auflösung, USB-C mit PD und Adaptive Sync

Der U27P2CA ist die perfekte Lösung für professionelle Anwender und Unternehmen, die nach erhöhter Produktivität und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten suchen. Er verfügt über USB-C mit 65W Power Delivery, 4 x USB 3.2 und ein 27"-IPS-Panel mit breiten Betrachtungswinkeln und 4K UHD-Auflösung. Dieser Monitor ist mit Adaptive Sync auch für Spiele geeignet und bietet ungetrübte, flüssige Action.

ALLGEMEIN	
Modellname	U27P2CA
EAN	4038986189859
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3840x2160
Name der Auflösung	UHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	1,07 Milliarde
Brightness in nits	350 cd/m ²
Pixelabstand (mm)	0,1554
Pixel pro Zoll	1638

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/35
Schwenken	-180/180
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	150mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-Schloss	✓

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	8
Energy Star	Energy star 8

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	9,6
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	7,1
Produkt ohne Standfuß (in kg)	5,1